





Компактный адаптер Bluetooth USB TBW-105UB

Адаптер USB 2.0 Bluetooth позволяет устанавливать на коротком расстоянии беспроводное соединение между компьютером и устройствами Bluetooth. В данном устройстве Bluetooth v2.0 используется повышенная скорость передачи данных (EDR) - до 3 Мбит/с. Адаптер Bluetooth легко подключается к устройствам, работающим по технологии Bluetooth, удаленным на расстояние до 10 метров.

Особенности

- Совместимость со спецификацией Bluetooth v2.0 с поддержкой EDR (повышенная скорость передачи данных)
- Совместимость с предыдущими версиями устройств Bluetooth v1.1 и v1.2
- Поддержка режима работы по технологии Bluetooth с полной скоростью при полной поддержке Piconet
- Поддержка AFH (адаптивного перескока частоты) и режима быстрого соединения усиленного сканирования запросов (немедленный RHS-отклик), усовершенствования протокола управления локальной сетью, диапазоны параметров, расширенная обработка SCO (eSCO) SCO, синхронизация
- Поддержка Scatternet и до 7 активных ведомых устройств
- Скорость обращения к данным до 3 Мбит/с и низкое потребление электроэнергии
- Совместимость с операционными системами Windows 98SE/ME/2000/XP
- Возможность подключения к компьютерам устройств Bluetooth принтеров, головных телефонов, аудио/видеоустройств, Basic Image, карманных компьютеров и мобильных телефонов
- Совместимость с операциями Class I Bluetooth
- Беспроводное соединение на расстоянии до 10 м (32.8 футов) (учитываются конкретные условия)
- Беспроблемная установка Plug-n-Play
- 2-летняя гарантия

Компактный адаптер Bluetooth USB TBW-105UB

Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	• Устройство Bluetooth v2.0 класса II с повышенной скоростью передачи данных
	• Совместимость с предыдущими версиями устройств Bluetooth v1.1 и v1.2 • USB 2.0
Антенна	• Внутренняя печатная антенна
Поддерживаемые ОС	Windows 98SE/ME/2000/XP
Потребляемая мощность	• Типовая: 95mA; простой: 12mA • Передача, макс.: 136mA @19dBm; прием, макс.: 45mA
Габариты	• 47 x 18 x 8 мм (1,85 x 0,7 x 0,3 дюйма)
Весовые характеристики	• 5 г (0,18 унц.)
Температура	• При работе: 0°~ 40°С (32°F~104°F) • Хранение: -10°~ 65°С (14°F~149°F)
Влажность	• 5~95%
Излучение	• CE, FCC
Bluetooth	
Частота	• 2,4 ~ 2,4835 ГГц, диапазон ISM
Модульная аппаратура	• GFSK (гауссовская частотная манипуляция). π/4 DQPSK, 8DPSK
Поддержка профилей	 • DUN (коммутируемая сеть) • ФАКС • LAP (профиль доступа к ЛС) • SPP (профиль последовательных портов) • GAP (Поддержка профилей Generic Access) • HID (устройство сопряжения с пользователем) • HCRP (профиль замены кабеля печатной документации) • FTP (профиль передачи файлов) • OPP (профиль вставки объекта) • A2DP (профиль передачи качественного звука на принимающее устройство) • GAVDP (профиль передачи аудио/видеосигналов по каналу Bluetooth) • HSP (профиль головного телефона) • PAN (беспроводные персональные сети) • BIP (базовый профиль обработки изображений) • SYNC (профиль синхронизации) • AV (аудио-видео) • GOEP (профиль общего назначения для обмена объектами)
Радиочастотная выходная мощность	• 17dBm (типовая)
Чувствительность приема	• -86dBm@0.1%BER (типовая)
Скорость передачи данных	• Базовая скорость передачи данных: до 723,2 Кбит/с
	• Повышенная скорость передачи данных: до 3 Мбит/с
Расст. передачи данных	• До 10 м (32.8 футов) в зависимости от местных условий

Компактный адаптер Bluetooth USB TBW-105UB

Сетевое решение



Содержимое упаковки

- TBW-105UB
- Руководство по быстрой установке
- CD-ROM-диск с драйверами и утилитами

Продукты из этой серии

TVP-SP1BK	ClearSky ™ - телефонный комплект Bluetooth VoIP (для Skype™)
TBW-103UB	USB-адаптер 802.11g Wireless & Bluetooth Combo
TBW-102UB	Мощный беспроводной USB Bluetooth адаптер

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDNET

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500 Fax: 1-310-961-5511 Web: www.trendnet.com Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

