



Adattatore Micro Bluetooth USB TBW-106UB

L'adattatore Micro Bluetooth USB (Modello TBW-106UB) collega via bluetooth dispositivi come telefoni cellulari, tastiere e auricolari. Estremamente piccolo e compatto, si utilizza collegando il micro-dispositivo USB dentro una porta sul computer portatile o desktop per vivere un'esperienza di connettività unica.

Collega fino a 7 apparecchi Bluetooth ad una distanza massima di 100m. La tecnologia di Enhanced Data Rate (EDR) permette di trasferire i file rapidamente. L'Adaptive Frequency Hopping (AFH) riduce le interferenze con altre tecnologie wireless. Offre criptazione sicura dei dati.

- CARATTERISTICHE**
- Collegare tutti dispositivi abilitati con Bluetooth, come stampanti, cuffie, dispositivi audio/video e cellulari
 - Apparecchio di Classe I compatibile con le specifiche di Bluetooth 2.0 e 2.1
 - Supporto per l'Enhanced Data Rate (EDR)
 - Tecnologia Bluetooth IVT
 - Supporto per tecnologia AFH
 - Sistema ESCO per una maggiore qualità della voce
 - Compatibile con Windows Vista/98SE/ME/2000/XP e con i sistemi operativi Media Center Edition
 - Abilitato per la comunicazione via wireless fino a 100 metri di distanza (328ft.) (questo parametro dipende dalle condizioni)
 - Facile installazione Plug-n-Play
 - 2 Anni- Garanzia Limitata.

Adattatore Micro Bluetooth USB

TBW-106UB

SPECIFICHE

Hardware	
Standards	<ul style="list-style-type: none">• Apparecchio di Classe I compatibile con le specifiche di Bluetooth 2.0 e 2.1 con EDR• USB 2.0• Retrocompatibile con Bluetooth v1.1, v1.2 e USB 1.1
Antenna	<ul style="list-style-type: none">• Interno
OS supportato	<ul style="list-style-type: none">• Windows Vista/XP/2000/ME/98SE
Voltaggio	<ul style="list-style-type: none">• 5V (ricarica via USB)
Consumo elettrico	<ul style="list-style-type: none">• Typical: 95mA; idle: 12mA• Tx max: 136mA @19dBm; Rx max: 45mA
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Di esercizio: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)• Stoccaggio: -10° ~ 65° C (-14° ~ 149° F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• 5%~95%RH (senza condensa)
Indicatore LED	<ul style="list-style-type: none">• Unico LED per attività / connessione
Dimensioni (L x A x P)	<ul style="list-style-type: none">• 19 x 12 x 5.5 mm (0.75 x 0.47 x 0.22 in.)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 1.8g (0.063 oz.)
Certificazione	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC
Bluetooth	
Frequenza	<ul style="list-style-type: none">• 2.4 ~ 2.4833 GHz
Specifiche tecniche	<ul style="list-style-type: none">• GFSK (Modulazione di frequenza di tipo Gaussian). $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
Profilo di supporto	<ul style="list-style-type: none">• DUN (Connessione Dial-up)• Profilo FAX, BSP (Profilo di stampa basico)• LAP (LAN Access Profile)• SPP (Porta seriale)• GAP (Profilo generico per l'accesso)• HID (Interfaccia umana e usabile)• HCRP (Profilo di sostituzione del cavo della copia stampata)• FTP (Profilo per il trasferimento di File)• OPP (Profilo Push)• A2DP (Profilo per le impostazioni audio avanzate)• GAVDP (Profilo base per le impostazioni generiche audio/video)• HSP (Profilo cuffie)• PAN (Gestione area personale)• BIP (Profilo gestione immagini di base)• SYNC (Profilo per la sincronizzazione)• AV (Audio Video)• GOEP (Caratteristiche per il trasferimento di file e/o di oggetti)
Uscita RF alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• -6~4dBm (tipico)
Cifratura	<ul style="list-style-type: none">• Crittografia a 128 bit
Sensibilità di ricezione	<ul style="list-style-type: none">• - 82dBm (tipico)
Velocità dati	<ul style="list-style-type: none">• Basic data rate: fino a 723.2Kbps• Enhanced Data rate: fino a 3Mbps
Range dati	<ul style="list-style-type: none">• Fino a 100m (328 ft.)

Adattatore Micro Bluetooth USB TBW-106UB

SOLUZIONE DELLA RETE



* Backwards compatible with USB 1.1 at 12Mbps

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- TBW-106UB
- Manuale di installazione rapida
- CD-ROM (Driver/Manuale per l'utente)

PRODOTTI CORRELATI

TBW-105UB	Adattatore Bluetooth® USB compatto
------------------	------------------------------------

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

