


Двенадцатипортовая неэкранированная 8-портовая панель коммутации категории 6 TC-P08C6 (v2.0R)



Двенадцатипортовая неэкранированная 8-портовая панель коммутации категории 6, модель TC-P08C6, обеспечивает возможность подключения к 8 портам Gigabit RJ-45 Ethernet с частотой 250 МГц. Ширина этой панели составляет 10 дюймов (25,4 см), поэтому она хорошо подходит для использования в домашних условиях и организациях малого и среднего размера. Специальные хомуты и держатели для крепления кабеля, входящие в комплект поставки, помогают уложить его таким образом, чтобы он не путался под ногами. На поверхности около каждого порта можно делать пометки с указанием соответствующих подключений. Следует использовать в комплекте с инструментом для заделки кабеля с насадками 110 и Krone, модель TC-PDT, и инструментом для обжатия, обрезки и зачистки RJ-11 / RJ-45, модель TC-CT68, компании TRENDnet.

ОБЗОР ПРОДУКТА

- 8 портов Gigabit RJ-45
- Ширина панели составляет 10 дюймов (25,4 см), поэтому она хорошо подходит для использования в домашних условиях и компаниях малого и среднего размера
- Предназначена для использования с кабелем категории 6
- В комплект поставки входят держатели и хомуты для кабеля, а также ярлыки для метки портов
- Следует использовать в комплекте с инструментом для заделки кабеля TC-PDT компании TRENDnet

ОСОБЕННОСТИ

- 8 портов Gigabit RJ-45
- Поддерживает соединение 250 МГц
- 10-дюймовая (25,4 см) панель коммутации
- Цветные метки для кабелей категории 6 для схем подключения T568A и T568B
- Блоки терминации IDC совместимы с разъемами 110 и Krone
- Метки над каждым портом. Скорость передачи, обеспечиваемая кабелем категории 6, соответствует стандартам ANSI, TIA и EIA 568 B,2
- Нейлоновые хомуты и держатели для кабелей в комплекте
- 3 летняя ограниченная

Двенадцатипортовая неэкранированная 8-портовая панель коммутации категории 6

TC-P08C6 (v1.0R)

Принадлежности
для сетевых
устройств

ХАРАКТЕРИСТИКИ

АППАРАТУРА

Стандарты подключения	• T568A & T568B
Сетевые носители	• кат, 6
Прочность в точке крепления	• 7,7 кг (17 книг)
Габариты (Ш x Г x В)	• 254 x 44 x 30 mm (10 x 1,7 x 1,2 дюйм)
Вес	• 250 г (7,2 унции)
Температура	• -10 - 60°C (14 - 140°F)
Сертификация	• CE, FCC

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TC-P08C6

Руководство по быстрой установке

Хомуты и держатели для кабеля

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

TC-P08C5E	Двенадцатипортовая неэкранированная 8-портовая панель коммутации категории 5e
TC-P24C5E	Неэкранированная 24-портовая коммутационная панель Cat5/5e
TC-PDT	Запасное лезвие для TC-PDT

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

