



## Panel de conexión sin blindar de Cat. 5e y 12 puertos

### TC-P12C5E (v2.OR)

El Panel de conexión sin blindar de Cat. 5e y 12 puertos, modelo TC-P12C5E, le ofrece una conexión a 100 MHz a través de 12 puertos Ethernet Gigabit RJ-45. Este panel de 10 pulgadas (25,4 cm) de ancho es ideal para aplicaciones SMB y domésticas. Controle el desorden de cables con los pasos de cables, sujetacables y atadores de cables que se incluyen. El tablero situado por encima de cada puerto permite a los usuarios etiquetar las conexiones correspondientes. Se utiliza junto con la herramienta de ponchado 110 y la cuchilla Krone, modelo TC-PDT, así como la herramienta para engastar/cortar/pelar RJ-11/RJ-45, modelo TC-CT68, de TRENDnet.

## INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- 12 puertos Gigabit RJ-45
- Este panel de conexión de 10 pulgadas (25,4 cm) de ancho es ideal para aplicaciones domésticas y SMB
- Diseñado para cables de categoría 5e
- Incluye sujetacables, atadores y etiquetas para puertos
- Se utiliza con la herramienta de ponchado TC-PDT de TRENDnet

## CARACTERÍSTICAS

- 12 puertos Gigabit RJ-45
- Compatible con una conexión de 100 MHz
- Panel de conexiones de 10 pulgadas (25,4 cm) de ancho
- Etiquetado con códigos de color de esquemas de cableado T568A y T568B
- Los bloques de terminal IDC son compatibles con conectores 110 y Krone
- Etiquetas sobre cada puerto
- El rendimiento de la transmisión de la Cat. 5e cumple con los estándares ANSI, TIA y EIA 568 B.2
- Atadores de cables de nylon y sujetacables incluidos
- Limitada de 3 años

## ESPECIFICACIONES

### HARDWARE

<b>Estándares de cableado</b>	• T568A & T568B
<b>Medios de Red</b>	• Cat. 5e
<b>Fuerza de retención del punto de montaje</b>	• 7.7 kg (17 libras)
<b>Dimensiones (Ancho x profundidad x altura)</b>	• 254 x 44 x 30 mm (10 x 1.7 x 1.2 pulgadas)
<b>Peso</b>	• 230 g (8 onzas)
<b>Temperatura</b>	• -10 - 60°C (14 - 140°F)
<b>Certificaciones</b>	• CE, FCC

## CONTENIDOS DEL PAQUETE

TC-P12C5E

Guía de instalación rápida

Sujetacables y atadores de cable

## PRODUCTOS RELACIONADOS

TC-P08C5E	Panel de conexión sin blindar de Cat. 5e y 8 puertos
TC-P24C5E	Panel de conexión sin blindar Cat5/5e y 24 puertos
TC-PDT	Cuchilla de reemplazo para TC-PDT

## INFORMACION DE CONTACTO

**TRENDnet**<sup>®</sup>

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)