





12-портовая Cat6e неэкранированная настенная патч-панель с кронштейном для настенного монтажа 89D

TC-P12C6V (v1.0R)

- 12-портовая Cat6e настенная патч-панель
- Подходит для использования с кабелями Cat5e и Cat6
- Патч-панель шириной в 10 дюймов подходит для домашнего использования, а также для малого и среднего бизнеса.
- Цветовая маркировка для схем кабельной разводки T568A и T568B
- Имеется кронштейн для настенного монтажа 89D для вертикальной или горизонтальной установки.
- Организовывайте кабельные соединения с помощью прилагаемых стяжек и этикеток для разъемов
- 110 IDC типа клеммная доска (использовать с устройствами типа 110 или Krone)
- Использовать с устройством для заделки кабеля TRENDnet TC-PDT (продается отдельно)
- Соответствует стандартам ANSI/EIA/TIA 568-B.2-1 и ISO/IEC 11801
- Тип угла 90°
- Рабочий диапазон температуры: -25° – 50° C (-13° – 122° F)
- Предназначена для кабельных соединений Категории 6
- Гарантия 2 года

12-портовая Cat6A неэкранированная настенная патч-панель с кронштейном для настенного монтажа 89D компании TRENDnet, модель TC-P12C6V для 250 МГц соединения 12 x Гбит RJ-45 Ethernet-портов. Данная Cat6 настенная патч-панель шириной в 10 дюймов подходит для домашнего использования, а также для малого и среднего бизнеса. Контроль путаницы кабелей благодаря входящим в комплект съемным креплениям для сквозного прохода кабеля и кабельным стяжкам. Поверхность для записи над каждым разъемом позволяет пользователю обозначить соответствующее соединение. Данная компактная/мини патч-панель также имеет кронштейн для настенного монтажа 89D для вертикальной или горизонтальной установки. Встраиваемая конструкция кронштейна для настенного монтажа обеспечивает быстрый и легкий доступ к кабельным соединениям, когда это необходимо для установки или устранения неполадок. Используйте Cat6 настенную патч-панель с устройством для заделки кабеля 110 и Krone Blades компании TRENDnet, модель TC-PDT, и устройством для зачистки/обжимки/обрезки концов кабеля RJ-11/RJ-45, модель TC-CT68.



Свойства Cat6

Обеспечивает производительность со скоростью до 5 Гбит/с на 100 м для соединений 10/100/1000 /2,5 Г/5 Г BASE-T и 10 Гбит/с на 55 м для соединений 10 Г BASE-T.

Настенное крепление

Данная компактная патч-панель имеет кронштейн для настенного монтажа 89D для вертикальной или горизонтальной установки. Встраиваемая конструкция кронштейна для настенного монтажа обеспечивает быстрый и легкий доступ к кабельным соединениям, когда это необходимо для установки или устранения неполадок.

Менеджмент кабельных систем

Контроль путаницы кабелей благодаря входящим в комплект съемным креплениям для сквозного прохода кабеля и кабельным стяжкам. Поверхность для записи над каждым разъемом позволяет пользователю обозначить соответствующее соединение на Cat6 настенной патч-панели.

Кронштейн для настенного монтажа 89D



12 портов Cat6 RJ-45

Стальная конструкция SPCC

Этикетки для разъемов



180° клеммные зажимы IDC

Кабели T568A / T568B для заделки кабелей Krone или 110 со схемой проводки с цветовыми кодами

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарты

- ANSI/TIA/EIA-568-C.2
- ISO/ IEC 11801 2-ой выпуск: 2002

Интерфейс

- 12 x RJ-45 порта с 50 микронными позолоченными контактами 8P / 8C
- Кабели T568A / T568B для заделки кабелей Krone или 110 со схемой проводки с цветовыми кодами
- 180° клеммные зажимы IDC
- Совместимы с 22 - 26 одножильными или многожильными проводами AWG
- Стальная конструкция SPCC

Монтажный комплект

- Настенное крепление с помощью прилагаемого кронштейна для настенного монтажа 89D

Электрические характеристики

- Изоляционное сопротивление: $\geq 500 \text{ M}\Omega$
- Диэлектрическое выдерживаемое напряжение: 500 В постоянного тока
- Сопротивление контактов $\leq 35 \text{ M}\Omega$
- Токовая нагрузка 1,5 А при 20° C (68° F)

Механические характеристики

- Усилие при контакте 99,2 г (3,5 унции)
- Удерживающая сила втулки: 13,3 кг (29 фт.)
- 110 / Krone IDC усилие вставки: мин. 4,5 кг (9,9 фунта)
- 110 / Krone IDC удерживающая сила: мин. 0,5 кг (1,1 фунта)

Рабочий диапазон температуры

- -10° – 60° C (-50° – 140° F)

Рабочая влажность

- Макс. 90% без конденсата

Размеры

- 57 x 253 x 49mm (2,24 x 9,96 x 1,92 Дюйма)

Вес

- 292g (10,3 фунта)

Гарантия

- 2 год

Содержимое упаковки

- TC-P12C6V
- Руководство по быстрой установке
- Монтажная пластина
- Винты

Все значения скорости приведены только в целях сравнения. Технические характеристики, размер и форма продукта могут быть изменены без предварительного уведомления, а фактический внешний вид продукта может отличаться от описанного в настоящем документе.