



4-портовый Модем-маршрутизатор ADSL2/2+ стандарта TDM-C504(V1.0R)

Четырехпортовый модем-маршрутизатор ADSL 2/2+ (модель TDM-C504) служит модемом для обеспечения доступа в Интернет, маршрутизатором для обеспечения нескольких интернет-подключений, а также четырехпортовым коммутатором для сетевых компьютеров и прочих устройств.

Данный комбинированный модем-маршрутизатор поддерживает подключение к сетям ADSL 2 и ADSL 2+. Пошаговый мастер значительно облегчает процесс установки, световые индикаторы отображают состояние устройств, а удобно расположенная кнопка питания защищает аппаратное обеспечение при отключении от сети.

Межсетевой экран защищает ценные данные. Управление доступом к сети Интернет осуществляется при помощи фильтрации IP-портов и MAC-адресов, а также возможности блокирования доменных имен. К дополнительным возможностям относятся интерфейс управления на основе браузера, поддержка SNMP v1 и v2, технология приоритезации данных QoS, управление DMZ, переназначение портов и поддержка динамических DNS.

Особенности

- 4 порт для ЛС 10/100 Мбит/с Auto-MDIX RJ-45

- Один RJ-11 порт

- на включение / выключение кнопки питания

- Диагностические СИД

- Возможности модема:

Совместим со стандартами ADSL, ADSL2 и ADSL2+ (Annex A, L, и M)

Скорость приема данных до 24 Мбит/с, скорость передачи до 1 Мбит/с

Совместимость с типами соединения PPPoE, PPPoA или IPoA

Поддержка до сеансов PVC

- Возможности маршрутизатора:

Совместим со стандартами SNMP v1 и v2c, поддерживает IGMP v1 и v2, переназначение портов и управление DMZ

Поддержка RIP (v1 и v2), статической маршрутизации и сервиса dynamic DNS

Мощный межсетевой экран с поддержкой преобразования сетевых адресов (NAT) и инспекции пакетов (SPI)

Повышенная безопасность с Internet Access Control (фильтрация по MAC-адресам, доменам, URL и IP)

Поддерживает технологию IP Quality of Service (QoS)

Простая процедура настройки и удаленного управления при помощи браузера (HTTP), интерфейса командной строки и протокола удаленного управления TR-069

Universal Plug and Play (UPnP) and Application Level Gateway support for Internet applications such as email, FTP, gaming, remote desktop, Net Meeting, telnet and more

- 3-летняя ограниченная гарантия


4-портовый Модем-маршрутизатор ADSL2/2+ стандарта TDM-C504(V1.0R)

Характеристики

Аппаратура

Стандарты	<ul style="list-style-type: none">Совместим со стандартами ADSL: ANSI T1.413 Issue2 G.992.1 (G.dmt, Annex A) G.992.2 (G-lite)IEEE 802.3u 10/100Base TX Fast Ethernet	<ul style="list-style-type: none">Совместим со стандартами ADSL2: G.992.3 (G.dmt.bis, Annex L)	<ul style="list-style-type: none">Совместим со стандартами ADSL1+: G.992.5 Annex A и M
Протокол	<ul style="list-style-type: none">TCP/IP,NAT, HTTP, DHCP Server/Relay/Client, DDNS, DNS Proxy, RIP (v1 и v2)		
Брандмауэр	<ul style="list-style-type: none">поддержкой преобразования сетевых адресов (NAT)Фильтрация пакетов – IP, MAC, домена	<ul style="list-style-type: none">инспекции пакетов (SPI)Управления доступа по локальной сети	
ATM	<ul style="list-style-type: none">BK и мультиплексирования OOOPPP over ATM (RFC2364)	<ul style="list-style-type: none">Bridged/Routed Ethernet over ATM (RFC1483/2684)PPP over Ethernet (RFC2516)	<ul style="list-style-type: none">OAM F4/F5 loop-backATM AAL5 adaptationATM Traffic Shaping QoS(UBR, CBR, rt-VBR, nrt-VBR)
Управление	<ul style="list-style-type: none">Настройка и управление с помощью веб-браузера (HTTP)IGMP v1 and v2SW upgrade	<ul style="list-style-type: none">Commi Line Interface (CLI) через TelnetSNMP v1 и v2c	<ul style="list-style-type: none">ATM PVC Remote Management
Порт WAN (интерфейс линии ADSL)	<ul style="list-style-type: none">Один RJ-11 порт		
Порт LAN	<ul style="list-style-type: none">4 Порт RJ-45 10/100 Мбит/с с автосогласованием и функциями Auto-MDIX		
Кнопка сброса	<ul style="list-style-type: none">Восстановление заводских параметров по умолчанию		
на включение / выключение кнопки питания	<ul style="list-style-type: none">на включение / выключение кнопки питания		
Светодиоды	<ul style="list-style-type: none">Power, LAN: Link/ACT, ADSL, Internet		
Сетевой адаптер	<ul style="list-style-type: none">A: 9В пост. тока, 1A-внешний силовой адаптер	<ul style="list-style-type: none">EU: 12В пост. тока, 0.5A-внешний силовой адаптер	
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none">5Вт. (макс.)		
Габариты (Ш x В x Г)	<ul style="list-style-type: none">145 x 113 x 28 mm (5.7 x 4.4 x 1.1 дюйма)		
Вес	<ul style="list-style-type: none">280кг. (9.9 унций)		
Температура	<ul style="list-style-type: none">При работе: 5° к 45° С (41° ~ 113° F)	<ul style="list-style-type: none">Хранения:-20°C к 60°C (-4° к140° F)	
Влажность	<ul style="list-style-type: none">Макс. 90% (без конденсации)		
Сертификация	<ul style="list-style-type: none">CE, FCC		

NETWORKING SOLUTIONS



Содержимое упаковки

- TDM-C504
- Краткое рук-во по уст. на нескольких языках
- CD-ROM (Инструкция пользователя)
- Сетевой адаптер
- Категория 5 кабель Ethernet (1.5 м/ 5футов)
- Телефонный кабель RJ11 (0.9м/3 фута)

Продукты из этой серии

TE100-S50g	5-портовый коммутатор 10/100 Мбит/с с поддержкой GREENnet
TEG-PCITXR	PCI-адаптер Gigabit
TEW-635RBM	Модем-маршрутизатор ADSL2/2+ стандарта Wireless N 300 Мбит/с

CONTACT INFORMATION

TRENDNET®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061