



## Низкопрофильный адаптер 100Base SC Fiber-to-PCI

TE100-ECFXL (v1.0R)

Низкопрофильный адаптер 100Base SC Fiber-to-PCI, модель TE100-ECFXL, обеспечивает надежное скоростное соединение ПК или сервера с многомодовым разъемом типа SC для передачи сигнала на расстояние до 2 км (1,2 мили). Совместим с низкопрофильными настольными компьютерами со свободным слотом PCI Express.

Технология дуплексной передачи позволяет добиться скорости передачи данных до 200 Мбит/с. Поддержка Wake-on-LAN, включения в удаленном режиме, приоритетного шифрования стандарта 802.1p, а также меток VLAN 802.1Q. Совместимость с ОС Microsoft Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 и Linux.

### ОБЗОР ПРОДУКТА

- Совместим с низкопрофильными настольными компьютерами
- Адаптер 100Base SC Fiber-to-PCI для многомодового волокна
- Поддержка оптоволоконных соединений на расстоянии до 2 км (1,2 мили)
- Поддержка Wake-on-LAN, 802.1p и 802.1Q
- Совместимость с ОС Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 и Linux

### ОСОБЕННОСТИ

- Совместим с низкопрофильными настольными компьютерами
- 1 оптоволоконный порт 100Base-FX SC
- Совместим с PCI Express 1.1
- Метки VLAN IEEE 802.1Q
- Метки приоритета 2-го уровня IEEE 802.1p
- Управление потоком IEEE 802.3x в дуплексном режиме
- Поддержка Wake-on-LAN и включения в удаленном режиме
- Plug & Play
- Ограниченная гарантия на 3 года

# Низкопрофильный адаптер 100Base SC Fiber-to-PC TE100-ECFXL (v1.0R)

ВОЛОКОННО-  
ОПТИЧЕСКИЙ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### АППАРАТУРА

<b>Стандарты</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.3u 100Base-FX</li><li>• IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p</li></ul>
<b>Сетевые носители интерфейса</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Многомодовый оптоволоконный кабель 50/125 микрон длиной до 550 м или 62,5/125 микрон до 2 км</li></ul>
<b>Потребляемая мощность</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Макс 2 Вт</li></ul>
<b>Диагностические СИД</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Скорость, связь / работа</li></ul>
<b>Поддерживаемые ОС</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows Server 2008, XP (32/64-разр), Vista (32/64-разр), Win 7 (32/64-разр), Win 8 (32/64-разр), Win 10 (32/64-разр)</li><li>• Windows Server 2003, 2008</li><li>• Linux Kernel 2.4.x / 2.6.x</li></ul>
<b>Скорость передачи данных</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100 Мбит/с (полудуплексного режима)</li><li>• 200 Мбит/с (дуплексного режима)</li></ul>
<b>Габариты</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 80 x 107 x 57 mm (3 x 4,2 x 2,2 дюйма)</li></ul>
<b>Вес</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 40 g (1,4 фунта)</li></ul>
<b>Температура</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Рабочая: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)</li><li>• Хранения: -10°C ~ 70°C (14°F ~ 158°F)</li></ul>
<b>Влажность</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Макс 95% (без конденсации)</li></ul>
<b>Сертификация</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>

## СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ



## СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TE100-ECFXL

Руководство по быстрой установке

CD ROM (драйверы и Руководство по эксплуатации)

## ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

TFC-110MSC	многомодовый оптоволоконный медиа-конвертер с оптическим портом 100Base-FX разъёма SC и одним Ethernet-портом
TE100-ECFX	Адаптер 100Base SC Fiber-to-PCI
TE100-S16G	16-портовый коммутатор 10/100 Мбит/с с поддержкой GREENnet

## ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

