



1-Портовый многофункциональный USB сервер печати TE100-MFP1 (V1.0R)

1-Портовый многофункциональный USB сервер печати компании TRENDnet (модель TE100-MFP1) позволяет превращать большинство одиночных многофункциональных и обычных USB-принтеров в сетевой ресурс для совместной работы. Установите компактный многофункциональный принтер TE100-MFP1 в наиболее удобном месте, а затем подключите его к проводной сети.

Интуитивно понятная служебная программа работает под управлением ОС Windows и Mac и обеспечивает эффективную эксплуатацию устройства пользователем. Можно выполнять сканирование, отправлять факсимильные сообщения и распечатывать документы с любой рабочей станции, подключенной к данной сети. Это компактное устройство можно установить в любом месте.

ОСОБЕННОСТИ

- 1 порт Auto-MDIX Fast Ethernet 10/100 Мбит/с
- 1 высокоскоростной порт USB 2.0
- Обратная совместимость с устройствами стандартов USB 1.1
- Служебная программа Control Center поддерживает ОС Windows 7 (32/64-разр.) / Vista (32/64-разр.) / Windows XP (32/64-разр.) и Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7
- Поддержка большинства моделей многофункциональных принтеров стандарта «Все-в-одном» и обычных USB-принтеров
- Возможность совместного использования многофункциональных и обычных USB-принтеров, подключенных к сети
- Служебная программа Control Center имеет встроенную функцию сканирования *
- Поддержка технологии NetUSB *
- Возможность совместного использования сетевых периферийных USB-устройств, включая цифровые фотоаппараты, веб-камеры, колонки, проигрыватели iPod™, флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках, принтеры и устройства чтения карт памяти*
- Поддержка универсальной технологии Plug & Play (UPnP) при установке
- Индикаторы
- 3-летняя ограниченная гарантия

* Для обеспечения доступа к принтеру печати требуется установить служебную программу Control Center на каждом компьютере

ХАРАКТЕРИСТИКИ

АППАРАТУРА

Стандарты	• IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), USB 1.1/2.0
порт LAN	• 1 порт Auto-MDIX Ethernet 10/100 Мбит/с
портов USB	• 1 порт USB 2.0 типа A
Светодиодные Индикаторы	• Power (мощность), Link (связь), АСТ (работа), USB
Поддержка протокола TCP/IP	• DHCP
ОС, которые поддерживает служебная программа Control Center	• Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP • Mac OS® 10.4-10.9
Поддерживаемые USB-устройства	• 127 Макс.
Кнопка	• Сброса: восстанавливает заводские настройки
Питание	• Входное: 100~240 В пер. тока, 50~60 Гц • выходное: 12 В пост. тока, 1А
Потребляемая мощность	• 1.9 Вт (Макс)
Габариты (Ш x В x Г)	• 75 x 58 x 24 mm (3 x 2.3 x 1 дюйма)
Вес	• 60 g (2.0 унц)
Температура	• Хранения: -10 ~ 60°C (13.9~139 °F) • При работе: 5 ~ 40°C (41~104 °F)
Влажность	• Макс . 90% (без конденсации)
Сертификация	• CE, FCC

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ



СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TE100-MFP1

Руководство по быстрой установке на нескольких языках

CD-ROM (руководство пользователя и служебная программа)

Сетевой адаптер (12 В пост. тока, 1А)

Сетевой кабель (1.5 м/ 5 футов)

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

TEW-MFP1	1-Портовый многофункциональный USB сервер печати стандарта Wireless N
TEG-S80g	8-портовый коммутатор Gigabit с поддержкой GREENnet
TEG-PCITXRL	Низкопрофильный PCI-адаптер Gigabit

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

