



1-Портовый многофункциональный USB сервер печати

TE100-MFP1 (v1.1R)

- Возможность превращения многофункционального или обычного принтера в сетевой ресурс для совместной работы
- Возможность сканирования, отправки факсимильных сообщений и печати с любой рабочей станции
- Компактный размер
- Интуитивно понятная служебная программа, работающая под управлением ОС Windows и Mac

1-Портовый многофункциональный USB сервер печати компании TRENDnet (модель TE100-MFP1) позволяет превращать большинство одиночных многофункциональных и обычных USB-принтеров в сетевой ресурс для совместной работы. Установите компактный многофункциональный принтер TE100-MFP1 в наиболее удобном месте, а затем подключите его к проводной сети.

Интуитивно понятная служебная программа работает под управлением ОС Windows и Mac и обеспечивает эффективную эксплуатацию устройства пользователем. Можно выполнять сканирование, отправлять факсимильные сообщения и распечатывать документы с любой рабочей станции, подключенной к данной сети. Это компактное устройство можно установить в любом месте.

- 1 порт Auto-MDIX Fast Ethernet 10/100 Мбит/с
- 1 высокоскоростной порт USB 2.0
- Обратная совместимость с устройствами стандартов USB 1.1
- Служебная программа Control Center поддерживает ОС Windows 7 (32/64-разр.) / Vista (32/64-разр.) / Windows XP (32/64-разр.) и Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7
- Поддержка большинства моделей многофункциональных принтеров стандарта «Все-в-одном» и обычных USB- принтеров
- Возможность совместного использования многофункциональных и обычных USB-принтеров, подключенных к сети
- Служебная программа Control Center имеет встроенную функцию сканирования *
- Поддержка технологии NetUSB *
- Возможность совместного использования сетевых периферийных USB-устройств, включая цифровые фотоаппараты, веб-камеры, колонки, проигрыватели iPod™, флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках, принтеры и устройства чтения карт памяти*
- Поддержка универсальной технологии Plug & Play (UPnP) при установке
- Индикаторы
- 3-летняя ограниченная гарантия

* Для обеспечения доступа к принтеру печати требуется установить служебную программу Control Center на каждом компьютере

Сетевое решение



Характеристики

АППАРАТУРА

Стандарты

- IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), USB 1.1/2.0

Порт LAN

- 1 порт Auto-MDIX Ethernet 10/100 Мбит/с

Портов USB

- 1 порт USB 2.0 типа A

Светодиодн Индикаторы

- Power (мощность), Link (связь), ACT (работа), USB

Поддержка протокола TCP/IP

- DHCP

ОС, которые поддерживает служебная программа Control Center

- Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP
- Mac OS® 10.4-10.9

Поддерживаемые USB-устройства

- 127 Макс.

Кнопка

- Сброса: восстанавливает заводские настройки

Питание

- Входное: 100~240 В пер. тока, 50~60 Гц
- Выходное: 5 В пост. тока, 1А

Потребляемая мощность

- 1.9 Вт (Макс)

Габариты (Ш x В x Г)

- 75 x 58 x 24 мм (3 x 2.3 x 1 дюйма)

Вес

- 60 g (2.0 унц)

Температура

- Хранения: -10 ~ 60°C (13.9~139 °F)
- При работе: 5 ~ 40°C (41~104 °F)

Влажность

- Макс . 90% (без конденсации)

Сертификация

- CE, FCC

Содержимое упаковки

- TE100-MFP1
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- CD-ROM (руководство пользователя и служебная программа)
- Сетевой адаптер (5 В пост. тока, 1А)
- Сетевой кабель (1.5 м/ 5 футов)

