



Параллельный сервер печати с 1 портом TE100-P1P (v3.0R)

Сервер 10/100 Мбит/с Parallel Print Server превратит любой обычный принтер, автономно работающий с подключением к параллельному порту, в совместно используемый ресурс вашей сети. Эта компактная модель TE100-P1P изобилует различными возможностями и представляет собой наиболее рентабельный вариант для случая, когда к любой точке сети требуется добавить параллельный принтер.

ОБЗОР ПРОДУКТА

- Превращает автономный параллельный принтер в общий сетевой ресурс
- Удаленно управляет сервером печати с помощью веб-браузера или служебной программы

ОСОБЕННОСТИ

- Совместимость с двунаправленным 36-контактным параллельным портом
- Один порт Fast Ethernet 10/100 Мбит/с с функциями Auto-MDIX
- Поддержка печати с протоколом LPR в среде Windows
- Поддержка печати с протоколом IPP в среде Windows 7, Vista, XP, 2000
- Конфигурирование с применением технологии Web (HTTP)
- Поддержка второго HTTP-порта для удаленного веб-конфигурирования
- Поддержка Mac "Rendezvous" функция нуль-конфигурации
- Windows-основанной мастером установки и настройки утилиты
- Встроенная флэш-память для легкого обновления микропрограмм
- Ограниченная гарантия на 3 года

* Системы Mac совместимы только с принтерами Post-Script

Параллельный сервер печати с 1 портом

TE100-P1P (v3.0R)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

АППАРАТУРА

Стандарты	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX
Интерфейс принтера	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 1284 Male Centronics (DB-36)
Порт ЛС	<ul style="list-style-type: none"> • Порт Ethernet 10/100 Мбит/с с функциями MDIX
СИД	<ul style="list-style-type: none"> • Питание, LPT, связь / работа
Транспортный протокол	<ul style="list-style-type: none"> • TCP/IP, SMB
Протокол ТСIP/IP выдержанный	<ul style="list-style-type: none"> • DHCP, IPP, LPR, HTTP
Поддержка ОС	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), 2003 Server, XP (32/64-bit), 2000, ME, 98SE • Netware 5.x NDPS удаленная печать LPR (TCP/IP) • Unixware, Linux • Mac OS X 10.1~10.6
Управление	<ul style="list-style-type: none"> • Утилита PS и конфигурирование для веб-браузера
Сетевой адаптер	<ul style="list-style-type: none"> • Внешний силовой адаптер, 5В пост. тока, 2,5 А
Габариты (Ш x В x Г)	<ul style="list-style-type: none"> • 57 x 90 x 32 мм (2,2 x 3,5 x 1,3 дюйма)
Вес	<ul style="list-style-type: none"> • 74 г (2,6 унц.)
Температура	<ul style="list-style-type: none"> • При работе: 5°~40°С (41°~104°F) • При хранении: -25°~50°С (-13°~122°F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> • Макс 95% (без конденсации)
Сертификация	<ul style="list-style-type: none"> • CE, FCC

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

Параллельный сервер печати с 1 портом

(TE100-P1P)



СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TE100-P1P

Руководство по быстрой установке на нескольких языках

Руководство пользователя и утилита на диске CD-ROM

Силовой адаптер (5В пост. тока, 2,5А)

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

TEW-MFP1	1-Портовый многофункциональный USB сервер печати стандарта Wireless N
TE100-P21	Сервер печати с 3 портами
TW100-S4W1CA	4-портовый широкополосный маршрутизатор

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

