



## Servidor de impresión de 1 puerto paralelo TE100-P1P (v3.0R)

El Servidor de impresión paralelo a 10/100 Mbps está diseñado para transformar virtualmente cualquier impresora paralelo independiente convencional para redes en un recurso compartido dentro de su red! De diseño compacto, pero equipado con características que hacen del TE100-P1P la manera más económica de añadir una impresora paralela en cualquier lugar dentro de su red!

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- Convierte una impresora paralela independiente en un recurso compartido de red
- Gestione de manera remota el servidor de impresión a través de un navegador Web o herramienta

### CARACTERÍSTICAS

- Compatible con puerto paralelo bi-direccional de 36 pins
- Un puerto Fast Ethernet Auto-MDIX a 10/100 Mbps
- Compatible con impresión LPR para Windows
- Compatible con impresión IPP para Windows 7, Vista, XP, 2000
- Configuración basada en Web (HTTP)
- Compatible con un segundo puerto HTTP para configuración Web remota
- Compatible con "Rendezvous" para Mac función de configuración cero\*
- Asistente basado en Windows para la instalación y la utilidad de configuración
- Memoria flash incrustada para una fácil actualización del firmware
- Garantía limitada de 3 años

\* Los sistemas de Mac sólo son compatibles con impresoras Post-Script

# Servidor de impresión de 1 puerto paralelo

## TE100-P1P (v3.0R)

### ESPECIFICACIONES

#### HARDWARE

<b>Estándares</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.3 10Base-T</li> <li>• IEEE 802.3u 100Base-TX</li> </ul>
<b>Interfaz de impresora</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Centronics macho IEEE 1284 (DB-36)</li> </ul>
<b>Puerto LAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puerto Ethernet MDIX a 10/100 Mbps</li> </ul>
<b>LEDs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potencia, LPT, Enlace / actividad</li> </ul>
<b>Protocolo de transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TCP/IP, SMB</li> </ul>
<b>Protocolo TCIP/IP apoyado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DHCP, IPP, LPR, HTTP</li> </ul>
<b>Compatibilidad con sistemas operativos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), 2003 Server, XP (32/64-bit), 2000, ME, 98SE</li> <li>• Netware 5.x NDPS LPR Remote Printing (TCP/IP)</li> <li>• Unixware, Linux</li> <li>• Mac OS X 10.1~10.6</li> </ul>
<b>Administración</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilidad PS o configuración de navegador Web</li> </ul>
<b>Adaptador de corriente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptador externo de alimentación eléctrica de 2.5A y 5V DC</li> </ul>
<b>Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 57 x 90 x 32 mm (2.2 x 3.5 x 1.3 pulgada)</li> </ul>
<b>Peso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 74 g (2.6onzas)</li> </ul>
<b>Temperatura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operación: 5°C~40°C (41°F~104°F)</li> <li>• Almacenamiento: -25°C~50°C (-13°F ~122°F)</li> </ul>
<b>Humidad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máx 95% (sin condensación)</li> </ul>
<b>Certificaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CE, FCC</li> </ul>

### SOLUCIÓN EN REDES

#### Servidor de impresión de 1 puerto paralelo (TE100-P1P)



### CONTENIDOS DEL PAQUETE

TE100-P1P

Guía rápida de instalación multilingüe

CD-ROM con herramientas y guía del usuario

Adaptador de potencia (5V DC, 2.5A)

### PRODUCTOS RELACIONADOS

TEW-MFP1	Servidor de impresión USB multifunción inalámbrico N de 1 puerto
TE100-P21	Servidor de impresión de 3 puertos
TW100-S4W1CA	Enrutador de banda ancha de 4 puertos

### INFORMACION DE LA ORDEN

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

