



Сервер печати с 1 портом TE100-P1U (v3.0R)

TE100-P1U компании TRENDnet – это сервер печати, превращающий любой автономный принтер USB, который может использоваться в сети, в совместно используемый принтер. В сервере TE100-P1U предусмотрен интерфейс Fast Ethernet для интеграции с существующей сетью. Сервер TE100-P1U предназначен для принтеров с портом подключения USB 2.0 и он идеально подходит для преобразования обыкновенного принтера USB в совместно используемый сетевой ресурс.

ОБЗОР ПРОДУКТА

- Превращает автономный USB принтер в общий сетевой ресурс
- Снабжает высокой скоростью печати USB 2.0
- Отдаленно управляет сервером печати через веб-браузер или утилит

ОСОБЕННОСТИ

- Поддержка высокоскоростной печати через USB 2.0
- Один порт Fast Ethernet RJ-45 10/100 Мбит/с с функциями Auto-MDIX
- Печать с помощью команд LRP в Windows
- Печать с протоколом IPP в Windows 7, Vista, 2003 Server, XP, 2000
- Конфигурирование с применением технологии Web (HTTP)
- Поддержка второго HTTP-порта для удаленного веб-конфигурирования
- Поддержка Mac "Rendezvous" функция нуль-конфигурации
- Windows-основанной мастером установки и настройки утилиты
- Встроенная флэш-память для легкого обновления микропрограмм
- 3-летняя гарантия

* Системы Mac совместимы только с принтерами Post-Script

ХАРАКТЕРИСТИКИ

АППАРАТУРА

Стандарты	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T• IEEE 802.3u 100Base-TX
Интерфейс принтера	<ul style="list-style-type: none">• Порт USB 2.0, совместимый со стандартом 1.1 USB (тип A)
LAN	<ul style="list-style-type: none">• Один порт Fast Ethernet 10/100 Мбит/с с функциями Auto-MDIX
СИД	<ul style="list-style-type: none">• Питание, USB, ЛС
Транспортный протокол	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IP
Поддержка протокола ТСР/ІР	<ul style="list-style-type: none">• DHCP, IPP, LPR, HTTP
Поддержка ОС	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), 2003 Server, XP (32/64-bit), 2000, ME, 98SE• Netware 5.x NDPS удаленная печать LPR (TCP/IP)• Unixware, Linux• Mac OS X 10.1~10.6
Управление	<ul style="list-style-type: none">• Утилита PS и конфигурирование для веб-браузера
Сетевой адаптер	<ul style="list-style-type: none">• Внешний силовой адаптер, 5В пост. тока, 2,5 А
Габариты	<ul style="list-style-type: none">• 115 x 85 x 30 mm (4,5 x 3,4 x 1,2 дюйма)
Вес	<ul style="list-style-type: none">• 128 g (4,5 унции)
Температура	<ul style="list-style-type: none">• При работе: 0°~50°С (32°~122°F)• При хранении: -25°~55°С (-13°~131°F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• Макс 90% (без конденсации)
Сертификация	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ



СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TE100-P1U

Руководство по быстрой установке

Руководство пользователя и утилита на диске CD-ROM

Силовой адаптер (5В пост. тока, 2,5А)

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

TEW-MFP1	1-Портовый многофункциональный USB сервер печати стандарта Wireless N
TE100-P21	Сервер печати с 3 портами
TE100-MFP1	1-Портовый многофункциональный USB сервер печати

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

