



Switch GREENnet 8 porte 10/100 Mbps

TE100-S8 (v3.1R)

- Semplice funzione plug-and-play immediata
- 8 porte 10/100 Mbps Ethernet
- Fino al 40%* di risparmio energetico con la tecnologia GREENnet
- Capacità di inoltro di 1,6 Gbps

Lo Switch GREENnet 8 porte 10/100 Mbps compatto, codice TE100-S8, offre affidabilità di switching plug-and-play e ridotto consumo elettrico. La tecnologia GREENnet integrata riduce il consumo energetico fino al 40% direttamente, senza necessità di impostazioni. Lo switch offre velocità fino a 200 Mbps per porte ed una capacità di switching complessiva di 1,6 Gbps.

Facile da usare



Facile installazione

Semplice funzione plug-and-play immediata



Compacto

Il design compatto è l'ideale per una scrivania affollata

Prestazioni



Gestione traffico

Architettura senza blocchi della velocità di trasmissione



Porte Ethernet

Fino a 200 Mbps per porta e capacità di switching complessiva di 1,6 Gbps



Risparmio energetico

La tecnologia a risparmio energetico GREENnet riduce il consumo elettrico fino al 40%*

Soluzione della rete



Esposizione di LED



Porte 10/100 Mbps

Alimentazione

Specifiche

Hardware

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3az

Interfaccia apparecchio

- 8 porte 10/100 Mbps Ethernet
- Alimentazione
- Spie LED indicano

Velocità di trasferimento dati

- Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)

Prestazioni

- RAM per buffer dati: 56 KB
- Fabris Switch: 1,6 Gbps
- Tabella indirizzi MAC: 1 K immissioni
- Velocità di inoltro: 1,19 Mpps (64-byte packet size)

Funzioni speciali

- Risparmio energetico con la tecnologia GREENnet

Alimentazione

- Entrata: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
- Uscita: 5 V DC, 0,6 A
- Consumo: Massimo 1,4 Watts

Temperatura d'esercizio

- 0 - 50 °C (32 - 122 °F)

Umidità d'esercizio

- Massimo 90% senza-condensa

Dimensioni

- 140 x 75 x 28 mm (5,5 x 3 x 1,1 pollici)

Peso

- 126 g (4,4 once)

Certificazioni

- CE
- FCC

Garanzia

- 3 anni limitata

Contenuto della confezione

- TE100-S8
- Guida di installazione rapida
- Adattatore d'alimentazione (5 V DC, 0,6 A)

* Máximo ahorro de energía comparado con los switches estándares TRENDnet.

