



Switch GREENnet de 8 puertos a 10/100 Mbps

TE100-S8 (v3.1R)

- Se saca de la caja, se conecta y list
- 8 puertos Ethernet a 10/100 Mbps
- Hasta un 40% de ahorro de energía gracias a la tecnología GREENnet*
- Malla de conmutación a 1.6 Gbps

El compacto Switch GREENnet de 8 puertos a 10/100 Mbps, modelo TE100-S8, ofrece facilidad de conexión, fiabilidad y un consumo reducido. La tecnología GREENnet integrada reduce el consumo de energía en más de un 40% y no requiere ningún tipo de gestión. Este switch ofrece velocidades de hasta 200 Mbps por puerto y una capacidad total de conmutación de 1.6 Gbps.

Fácil de usar



Configuración sencilla

Se saca de la caja, se conecta y listo



Compact

Su diseño compacto le permite integrarse en un escritorio muy ocupado

Rendimiento



Gestión de tráfico

Arquitectura de velocidad por cable sin bloqueos



Puertos Ethernet

Hasta 200 Mbps por puerto y una capacidad total de conmutación de 1.6 Gbps



Ahorro de energía

La tecnología de ahorro de energía GREENnet reduce el consumo eléctrico hasta en un 40%*

Solución de redes



Indicadores LED



Puertos 10/100 Mbps

Alimentación

Especificaciones

Hardware

Estándares

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3az

Interfaz del dispositivo

- 8 puertos Ethernet a 10/100 Mbps
- Alimentación
- Indicadores LED

Velocidad de transferencia de datos

- Ethernet: 10 Mbps (half dúplex), 20 Mbps (full dúplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half dúplex), 200 Mbps (full dúplex)

Rendimiento

- Búferes de datos en RAM: 56 KB
- Estructura de switch: 1.6 Gbps
- Tabla de direcciones MAC: Entradas de 1 K
- Reenvío de paquetes: 1.19 Mpps (tamaño de paquete 64-byte)

Características especiales

- Tecnología de ahorro de energía GREENnet

Alimentación

- Entrada: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0.2 A
- Salida: 5 V DC, 0.6 A
- Consumption: 1.4 Watts (máx.)

Temperatura admitida

- 0 - 50 °C (32 - 122 °F)

Humedad admitida

- Máx. 90% sin-condensación

Dimensiones

- 140 x 75 x 28 mm (5.5 x 3 x 1.1 pulgadas)

Peso

- 126 g (4.4 onzas)

Certificación

- CE
- FCC

Garantía

- Limitada de 3 años

Contenido del paquete

- TE100-S8
- Guía de instalación rápida
- Adaptador de corriente (5 V DC, 0.6 A)

* Máximo ahorro de energía comparado con los switches estándares TRENDnet.

