



Módulos Mini-GBIC de fibra monomodo TEG-MGBSX, TEG-MGBS10, TEW-MGBS40, TEW-MGBS80

Los módulos Mini-GBIC 1000Mbps-LX están diseñados para conectarse a cualquier conmutador Gigabit Ethernet que disponga de una ranura GBIC estándar de la industria.

Características

- Compatible con los estándares IEEE 802.3z Gigabit Ethernet y Canal de fibra
- Paquete SFP estándar de la industria
- Conector LC Dúplex
- Compatible con canal de fibra de 1.0625Gbps
- Compatible con Gigabit Ethernet de 1.25Gbps
- Voltaje de alimentación 3.3V

Módulos Mini-GBIC de fibra monomodo

TEG-MGBSX, TEG-MGBS10, TEW-MGBS40, TEW-MGBS80

Especificaciones

| Nombre del modelo | Medios | Longitud de onda | Potencia disponible | Sensibilidad | Potencia | Distancia Name |
|-------------------|--------|------------------|---------------------|--------------|------------|----------------|
| TEG-MGBSX | MMF | 850nm | 9dBm | -18 | -9 ~ -3dBm | 550m |
| TEG-MGBS10 | SMF | 1310nm | 11dBm | -20 | -9 ~ -3dBm | 10km |
| TEG-MGBS40 | SMF | 1310nm | 20dBm | -23 | -3 ~ +2dBm | 40km |
| TEG-MGBS80 | SMF | 1550nm | 23dBm | -23 | 0 ~ 5dBm | 80km |

MMF: Multi-modo Fibra

SMF: Monomodo Fibra

Aplicación

- Interfaz de conmutador a conmutador
- Alta Velocidad I/O para Servidor de Archivo
- Multiprocesamiento distribuido
- 5 años de garantía

Informacion de la orden

TRENDNET[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

