



24-портовый коммутатор Gigabit GREENnet TEG-S24Dg (v2.1R)

- 24 порта Gigabit
- 48 Гбит/с производительность коммутатора
- Поддержка больших фреймов
- Крепкий металлический корпус
- Энергосбережение до 70% GREENnet*

24-портовый коммутатор Gigabit GREENnet, модель TEG-S24Dg, обладает великолепной производительностью, проверенной надежностью, и сниженным энергопотреблением до 70%*. Встроенная технология энергосбережения GREENnet работает сразу «прямо из коробки», не нужно ни каких настроек. Этот компактный коммутатор в металлическом корпусе обладает суммарной производительностью 48 Гбит/с.



Plug and Play

Включите коммутатор в розетку питания, после чего к нему можно подключать различные устройства



Портов

24 портов Gigabit



Продвижение данных

48 Гбит/с Продвижение данных



Металлический корпус

Прочный и надежный выключатель компактный (11 дюймов в ширину) металла



Светодиодн Индикаторы

Светоиндикаторы отображают состояние портов



Пакетов увеличенного размера

Поддерживает отправку пакетов увеличенного размера (до 10 KB), что повышает производительность



Энергосберегающая

Технология GREENnet помогает сократить потребление электроэнергии на 70%*

Сетевое решение



1 Светодиодн Индикаторы

2 Портами гигабит

Характеристики

Стандарты

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az

Интерфейс устройства

- 24 портов Gigabit
- Светодиодн Индикаторы
- Выключатель питания

Скорость передачи данных

- Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплексный), 20 Мбит/с (дуплексный режим)
- Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплексный), 200 Мбит/с (дуплексный режим)
- Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (дуплексный режим)

Производительность

- Адресная таблица: 0,5 Мб
- Пропускная способность: 48 Гбит/с
- Таблица MAC-адресов: 8 К записей
- Скорость продвижения данных: 35,7 Mpps (размер пакета 64-byte)
- Пакетов увеличенного размера: 10 КБ

Специальные функции

- Технология GREENnet помогает сократить потребление электроэнергии

- Металлический корпус

Электропитание

- Внутренний блок питания: 100 - 240 В AC, 50/60 Hz, 0,2 А
- Потребление: 13 Вт (Макс.)

Рабочий диапазон температуры

- 0 – 40 °C (32 - 104 °F)

Рабочий диапазон влажности

- Макс. 90% без-конденсации

Размеры

- 280 x 180 x 44 мм (11 x 7 x 1,7 дюйма)

Вес

- 1,7 кг (3,8 фунта)

Сертификаты

- CE
- FCC

Гарантия

- 3 летняя ограниченная

Содержимое упаковки

- TEG-S24Dg
- Краткое руководство по установке
- Электрический провод

* Максимальная экономия потребления по сравнению со стандартными переключателями фирмы TRENDnet.

