



8-портовый многомодовый волоконно-оптический модуль SC TEG-S3M8FX, тип 100Base-FX TEG-S3M8FX

Особенности

- Совместимость с IEEE 802.3u 100Base-FX
- 8 многомодовых волоконно-оптических портов 100Base-FX, тип SC (TEG-S3M8FX)
- 8 многомодовых волоконно-оптических портов 100Base-FX, тип SC (TEG-S3M8S15)
- Дополнительно модули для TEG-S3000i (управляемое шасси 2-го уровня)
- 5-летняя гарантия

8-портовый многомодовый волоконно-оптический модуль SC TEG-S3M8FX, тип 100Base-FX

Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3u 100Base-FX• Управление потоком IEEE 802.3x
Интерфейс	<ul style="list-style-type: none">• 8 портов 100FX (много- или одномодовых) типа SC
Сетевые носители	<ul style="list-style-type: none">• 50/125 мкм или 62.5/125 мкм для многомодового волоконно-оптического кабеля, до 2 км• 8/125 мкм или 9/125 мкм - одномодовый волоконно-оптический кабель, до 15 км
Архитектура коммутации	<ul style="list-style-type: none">• Промежуточное хранение
СИД	<ul style="list-style-type: none">• Связь, работа
Разъем	<ul style="list-style-type: none">• SC
Протокол	<ul style="list-style-type: none">• CSMA/CD
Длина волны	<ul style="list-style-type: none">• 1310 нм
Расстояние	<ul style="list-style-type: none">• Одномодовый: 30 км• Многомодовый: 2 км
Габариты	<ul style="list-style-type: none">• 126 x 46 x 35 мм (5,0 x 1,8 x 1,4 дюйма)
Вес	<ul style="list-style-type: none">• 88 г (3,1 унции)
Температура	<ul style="list-style-type: none">• При работе: 0°~45°C (32°~113°F) • Хранение: -10°~70°C (14°~158°F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• 10%~90% (без конденсации)
Сертификация	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC



Содержимое упаковки

• TEG-S3M8FX

Продукты из этой серии

TEG-S3000i	Управляемое шасси 2-уровня с 4 гнездами
TEG-S3M8FX	8-портовый многомодовый волоконно-оптический модуль SC TEG-S3M8FX, тип 100Base-FX
TEG-S3M8S15	портовый одномодовый волоконно-оптический модуль, тип 100Base-FX SC
TEG-S3M2MG	2-мя гнездами Mini-GBIC
TEG-S3M11CF	Gigabit Copper и Fiber Combo
TEG-S3M2CG	2-мя портами Gigabit Copper

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDNET

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-310-891-1100
Fax: 1-310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061