



Switch 4 porte Gigabit con slot SFP

TEG-S51SFP (v1.0R)

- 4 porte Gigabit
- 1 slot SFP
- Matrice di commutazione 10 Gbps
- Qualità del servizio di supporto prioritizzazione traffico (802.1p QoS)
- Supporto Jumbo Frame
- Design senza ventole
- Involucro metallico
- Montaggio magnetico

Lo switch con involucro metallico con 4 porte Gigabit e slot SFP di TRENDnet, modello TEG-S51SFP, offre prestazioni, provata affidabilità ed una comoda espansione della vostra rete Gigabit. Questo switch da tavolo, senza ventole e non gestibile, presenta una capacità totale di commutazione di 10 Gbps combinata con la flessibilità di una connessione in fibra. QoS mantiene la tua priorità voce e video attraverso la rete. Il kit di montaggio magnetico permette installazioni semplici e flessibili.



Plug and Play

Basta accendere lo switch e collegare i dispositivi



Porte

4 porte Gigabit Ethernet ed 1 slot SFP compatibile MSA



Capacità di commutazione

Capacità di commutazione di 10 Gbps



Jumbo Frame

Inoltra pacchetti più grandi, o Jumbo Frame (fino a 9 KB), per migliori prestazioni



Indicatori LED

Gli indicatori LED riportano lo stato del dispositivo



Senza ventole

Il design senza ventole abbassa il consumo di energia ed elimina il rumore di funzionamento



Involucro

Robusto involucro in metallo con montaggio magnetico

Soluzione della rete



Indicatori LED



Porte gigabit

Slot SFP

Porta di alimentazione

Specifiche

Standard

- IEEE 802.1p
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3z

Interfaccia del dispositivo

- 4 porte Gigabit Ethernet
- 1 slot SFP
- Indicatori LED
- Montaggio a muro

Velocità di trasferimento dati

- Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)
- Gigabit: 2000 Mbps (full duplex)

Prestazioni

- Buffer Dati RAM: 128 KB
- Matrice di commutazione: 10 Gbps
- Tabella indirizzi MAC: 2K voci
- Jumbo Frames: 9 KB
- Velocità di inoltro: 7.44 Mpps (dimensione pacchetti 64-byte)

Caratteristiche speciali

- Robusto involucro in metallo con montaggio magnetico
- Gigabit SFP slot

Alimentazione

- Ingresso: 100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz
- Uscita: 5 V DC, 1 A
- Consumo massimo: 0,8 watt

MTBF

- 1.033.343 ore

Temperatura di esercizio

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Umidità di esercizio

- Max. 90% senza condensa

Dimensioni

- 147 x 105 x 28 mm (5,8 x 4,1 x 1,1 in.)

Peso

- 434 g (15,3 oz)

Certificazioni

- CE
- FCC

Garanzia

- 3 anni limitata

Contenuto della confezione

- TEG-S51SFP
- Guida di installazione rapida
- Alimentatore (5 V DC, 1 A)
- Kit di montaggio magnetico

