



Switch Gigabit à 4 ports avec logement SFP

TEG-S51SFP (v1.1R)

- 4 ports Gigabit
- 1 logement SFP
- Matrice de commutation de 10 Gb/s
- Mise en priorité du trafic Quality of Service (QoS 802.1p)
- Compatible avec les trames Jumbo
- Conception sans ventilateur
- Boîtier métallique
- Fixation magnétique

Le switch Gigabit à 4 ports avec boîtier métallique et logement SFP de TRENDnet, le modèle TEG-S51SFP, offre des performances, une fiabilité prouvée et une extension flexible à votre réseau Gigabit. Ce switch de bureau non géré sans ventilateur offre une capacité de commutation totale de 10 Gb/s, combinée à la souplesse de la mise en réseau par fibre. QoS conserve la priorité à vos communications vocales et à vos vidéos à travers le réseau. Kit de fixation magnétique pour une installation simple et flexible.



Plug and play

Mettez simplement le switch sous tension et branchez-y les périphériques connectés



Ports

4 ports Ethernet Gigabit et 1 logement MSA compatible SFP



Capacité de commutation

Capacité de commutation de 10 Gb/s



Trame Jumbo

Envoie des paquets plus volumineux, ou trames Jumbo (jusqu'à 9 KB), pour de meilleures performances



Voyants LED

Les voyants LED informent sur l'état du port



Sans ventilateur

La conception sans ventilateur réduit la consommation d'énergie et élimine le bruit



Boîtier

Solide boîtier métallique avec fixation magnétique

Solution réseaux



Voyants lumineux



Ports Gigabit

Logements SFP

Port d'alimentation

Spécifications

Normes

- IEEE 802.1p
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3z

Interfaces du périphérique

- 4 ports Gigabit Ethernet
- 1 logement SFP
- Voyants LED
- Fixation murale

Débit de transfert des données

- Ethernet: 10 Mb/s (half duplex), 20 Mb/s (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mb/s (half duplex), 200 Mb/s (full duplex)
- Gigabit: 2000 Mb/s (full duplex)

Performances

- Mémoire tampon RAM: 128 KB
- Matrice de commutation: 10 Gb/s
- Tableau des adresses MAC: Entrées de 2K
- Trame Jumbo: 9 KB
- Débit de transmission: 7.44 MPPs (paquet 64 bytes)

Fonctions spéciales

- Solide boîtier métallique avec fixation magnétique
- Logement SFP Gigabit

Alimentation

- Entrée: 100 – 240 V AC, 50/ 60 Hz
- Sortie: 5 V DC, 1 A
- Consommation max.: 0,8 watts

MTBF

- 1.033.343 heures

Température de fonctionnement

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 90% sans condensation

Dimensions

- 147 x 105 x 28 mm (5,8 x 4,1 x 1,1 pouce)

Poids

- 434 g (15,3 onces)

Certifications

- CE
- FCC

Garantie

- 3 ans limitée

Contenu de l'emballage

- TEG-S51SFP
- Guide d'installation rapide
- Adaptateur secteur (5 V DC, 1 A)
- Kit de fixation magnétique

