



Router gigabit wireless n 300 Mbps TEW-639GR(V2.0R)

Il router gigabit wireless n 300Mbps offre velocità, copertura e affidabilità senza confronti. Godi di una velocità fino a 14 volte maggiore e di una copertura 6 volte più estesa rispetto ad una connessione wireless g*.

Le porte gigabit WAN (Wide Area Network) e LAN (Local Area Network) trasferiscono rapidamente i tuoi dati. La certificazione Wi-Fi garantisce forza del segnale wireless ottimale e compatibilità.

La tecnologia MIMO (Multiple Input Multiple Output) avanzata dell'antenna elimina i punti morti nel segnale wireless. La codifica wireless avanzata e il selettore manuale wireless acceso/spento tiene sicuri i tuoi dati. La funzione WPS (Wireless Protected Setup) integra altri adattatori a supporto WPS con il semplice tocco di un pulsante. Streaming dei media in HD, download dei file, naviga e gioca online alla velocità gigabit del wireless n

Caratteristiche • 4 porta LAN Auto-MDIX 10/100/1000Mbps

- 1 porta 10/100/1000Mbps Gigabit WAN (Internet)
- Porte LAN gigabit per una connettività di rete ad alta velocità
- Compatibile con i principali provider di servizi internet cablati/DSL grazie alle funzioni IP dinamico/statico, PPPoE, PPTP e L2TP
- Tassi dati ad alta velocità sino a 300Mbps con connessione IEEE 802.11n
- 3 antenne esterne offrono prestazioni ad alta velocità e copertura wireless estesa
- Protezione firewall avanzata con funzione NAT (Network Address Translation) e SPI (Stateful Packet Inspection)
- Accesso limitato con Internet Access Control; filtro ad accesso programmato e MAC
- Server virtuali integrati preconfigurati e servizi di Application Level Gateway per applicazioni internet speciali
- Funzione Plug-and-Play (UPnP) per la rilevazione automatica e supporto per la configurazione dell'apparecchio per applicazioni internet
- Attiva/disattiva la funzionalità wireless con l'interruttore a bascula e il pulsante di alimentazione on/off della WLAN.
- Sessioni pass-through multiple per popolari applicazioni VPN (IPSec, L2TP e PPTP)
- Facile configurazione tramite browser internet con le ultime versioni di Internet Explorer, FireFox e Safari
- One-touch setup sicurezza wireless utilizzando la connessione Wi-Fi Protected Setup (WPS), il pulsante per la connessione a un dispositivo di supporto WPS
- Sicurezza wireless totale con WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, e WEP
- Windows 95/98/NT/2000/XP/2003 Server/Vista, Supporta Linux e Mac OS
- 3 Anni- Garanzia Limitata

Router gigabit wireless n 300 Mbps

TEW-639GR(V2.0R)

SPECIFICHE

Hardware	
Standards	<ul style="list-style-type: none">• Cablata: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX) and IEEE 802.3ab (1000BaseT)• Senza Fili: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WAN	<ul style="list-style-type: none">• 1 porta 10/100/1000Mbps Auto-MDIX(Internet)
LAN	<ul style="list-style-type: none">• 4 porta 10/100/1000Mbps Auto-MDIX e Porta RJ-45 Auto-Negotiation
Wireless acceso/spento	<ul style="list-style-type: none">• Accende/spigne LAN wireless
Commutatore di alimentazione On/off	<ul style="list-style-type: none">• Pulsante alimentazione elettrica on/off
Pulsante WPS	<ul style="list-style-type: none">• Impostazione protetta Wi-Fi (WPS) connessione automatica wireless
Pulsante di reset	<ul style="list-style-type: none">• Ripristina le impostazioni predefinite in fabbrica
Tipo di collegamento	<ul style="list-style-type: none">• IP Dinamico, Statico (Fisso) IP, PPPoE, PPTP, L2TP, BigPond
NAT Firewall	<ul style="list-style-type: none">• 3K voci NAT configurabile; NATP limitata• Range IP, range & programmazione porte• Blocco porte per 24 applicazioni speciali• Supporto ALG (attiva/disattiva supporto) –RTP/RTSP, AOL, FTP, ICMP, WMP/MMS, NetMeeting, SIP
WDS	<ul style="list-style-type: none">• Attiva/disattiva supporto Wireless Distribution System
UPnP	<ul style="list-style-type: none">• UPnP IGD 1.0 compliant
DMZ	<ul style="list-style-type: none">• L'host DMZ, con 24 Servers Virtuali configurabili e Game Servers
DNS	<ul style="list-style-type: none">• Server DNS statici o WAN; 4 servizi verificati per DDNS
Controllo dell'Accesso a Internet	<ul style="list-style-type: none">• Accesso a internet a tempo: filtro range porta/servizi, restrizione domini internet, 32 programmi utenti definiti, 24 immissioni per filtro indirizzi MAC
Esposizione di LED	<ul style="list-style-type: none">• Power, LAN1~LAN4, WAN, WLAN, WPS
Commutatore di alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Commutatore di alimentazione On/off
Adattatore d'alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Adattatore d'alimentazione esterno 12V DC, 1A
Consumo elettrico	<ul style="list-style-type: none">• 779mA (max.)
Dimensioni (L x A x P)	<ul style="list-style-type: none">• 150 x 163 x 26 mm (5.9 x 6.4 x 1.0 pollici)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 350g (0.8 lb)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Esercizio: 0°C~ 40°C (32°F~ 104°F); Stoccaggio: -20°C~ 60°C (-4°F~140° F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• Max. 90% (senza condensa)
Certificazione	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC
Senza Fili	
Frequenza	<ul style="list-style-type: none">• 2.412 ~ 2.472 GHz
Antenna	<ul style="list-style-type: none">• 3 antenne esterna dipolari 4dBi fisse
Modulazione	<ul style="list-style-type: none">• DBPSK/DQPSK/CCK/OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
Velocità dati	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: fino a 11Mbps • 802.11g: fino a 54Mbps • 802.11n: fino a 300Mbps
Cifratura	<ul style="list-style-type: none">• WEP(HEX/ASCII): 64/128-bit • WPA(AES/TKIP): WPA/WPA2-Radius, WPA-PSK/WPA2-PSK
Controllo accesso	<ul style="list-style-type: none">• filtro indirizzi MAC (fino a 24 immissioni)
Potere dell'uscita	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: 18dBm (tipico) • 802.11g: 15dBm (tipico) • 802.11n: 12dBm (tipico) con HT20 o HT40
Sensibilità di ricezione	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: -84dBm (tipico) @ 11Mbps • 802.11g: -72dBm (tipico) @ 54Mbps • 802.11n: -65dBm (tipico) @300Mbps
Sensibilità di ricezione	<ul style="list-style-type: none">• 1~ 11 (FCC), 1~13 (ETSI)

Router gigabit wireless n 300 Mbps TEW-639GR(V2.0R)

SOLUZIONE DELLA RETE



300Mbps Wireless N Gigabit Router (TEW-639GR)



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- TEW-639GR
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- CD-ROM (Manuale dell'utente)
- Cavo Ethernet Categoria (1.5m / 4.9ft)
- Adattatore d'alimentazione (12V DC, 1A)

PRODOTTI CORRELATI

TEW-624UB	Adattatore Wireless USB 2.0 300Mbps Wireless N
TEW-642EC	Adattatore Wireless N USB

Wireless n (802.11n) 2.4GHz

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Per ordinare prego denomi:

1-888-326-6061

