



## Mini Adattatore USB Wireless N150 TEW-648UB(V1.0R)

Il Mini Adattatore USB Wireless N150 (modello TEW-648UB) collega un portatile o computer desktop ad una rete wireless n raggiungendo una velocità di 6x e un copertura di tipo connessione wireless g di 3x.

Il tutto racchiuso in un design eccezionale e in un prodotto non più grande di un penny americano.

Le impostazioni sono semplici grazie alla tecnologia Wi-Fi Protected Setup (WPS). Wi-Fi Multimedia (WMM) Quality of Service (QoS) priorizza la gestione di video, audio e giochi. E' facile ed immediato anche lo streaming di video, scaricare file, giocare e parlare in linea.

### Caratteristiche

- Compatibile Wi-Fi con gli standard IEEE 802.11n
- Impostazioni semplificate grazie al Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- supporta l'interfaccia High speed USB 2.0
- Compatibile all'indietro con apparecchi IEEE 802.11g e IEEE 802.11b
- Supporta la modalità Ad-hoc (Client-Client) e Infrastruttura (AP-Client)
- Massima affidabilità, velocità di elaborazione e connettività con il Switch Automatico del Tasso di Dati (Automatic Data Rate Switching).
- Supporta 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 and WPA-PSK/WPA2-PSK
- Il basso livello di interferenza e l'elevata suscettibilità garantiscono performance affidabili
- Supporta WMM QoS (Qualità del Servizio Multimediale Wi-Fi)
- Compatibile con i sistemi operativi 7/Vista/XP/2000 e Mac OS X
- Facile configurazione dell'utente e utility diagnostica intuitiva
- Copertura sino a 50 metri all'interno e 100 metri all'aperto\*
- 3 Anni- Garanzia Limitata.

# Mini Wireless N USB Adapter a 150Mbps

## TEW-648UB[V1.0R]

### Specifiche

Hardware	
Interfaccia	• USB 2.0
Standards	• IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n
Indicatore LED	• Attività, WPS
WPS Tasto	• Abilita connessione WPS
Consumo elettrico	• Modalità di ricezione: 200mA (max) ; Modalità trasmissione : 300mA (max)
OS supportato	• Windows 7 (32/64-bit)/ Vista (32/64-bit)/ XP(32/64-bit)/ 2000, Mac OS 10.4 – 10.8
Dimensioni (L x A x P)	• 33.9 x 17 x 7mm (1.3 x 0.66 x 0.27 pollici)
Peso	• 3g (0.1oz)
Temperatura	• Di esercizio: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F); Stoccaggio: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)
Umidità	• 10% ~ 95% max (senza condensa)
Certificazioni	• CE, FCC
Senza Fili	
Modulazione	• OFDM, DSSS
Antenna	• Built-in antenna a bordo
Frequenza	• 2.412 ~ 2.484 GHz
Velocità dati (Auto Fallback)	• 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps e 1Mbps • 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps e 6Mbps • 802.11n: Fino a 150Mbps
Potere dell'uscita	• 802.11b: 15dBm (tipico) • 802.11g: 14dBm (tipico) • 802.11n: 12dBm (tipico)
Sensibilità di ricezione	• 802.11b: -84dBm (tipico) a 11Mbps • 802.11g: -68dBm (tipico) a 54Mbps • 802.11n: -65dBm a 150Mbps
Cifratura	• 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 and WPA-PSK/WPA2-PSK
Canali	• 1~ 11 (FCC), 1~13 (ETSI)


\*\*I valori massimi di segnale wireless sono tratti dalle specifiche tecniche teoriche di IEEE 802.11. La velocità reale di elaborazione dei dati nonché la copertura variano a seconda delle interferenze, del traffico di rete, dei materiali con cui sono fatti gli edifici e da altre condizioni.



# Mini Wireless N USB Adapter a 150Mbps TEW-648UB[V1.0R]

## Soluzione della rete

### 150Mbps Mini Wireless N USB Adapter (TEW-648UB)



## Contenuto della confezione

- TEW-648UB
- CD-ROM (Programma di utilità e Driver)
- Guida di installazione rapida multi-lingue

## Prodotti correlati

TEW-651BR	Router da Casa Wireless N a 150Mbps
TEW-642EC	Scheda Express wireless N
TEW-643PI	Adattatore PCI wireless N

## LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

**TRENDnet**<sup>®</sup>

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Per ordinare prego denomini:

**1-888-326-6061**

