



## Router da Casa Wireless N TEW-652BRP(V1.0R)

Il Router da Casa Wireless N consente di godere dei massimi livelli di sicurezza con una velocità di 12 volte superiore ai prodotti wireless g e una gamma di 4 volte superiore rispetto ai prodotti wireless g. Installate rapidamente il router e utilizzatelo con gli adattatori wireless N TRENDnet per ottenere il massimo in termini di velocità wireless n e di copertura.

Le ultime scoperte in ambito di cifratura wireless oltre a un firewall sicuro consentono di godere di livello ottimali di sicurezza sia con i cavi che in modalità wireless. La tecnologia dell'antenna MIMO aumenta la copertura e riduce i punti morti. Processo di installazione veloce e intuitivo; collegamento wireless con un tasto utilizzando Wi-Fi Protected Setup e possibilità di gestione avanzata; tutto questo rende il prodotto particolarmente adatto per le vostre esigenze di rete domestiche.

### CARATTERISTICHE

- Wi-Fi-kompatibel mit den Standards IEEE 802.11n und IEEE 802.11b/g
- 4 x 10/100 MBit/s Auto-MDIX LAN-Ports und 1 x 10/100 MBit/s WAN-Port (Internet)
- Unterstützt Kabel-/DSL-Modems mit Verbindungsarten Dynamische IP, Statische IP, PPPoE, PPTP, L2TP und BigPond
- Datenübertragungsrate bis zu 300 MBit/s über IEEE 802.11n-Verbindung
- 2 externe Antennen mit MIMO-Technologie erlauben hohe Geschwindigkeiten und ausgezeichnete Reichweite
- Firewall-Funktionen wie Adress-Übersetzungsverfahren (NAT) und „Stateful Packet Inspection“ (SPI) schützen gegen DoS-Angriffe
- Unterstützt einfachen Anschluss durch WiFi-geschützte Installation (WPS)
- UPnP (Universelles Plug&Play) und ALGs-Support für Internetanwendungen wie E-Mail, FTP, Gaming, Remote Desktop, Net Meeting, Telnet u.a.
- Zusätzliche Sicherheit über Aktivierung/Deaktivierung von SSID und Internet-Zugriffskontrolle (MAC-Adressen, Domänen- und IP-Filterung)
- Einfache Bedienung über Webbrowser und Fernmanagement
- Unterstützt 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 und WPA-PSK/WPA2-PSK
- Supporta WMM QoS (Qualità del Servizio Multimediale Wi-Fi)
- Sessioni pass-through multiple per popolari applicazioni VPN (IPSec, L2TP e PPTP)
- Kompatibel mit Windows 95/98/NT/2000/XP/2003 Server/Vista, Linux und Mac
- Reichweite in Gebäuden bis 100 Meter (abhängig von Umgebung)
- Reichweite im Freien bis 300 Meter (abhängig von Umgebung)
- 3 Anni- Garanzia Limitata

# Router da Casa Wireless N

## TEW-652BRP(V1.0R)

### SPECIFICHE

Hardware	
Standards	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wired: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX)</li><li>• Senza Fili: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0)</li></ul>
WAN	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x 10/100Mbps Auto-MDIX port (Internet)</li></ul>
LAN	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 x 10/100Mbps Auto-MDIX port</li></ul>
WPS Tasto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aktive Wi-Fi geschützte Setup Funktion</li></ul>
Tipo di collegamento	<ul style="list-style-type: none"><li>• IP Dinamico, Statico (Fisso) IP, PPPoE, PPTP, L2TP, BigPond</li></ul>
UPnP	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compatibile con UPnP IGD 1.0</li></ul>
DMZ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Host DMZ e Server Virtuali</li></ul>
DNS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Server DNS statici o WAN; 3 servizi verificati per DDNS</li></ul>
Controllo dell'Accesso a Internet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Filtro MAC Address, Filtro Domain/URL, Filtro Protocollo/IP</li></ul>
Logging	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 tipi di logging eventi; report e-mail</li></ul>
Indicatore LED	<ul style="list-style-type: none"><li>• Power, LAN1~LAN4, WAN, WLAN</li></ul>
Adattatore d'alimentazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adattatore d'alimentazione esterno 5V DC, 2.5A</li></ul>
Consumo elettrico	<ul style="list-style-type: none"><li>• 7watts (max.)</li></ul>
Dimensioni (L x A x P)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 150 x 110 x 30 mm (5.9 x 4.3 x 1.1 pollici)</li></ul>
Peso	<ul style="list-style-type: none"><li>• 245g (8.6 oz)</li></ul>
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"><li>• Di esercizio: 0°~ 40°C (32°F~ 104°F); Stoccaggio: -10°~ 70°C (14°F~158° F)</li></ul>
Umidità	<ul style="list-style-type: none"><li>• Max. 90% (senza condensa)</li></ul>
Certificazioni	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>
Senza Fili	
Frequenza	<ul style="list-style-type: none"><li>• Banda 2412~2484MHz ISM</li></ul>
Antenna	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 antenne dipolo staccabili 2dBi</li></ul>
Protocollo de Acceso	<ul style="list-style-type: none"><li>• CSMA/CA con ACK</li></ul>
Velocità dati	<ul style="list-style-type: none"><li>• 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, and 1Mbps</li><li>• 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps and 6Mbps</li><li>• 802.11n: Fino a 300Mbps</li></ul>
Cifratura	<ul style="list-style-type: none"><li>• WEP(HEX/ASCII): 64/128-bit</li><li>• WPA(AES/TKIP): WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK</li><li>• Attiva/disattiva trasmissione SSID</li></ul>
Potere dell'uscita	<ul style="list-style-type: none"><li>• 802.11b: 17dBm (tipico)</li><li>• 802.11g: 13dBm (tipico)</li><li>• 802.11n: 13dBm (tipico)</li></ul>
Sensibilità di ricezione	<ul style="list-style-type: none"><li>• 802.11b: -85dBm (tipico) @ 11Mbps</li><li>• 802.11g: -68dBm (tipico) @ 54Mbps</li><li>• 802.11n: -62dBm (tipico) @ 300Mbps</li></ul>
Canali	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1~ 11 (FCC), 1~13 (ETSI)</li></ul>

\*\*\*Die maximale drahtlose Signalrate leitet sich aus den theoretischen Spezifikationen des Standards IEEE 802.11 ab. Der tatsächliche Datendurchfluss und die Reichweite sind vom Netzwerkverkehr, der Beschaffenheit der Gebäudematerialien, auftretenden Interferenzen und anderen Bedingungen abhängig.



# Router da Casa Wireless N

TEW-652BRP(V1.0R)

## SOLUZIONE DELLA RETE

### Wireless N Home Router (TEW-652BRP)



••••• 300Mbps, share multimedia throughout the house

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- TEW-652BRP
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- CD-ROM (Manuale dell'utente)
- Power adapter (5V DC, 2.5A)
- Cavo Ethernet Categoria 5 (1.5 m)

## PRODOTTI CORRELATI

TEW-641PC	Scheda PC Wireless N
TEW-642EC	Scheda Express wireless N 300 Mbps
TEW-643PI	USB PCI Wireless N
TEW-644UB	Adattatore USB Wireless N

## LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

**TRENDnet**<sup>®</sup>

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Per ordinare prego denomi:

**1-888-326-6061**

