



Маршрутизатор беспроводных сетей Wireless N 300 Мбит/с TEW-652BRP(V3.1R)

Маршрутизатор домашних беспроводных сетей стандарта wireless n обеспечивает высочайшую безопасность, 8-кратный рост скорости и 4-кратное увеличение зоны покрытия по сравнению с устройствами стандарта wireless g. Маршрутизатор прост в установке и предназначен для использования с адаптерами стандарта wireless n TRENDnet.

Новейшие технологии шифрования и надежный межсетевой экран обеспечивают высочайший уровень защиты данных. Благодаря передовой технологии Multiple Input Single Output (MIMO), использованной в антеннах, удалось добиться увеличения площади покрытия и ликвидировать "мертвые зоны". А простой и интуитивно-понятный процесс установки, настройка беспроводного соединения при помощи технологии Wi-Fi Protected Setup и богатые возможности для управления делают маршрутизатор отличным решением для самых требовательных домашних сетей.



Особенности

- Совместимость Wi-Fi со стандартом IEEE 802.11n и IEEE 802.11b/g
- 4 порт LAN 10/100 Мбит/с с автоогласованием 1 порт для глобальной сети (Интернет), 10/100 Мбит/с
- Поддержка кабельных/DSL-модемов с видами соединения: по динамическому IP, статическому IP, PPPoE, PPTP и L2TP
- Высокая скорость передачи до 300 Мбит/с, используя протокол IEEE 802.11n
- 2 внешние антенны обеспечивают высокую скорость передачи и большую зону охвата по технологии MIMO
- В брандмауэре предусмотрено преобразование сетевых адресов (NAT)
- Поддержка защищенной настройки Wi-Fi (WPS) для легкости подключения
- Поддержка UPnP (универсального Plug & Play) и шлюзов уровня приложений (ALG) для таких Интернет-приложений, как Email, FTP, игры, подключение к удаленному рабочему столу, Net Meeting, Telnet и многое другое
- Обеспечивает дополнительную безопасность с интернет-доступом (MAC-адрес, домен и IP-фильтрация)
- Легкость управления с помощью веб-браузера и удаленного управления
- Безопасность беспроводной сети поддержки WEP, WPA и WPA2
- Беспроводное соединение на расстоянии до 100 м (330 футов) в помещениях (учитываются конкретные условия)*
- Беспроводное соединение на расстоянии до 300 м (980 футов) вне помещений (учитываются конкретные условия)*
- Соответствует ОС Windows, Linux и Mac
- 3-летняя ограниченная гарантия

* Максимальная скорость беспроводной передачи сигналов основывается на теоретических данных стандарта IEEE 802.11. Фактическая пропускная способность и зона покрытия зависят от помех, сетевого трафика, строительных материалов и других условий.

** Internet Explorer 6.0 и выше рекомендуется

Маршрутизатор беспроводных сетей Wireless N 300 Мбит/с TEW-652BRP (V3.1R)

Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none">Проводная сеть: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3az (draft 2.0)Беспроводная связь: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0), IEEE 802.11e QoS
WAN	<ul style="list-style-type: none">1 порт 10/100 Мбит/с с Auto-MDIX
LAN	<ul style="list-style-type: none">4 порта RJ-45 10/100 Мбит/с с Auto-MDIX
Кнопка WPS	<ul style="list-style-type: none">Enable Wi-Fi Protected Setup (WPS) function
Вид соединения	<ul style="list-style-type: none">Динамический IP, статический (фиксированный) IP, PPPoE, PPTP, L2TP
UPnP	<ul style="list-style-type: none">Совместимость с UPnP IGD
DMZ	<ul style="list-style-type: none">DMZ host & Virtual Servers
DNS	<ul style="list-style-type: none">DNS-серверы - статические или с присвоением WAN; 3 проверенных сервисов для DDNS
SNMP	<ul style="list-style-type: none">До 3 внешних приемников прерываний
Управление доступом к сети Интернет	<ul style="list-style-type: none">Фильтрация MAC-адресов, фильтрация доменов/адресов сайтов, фильтрация Protocol/IP
Лесозаготовки	<ul style="list-style-type: none">5 типов ведения журнала событий; отчет по электронной почте
Светодиодн. Индикаторы	<ul style="list-style-type: none">Power, LAN1~LAN4, WAN, WLAN, Status
Выключатель питания	<ul style="list-style-type: none">Выключатель питания
Сетевой адаптер	<ul style="list-style-type: none">A: 5В пост. тока, 1А-внешний силовой адаптер • EU/UK: 5В пост. тока, 1.2А-внешний силовой адаптер
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none">Потребляемая мощность
Габариты (Ш x В x Г)	<ul style="list-style-type: none">158 x 109 x 34 мм. (6.2 x 4.3 x 1.3 дюйма)
Вес	<ul style="list-style-type: none">210г (7.4oz)
Температура	<ul style="list-style-type: none">При работе: 0° к 40° C (32° ~ 104° F); Хранения: -10°С к 70°С (-14° к 158° F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none">Макс. 90% (без конденсации)
Сертификация	<ul style="list-style-type: none">CE, FCC
Беспроводная связь	
Частота	<ul style="list-style-type: none">2.412 ~ 2.484 ГГц
Антенна	<ul style="list-style-type: none">2 фиксированных дипольных антенны 2dBi
Протокол доступа к среде передачи	<ul style="list-style-type: none">CSMA/CA при ACK
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none">802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps и 1Mbps802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps and 6Mbps802.11n: До 300Mbps
Безопасность	<ul style="list-style-type: none">WEP(HEX/ASCII): 64/128-bitWPA(AES/TKIP): WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Выходная мощность	<ul style="list-style-type: none">802.11b: 17dBm (типичная) • 802.11g: 13dBm (типичная) • 802.11n: 13dBm (типичная)
Чувствительность приема	<ul style="list-style-type: none">802.11b: -85dBm (типичная) @ 11Mbps • 802.11g: -68dBm (типичная) @ 54Mbps • 802.11n: -62dBm (типичная) @ 300Mbps
Каналы	<ul style="list-style-type: none">1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

* Максимальная скорость беспроводной передачи сигналов основывается на теоретических данных стандарта IEEE 802.11. Фактическая пропускная способность и зона покрытия зависят от помех, сетевого трафика, строительных материалов и других условий.

** Internet Explorer 6.0 и выше рекомендуется

Маршрутизатор беспроводных сетей Wireless N 300 Мбит/с TEW-652BRP (V3.1R)

NETWORKING SOLUTIONS

300Mbps Wireless N Home Router (TEW-652BRP)



Содержимое упаковки

- TEW-652BRP
- Краткое рук-во по уст. на нескольких языках
- CD-ROM (Инструкция пользователя)
- Сетевой адаптер (5V DC, 1A)
- Категория 5 кабель Ethernet (1 м/ 4.9футов)

Продукты из этой серии

TEW-641PC	PC-карта Wireless N
TEW-649UB	Миниатюрный беспроводный класса N USB адаптер
TEW-643PI	PCI-адаптер Wireless N
TEW-624UB	300Mbps Wireless N USB Adapter

ORDERING INFORMATION

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:

1-888-326-6061

