Интеллектуальный одномодовый оптоволоконный медиа-конвертер с оптическим портом 1000Base-LX разъёма SC и одним Ethernet-портом 1000Base-T (70 км/43.5 мили)

TFC-1000S70

Интеллектуальный волоконно-оптический преобразователь TFC-1000S70 работает с шасси TFC-1600 или как самостоятельное устройство. Это одномодовый волоконно-оптический преобразователь типа SC, который поддерживает SNMP и передает сигнал на расстояние до 70 км (43.5 мили) Устройство имеет следующие порты - 1 порт 1000Base-T (RJ-45) и 1 порт 1000Base-LX (тип SC).

Особенности

- Соответствие стандартамIEEE 802.3ab 1000Base-T и IEEE 802.3z 1000Base-LX
- Порт 1000Base-T RJ-45
- Порт 1000Base-LX с SC-коннектором
- Обеспечивается пакет Dip Switch для настройки: Волоконная (Вынужденный режим / Автосогласование), LLR (Включить / Отключить)
- Поддержка функции управления LLCF (Link Loss Carry Forward, Link Pass Through)
- Поддержка функции управления LLR (Link Loss Return) для порта Fiber
- Мониторинг и настройка дуплексного режима для Ethernet или волоконно-оптического подключения, LLR, получение информации о включении/выключении порта и отключении принимающей линии связи при помощи модуля управления TFC-1600MM и шасси TFC-1600
- Наличие индикаторов, отображающих состояния: питание и связь/активность
- Возможность настенного монтажа
- Дополнительное системное шасси (19 дюймов) с резервным блоком питания (TFC-1600), поддерживающее до 16 TFC медиа-конвертеров
- 3-летняя ограниченная гарантия

Интеллектуальный одномодовый оптоволоконный медиа-конвертер с оптическим портом 1000Base-FX разъёма SC и одним Ethernet-портом 1000Base-T (70 км/43.5 мили)
TFC-1000S70

Технические характеристики

Оборудование	
Стандарты	• IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-LX
Поддерживаемый размер фрейма	• стандартные Ethernet (до 10Кбайт)
Кабели	• 1000Base-T : Cat. 6 EIA/TIA-568 100-ohm UPT/STP, до 100m • 100Base-LX : одномодовый волоконно-оптический кабель 9/125 µm или 10/125 µm, до 70 km
Протокол	• CSMA/CD
Порты	• 1 x 1000Base-T • 1 x 1000Base-LX (симплексный тип SC)
DIP-переключатель	• Волоконная (Вынужденный режим / Автосогласование), LLR (Включить / Отключить)
Скорость передачи данных	• 2000Мбит/с (Full-Dúplex)
Индикаторы	• Для устройства:Питание • Для На каждый порт: Link/ACT
силовой адаптер	• 7.5 В пост. тока, 1А - внешний силовой адаптер
Потребление энергии	• 2.3В (макс)
Размеры	• 120 x 88 x 25mm (4.7 x 3.46 x 0.98 in.)
Вес	• 354g (12.5oz)
Температура	• Рабочая: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • Хранения: -25° ~ 70° C (-13° ~ 158° F)
Влажность	• макс 90% (без конденсации)
Сертификаты	• CE, FCC

Содержимое упаковки

- TFC-1000S70
- Краткое рук-во по уст. на нескольких языках
- 7.5 В пост. т., 1А

Продукты из этой серии

TFC-1000MSC	Intelligent 1000Base-T to 1000Base-SX Multi-Mode SC Fiber Converter
TFC-1000S50	Intelligent 1000Base-T to 1000Base-LX Single-Mode SC Fiber Converter (50km/31miles)
TFC-1600	16-Bay Fiber Converter Chassis System

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®
20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:
1-888-326-6061

TRENDnet is a registered trademark. Other Brands and product names are trademarks of their respective holders. Information provided in this document pertain to TRENDnet products and is subject to change at any time, without notice. For the most recent product information please visit http://www.trendnet.com.
Copyright © TRENDnet. All Rights Reserved.