



## Convertisseur fibres multi-mode (type ST) 10/100Mbps TX vers 100Base-FX TFC-110MSTE

Les séries de convertisseur de média fibres TFC-110MSTE de TRENDnet transforment un média UTP/STP 10/100BaseTX en média 100Base-FX et vice versa. Le port 10/100Base-TX adapte automatiquement la vitesse de connexion (10 ou 100Mbps) grâce au type de média Auto-MDIX. La connexion fibres peut être de type multi-mode ou ST. Ce convertisseur offrira à votre Switch ou à votre Hub la possibilité d'interférer avec un connexion fibres sur une distance allant jusque 2 kilomètres.

### Caractéristiques

- Compatible avec les normes 100Base-FX, IEEE 802.3 10Base-T et IEEE 802.3u 100Base-TX
- Un port 10/100Base-TX à auto négociation avec prise RJ-45
- Un port fibre optique multi-mode 100Base-FX avec connecteur de type ST (TFC-110MSTE)
- Un port Auto-MDI-X 10/100Mbps-TX
- Un port 10/100Mbps-TX à adaptation automatique à la vitesse et au mode Duplex
- Equipé d'un interrupteur à glissière pour la sélection entre les modes Full et Half-duplex sur le port FX
- Connectable à chaud et Installation murale possible
- Garantie de 5 ans

# Convertisseur fibres multi-mode (type ST) 10/100Mbps TX vers 100Base-FX TFC-110MSTE

## Spécifications

Matériel	
Normes	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.3 10Base-T ; IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX</li></ul>
Câbles réseau	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10Base-T : UTP Cat. 3, 4, 5, EIA/TIA-568 100-ohm STP</li><li>• 100Base-TX : UTP Cat. 5, EIA/TIA-568 100-ohm STP</li><li>• 100Base-FX : Câble en fibre optique multi-mode 50/125 um ou 62.5/125 um, jusque 2 km</li></ul>
Protocole	<ul style="list-style-type: none"><li>• CSMA/CD</li></ul>
Ports	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 port 10/100 Base-TX</li><li>• 1 port 100Base-FX</li></ul>
Débits de transfert des données	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10Base-T : 10Mbps/20Mbps (Half-duplex / Full-duplex)</li><li>• 100Base-TX : 100Mbps/200Mbps (Half-duplex / Full-duplex)</li></ul>
Voyant lumineux de diagnostic	<ul style="list-style-type: none"><li>• Par unité : Alimentation</li><li>• Par port : Link/Activité, Full-Duplex/Conflit</li></ul>
Adaptateur secteur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adaptateur secteur externe 7,5V DC, 1A</li></ul>
Consommation	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 watts (max)</li></ul>
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"><li>• 116 x 70 x 25mm ( 4,6 x 2,75 x 0,98 pouces)</li></ul>
Poids	<ul style="list-style-type: none"><li>• 200g</li></ul>
Température	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fonctionnement : De 0° à 40°C ; Entreposage : De 25° à 70°C</li></ul>
Humidité	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5% ~ 90% d'humidité relative</li></ul>
Certifications	<ul style="list-style-type: none"><li>• FCC,CE</li></ul>

## Produits en relation

TFC-110MSCE	Convertisseur fibres multi-mode (type SC) 10/100Mbps TX vers 100Base-FX
TFC-110MSTE	Convertisseur fibres multi-mode (type ST) 10/100Mbps TX vers 100Base-FX

## Information pour commander

### TRENDNET

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA  
Tel: 1-888-777-1550  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Pour commander, merci d'appeler au:

**1-888-326-6061**

