



Convertidor de fibra (tipo ST) multimodo de 10/100Base-TX a 100Base-FX

TFC-110MSTE

El Convertidor de medios de fibra serie TFC-110MSTE de TRENDnet transforma un medio UTP/STP 10/100Base-TX en un medio 100Base-FX y viceversa. El puerto 10/100Base-TX autonegocia velocidades de conexión de 10 ó 100Mbps con tipo de medios Auto-MDIX. La conexión de fibra puede ser de multimodo tipo ST. Este convertidor le ofrece a su Conmutador/Hub la capacidad de interconectarse a conexiones de fibra a una distancia de hasta 2 Km.

Características

- Compatible con los estándares IEEE 802.3 10Base-T y IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX
- Ofrece autonegociación de un puerto 10/100Base-TX con conector RJ-45 chluss (TFC-110MSTE)
- Ofrece fibra óptica multimodo con un puerto 100Base-FX con conector ST (TFC-110MSTE)t
- Autonegociación para modo de velocidad y de dúplex en puerto 10/100Mbps-TX
- Ofrece un interruptor deslizante para selección de Full y Half dúplex en puerto FX
- Conexión sin necesidad de apagar el equipo y para montaje en pared
- 5 años de garantía

Convertidor de fibra (tipo ST) multimodo de 10/100Base-TX a 100Base-FX

TFC-110MSTE

Especificaciones Técnicas

Hardware	
Estándar	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T ; IEEE 802.3u 100Base-TX y 100Base-FX
Medios de Red	<ul style="list-style-type: none">• 10Base-T: UTP Cat. 3, 4, 5, EIA/TIA-568 STP de 100 ohmios• 100Base-TX: UTP Cat. 5, EIA/TIA-568 STP de 100 ohmios• 100Base-FX: Cable de fibra óptica multimodo de 50/125 um ó 62.5/125 um, hasta 2 km
Protocolo	<ul style="list-style-type: none">• CSMA/CD
Puertos	<ul style="list-style-type: none">• 1 x 10/100Base-TX• 1 x 100Base-FX
Velocidades de transferencia	<ul style="list-style-type: none">• 10Base-T: 10Mbps/20Mbps (Half/Full Dúplex)• 100Base-TX: 100Mbps/200Mbps (Half/Full Dúplex)
LEDs de diagnóstico	<ul style="list-style-type: none">• Por unidad: Alimentación eléctrica• Por puerto: Enlace/Actividad, Full-Dúplex/Colisión
Adaptador de alimentación	<ul style="list-style-type: none">• Adaptador eléctrico externo 1A y 7,5V DC
Consumo eléctrico	<ul style="list-style-type: none">• 2 vatios (máx)
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none">• 116 x 70 x 25mm (4,6 x 2,75 x 0,98 pulgadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 200g (7 onzas)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Operación: 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F) ; Almacenamiento: -25° ~ 70°C (-13° ~ 158°F)
Humedad	<ul style="list-style-type: none">• 5% ~ 90% RH
Certificación	<ul style="list-style-type: none">• FCC,CE

Productos Relacionados

TFC-110MSCE

Convertidor de fibra (tipo ST) multimodo de 10/100Base-TX a 100Base-FX

Informacion de la orden

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA

Tel: 1-888-777-1550

Fax: 310-891-1111

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

