



## Switch KVM USB a 2 porte

TK-207K (v3.xR)

- Switch KVM a 2 porte con connessioni a computer VGA e USB
- Risoluzione di alta qualità 2048 x 1536 per una visualizzazione nitida
- Controlla due computer con un set di comandi console
- Commutazione del dispositivo con scansione automatica e feedback acustico
- Supporta la maggior parte dei sistemi operativi e dei modelli di mouse avanzati
- Bus alimentato - Non è necessario un alimentatore esterno
- Tutti i cablaggi richiesti sono inclusi

Lo switch KVM USB a 2 porte di TRENDnet, modello TK-207K, consente di gestire due PC con un solo set di tastiera, monitor e mouse. È possibile passare da un PC all'altro con la semplice pressione di un pulsante. Lo switch KVM è corredato da set di cavi KVM separati che consentono agli utenti di iniziare a controllare due PC all'istante. I cavi KVM forniscono anche l'alimentazione allo switch KVM, eliminando la necessità di un adattatore di corrente. I tasti di scelta rapida consentono di accedere immediatamente a funzioni quali il cambio di computer e la scansione automatica. Grazie alla funzione di tasti di scelta rapida e al feedback sonoro, lo switch KVM USB a 2 porte è la scelta ideale per la gestione di più PC.



### VGA

Concepito per sistemi VGA con risoluzioni fino a 2048 x 1536 con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz.



### Comandi a pulsante

Questo kit KVM include due set di cavi KVM.



### Cavi inclusi

Questo kit KVM include due set di cavi KVM.

## CARATTERISTICHE



#### Computer

Controllo di fino a 2 computer con un set di dispositivi di console



#### VGA

Questo switch KVM VGA supporta risoluzioni fino a 2048 x 1536 con una frequenza di aggiornamento di 60Hz



#### Controlli a pulsante

Utilizzate i pulsanti del pannello frontale dello switch KVM per passare facilmente da un computer all'altro.



#### Tasti di scelta rapida

Questo switch KVM VGA è dotato di tasti di scelta rapida per passare da un computer all'altro.



#### Tastiera e mouse USB

Dispone di connessione USB per tastiera e mouse



#### Cavi inclusi

Questo kit KVM comprende due set di cavi KVM



#### Porte del computer

Richiede porte USB e VGA aperte dai computer collegati

## SOLUZIONE DELLA RETE



## SPECIFICHE

### Connettori per porta console

- 1 x VGA/SVGA HDB a 15 pin (femmina)
- 2 x porte USB 2.0 (Tastiera / Mouse)

### Interfaccia Computer (fino a 2)

- 1 x porta USB 2.0 Tipo A
- 1 x VGA/SVGA HDB a 15-pin (Femmina)

### Cavi (2 set)

- Lunghezza: 1,2 m (4 piedi)
- Da VGA/SVGA (Maschio) a VGA/SVGA (Maschio) / USB Tipo A

### Risoluzione Monitor

- 2048 x 1536 a 60Hz

### Comando di selezione

- Pulsanti sul pannello frontale
- Comandi di scelta rapida da tastiera

### Temperatura di funzionamento

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Umidità di esercizio

- Max. 90% non condensante

### Alimentazione

- Alimentato via USB
- Consumo massimo: 0,7W

### Dimensioni

- 95 x 63 x 24mm (3,74 x 2,48 x 0,95 pollici)

### Peso

- 96g (3,4 once)

### Garanzia

- 2 Anni

### Certificazioni

- CE
- FCC

### Contenuto della confezione

- TK-207K
- 2 x cavi KVM (1,2 m/4 ft.)

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.