



2-Port USB KVM Switch

TK-207K (v3.xR)

- 2-Port KVM switch with VGA and USB connections to computers
- Resolução de alta qualidade de 2048 x 1536 para uma tela nítida
- Controle dois computadores com um conjunto de controles de console
- Comutação de dispositivos com varredura automática e feedback audível
- Suporta a maioria dos sistemas operacionais e designs de mouse avançados
- Alimentado por barramento - Nenhum adaptador de energia externo necessário
- Todo o cabeamento necessário incluído

O Switch KVM USB de 2 Portas da TRENDnet, modelo TK-207K, permite que você gerencie dois PCs com apenas um conjunto de teclado, monitor e mouse. Alterne entre os dois PCs com o simples pressionar de um botão. Conjuntos separados de cabos KVM estão incluídos com o Switch KVM para que os usuários possam começar a controlar dois PCs instantaneamente. Os cabos KVM também fornecem energia para o Switch KVM, eliminando a necessidade de um adaptador de energia. As operações de teclas de atalho fornecem acesso imediato a recursos, como alternância de computadores e varredura automática. Com seu recurso de tecla de atalho e feedback audível, o switch KVM USB de 2 Portas é a escolha ideal para o gerenciamento de vários PCs



VGA

Projetado para sistemas VGA com resoluções de até 2048 x 1536 com uma taxa de atualização de 60Hz.



Botões de controle

This KVM kit includes two sets of KVM cables.



Cabos Incluídos

This KVM kit includes two sets of KVM cables.

CARACTERÍSTICAS



Computadores

Controle até 2 computadores com um conjunto de dispositivos de console



VGA

Este switch KVM VGA suporta resoluções de até 2048 x 1536 com uma taxa de atualização de 60 Hz



Controles de Botão de Pressão

Use os botões de pressão do painel frontal do switch KVM para alternar facilmente entre os computadores



Teclas de Atalho

Este switch KVM VGA apresenta comandos de teclas de atalho do teclado para alternar entre computadores



Mouse & Teclado USB

Possui conexões USB para teclado e mouse



Cabos Incluídos

Este kit KVM inclui dois conjuntos de cabos KVM



Portas de Computador

Requer portas USB e VGA livres dos computadores conectados

PROJETO DE REDE



ESPECIFICAÇÕES

Conectores da Porta de Console

- 1 x VGA/SVGA HDB 15-pinos (Fêmea)
- 2 x Portas USB 2.0 (Teclado / Mouse)

Interface do computador (até 2)

- 1 porta USB 2.0 Tipo A
- 1 x VGA/SVGA HDB 15-pinos (Fêmea)

Cabos (2 conjuntos)

- Comprimento: 1,2 m (4 pés)
- VGA/SVGA (Macho) para VGA/SVGA (Macho) / USB Tipo A

Resolução do monitor

- 2048 x 1536 @ 60Hz

Controle de Chaveamento

- Botões no painel frontal
- Comandos de teclas de atalho do teclado

Temperatura de operação

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidade de operação

- Max. 90% sem condensação

Alimentação

- Limentação via porta USB
- Consumo máximo: 0,7W

Dimensão

- 95 x 63 x 24mm (3,74 x 2,48 x 0,95 pol.)

Peso

- 96g (3,4 oz.)

Garantia

- 2 anos

Certificações

- CE
- FCC

Conteúdo da embalagem

- TK-207K
- 2 Cabos KVM (1,2m/4 pés)

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.