



Switch USB KVM de 2 puertos

TK-207K (v3.xR)

- Switch KVM de 2 puertos con conexiones VGA y USB con computadoras
- Resolución de alta calidad de 2048 x 1536 para una presentación nítida
- Controla dos computadoras con un juego de controles de consola
- Cambio de dispositivos con Escaneo automático y retroalimentación audible
- Compatible con la mayoría de los sistemas operativos y diseños de ratón avanzados
- Alimentado por bus; no requiere adaptador de corriente externo
- Todos los cables necesarios están incluidos

El switch KVM USB de 2 puertos de TRENDnet, modelo TK-207K, le permite administrar dos PC con un solo juego de teclado, monitor y ratón. Pase de un PC a otro con solo pulsar un botón. Juegos de cables KVM separados son incluidos junto con el switch KVM de modo que los usuarios puedan empezar a controlar dos PC de manera instantánea. Los cables KVM también suministran corriente al switch KVM, lo que elimina la necesidad de un adaptador eléctrico. Las teclas de acceso rápido ofrecen un acceso inmediato a características tales como conmutación entre PC y escaneo automático. Con sus teclas de acceso rápido y la retroalimentación audible, el switch KVM USB de 2 puertos es la opción perfecta para administrar diversas PC.



VGA

Diseñado para sistemas VGA de resoluciones de hasta 2048 x 1536 con una frecuencia de actualización de 60 Hz.



Control de botón de arranque

Este kit KVM incluye 2 juegos de cables KVM.



Cables incluidos

Este kit KVM incluye 2 juegos de cables KVM.

CARACTERÍSTICAS



Computadoras

Controle 2 computadoras con un juego de dispositivos de consola.



VGA

Este switch VGA KVM admite resoluciones de hasta 2048 x 1536 con una frecuencia de actualización de 60 Hz.



Control de botón de arranque

Utilice los botones del panel frontal del switch KVM para cambiar de una computadora a otra.



Teclas de acceso rápido

Este switch KVM VGA cuenta con teclas de acceso rápido para conmutar de una computadora a otra.



Teclado y ratón USB

Cuenta con conexiones USB para teclado y ratón



Cables incluidos

Este kit KVM incluye 2 juegos de cables KVM



Puertos de computadora

Requiere puertos USB y VGA libres en las computadoras conectadas

SOLUCIÓN DE REDES



ESPECIFICACIONES

Conectores de puerto de consola:

- 1 puerto VGA/SVGA HDB de 15 pines (hembra)
- 2 puertos USB 2.0 (teclado/ratón)

Interfaces de computadora (hasta 2)

- 1 puerto USB 2.0 tipo A
- 1 puerto VGA/SVGA HDB de 15 pines (hembra)

Cables (2 juegos)

- Length: 1.2m (4 ft.)
- VGA/SVGA (macho) a VGA/SVGA (macho) / USB tipo A

Resolución del monitor

- 2048 x 1536 a 60Hz

Control de conmutación

- Botones de arranque en el panel frontal
- Teclas de acceso rápido

Temperatura de funcionamiento

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humedad admitida

- Máx. 90% sin condensación

Alimentación

- Alimentación por USB
- Consumo máximo: 0.7W

Dimensiones:

- 95 x 63 x 24mm (3.74 x 2.48 x 0.95 pulgadas)

Peso

- 96g (3.4 onzas)

Garantía

- 2 años

Certificaciones

- CE
- FCC

Contenido del paquete

- TK-207K
- 2 x KVM Cables (1.2m/4 ft.)

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.