



Kit de switch KVM USB à 2 ports avec audio

TK-209K (V3)

- Switch KVM à 2 ports avec connexions VGA souris et clavier USB
- Contrôlez deux ordinateurs avec une seule console.
- Surveillance des appareils avec analyse automatique et retour sonore.
- Résolution haute qualité 2048 x 1536.
- Compatible avec la plupart des systèmes d'exploitation et souris avancées.
- Écoutez de la musique depuis un ordinateur tout en travaillant sur un autre.
- Alimentation USB : aucun adaptateur secteur externe requis
- Aucun CD d'installation n'est requis
- Conformité NDAA / TAA (États-Unis et Canada uniquement)

Le kit switch KVM USB 2 ports avec audio de TRENDnet, modèle TK-209K, vous permet de contrôler des PC multimédias à l'aide d'un seul clavier, écran, souris, microphone et ensemble de haut-parleurs. Le switch KVM permet non seulement de partager l'écran, le clavier et la souris, mais aussi un microphone et des haut-parleurs. Grâce à une simple pression sur un bouton, ce switch KVM élimine les manipulations de câbles et facilite la commutation entre deux PC. Avec ses fonctions de connexion à chaud, de balayage automatique et de raccourcis clavier, le switch KVM TK-209K est une solution idéale pour gérer deux PC.



VGA

Conçu pour les systèmes VGA avec des résolutions de 2048 x 1536 avec un taux de rafraîchissement de 60Hz



Commandes par bouton

Utilisez les boutons de contrôle de la face avant pour passer d'un ordinateur à l'autre.



Compatibilité audio

Dispose de connexions de 3,5mm pour haut-parleurs et microphone afin de passer d'un ordinateur à l'autre.

CARACTÉRISTIQUES



Ordinateurs

Gérez 2 ordinateurs avec un seul ensemble de dispositifs de commande



VGA

Ce switch KVM VGA supporte des résolutions de 2048 x 1536 avec un taux de rafraîchissement de 60Hz



Touches de raccourcis

Ce switch KVM VGA dispose de touches de raccourcis clavier pour passer d'un ordinateur à l'autre



Souris et clavier USB

Prend en charge les souris et claviers USB traditionnels



Compatibilité audio

Ce switch KVM VGA dispose de connexions de 3,5mm pour haut-parleurs et microphone permettant de passer d'un ordinateur à l'autre.



Câbles fournis

Ce kit KVM comprend deux ensembles de câbles KVM



PORTS ORDINATEUR

Nécessite des ports USB et VGA libres sur les ordinateurs connectés

SOLUTION RÉSEAUX



SPÉCIFICATIONS

Prises port console

- 1 port HDB VGA/SVGA à 15 broches (femelle)
- 2 ports USB (clavier/souris)
- 2 prises microphone/haut-parleurs de 3,5mm

2 interfaces ordinateur

- 1 x USB 2.0 Type A
- 1 port HDB VGA/SVGA à 15 broches (femelle)
- 2 x prises audio 3,5 mm

Câbles (2 ensembles)

- Longueur: 1,20m (4 pieds) 2 x prises audio 3,5 mm
- VGA /SVGA (mâle) vers VGA /SVGA (mâle) / USB Type A
- Câbles audio avec fiches de 3,5mm

Résolution de l'écran

- 2048 x 1536 @ 60Hz

Commandes du switch

- Bouton de contrôle en face avant
- Commandes via touches de raccourcis

Température de fonctionnement

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 90% pas de condensation

Alimentation

- Alimentation via USB
- Consommation max.: 0,7W

Dimensions

- 95 x 63 x 24mm (3,74 x 2,48 x 0,95 pouces)

Poids

- 1,8kg (4 livre)

Garantie

- 2 ans

Certifications

- CE
- FCC

Contenu de l'emballage

- TK-209K
- Guide d'installation rapide
- 2 câbles KVM (1,20 m / 4 pieds)
- 2 câbles audio (1,20 m / 4 pieds)

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.