



2-Port 4K HDMI KVM-Switch

TK-216i (v1.0R)


- Steuern Sie zwei Computer mit einem Satz Konsolensteuerungen
- Funktioniert mit Displays mit HDMI-Anschluss
- Unterstützt 4K UHD Auflösung bis zu 3840 x 2160
- HDMI 5.1 Audiounterstützung
- 3,5-mm-Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse für analoges Audio
- Vollständig integrierte HDMI-, USB- und Audiokabel
- USB-Stromversorgung - Kein externes Netzteil erforderlich
- Praktischer Computer-Kippschalter
- Keine CD-Installation erforderlich

Mit dem 2-Port 4K HDMI KVM-Switch Modell TK-216i von TRENDnet können Sie zwei Computer mit einem Satz Konsolensteuerungen steuern. Erleben Sie bis zu 4K UHD-Auflösungen, keine Treiberinstallation erforderlich. Der TK-216i 4K HDMI KVM-Switch ist für 4K HDMI-Systeme mit USB-Maus- und Tastaturanschluss konzipiert. Dieser 4K HDMI KVM-Switch verfügt auch über 3,5 mm Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse, um zwischen Computern zu wechseln.




4K HDMI 2.0

Der 4K HDMI KVM-Switch ist für HDMI-Systeme mit Auflösungen von bis zu 4K UHD (3840 x 2160 @ 60Hz) ausgelegt.



Audiunterstützung


Volle Audiunterstützung durch HDMI-Kabelanschlüsse mit optionalen 3,5-mm-Mikrofon- und Lautsprecherbuchsen



Schnellwechselschalter

Verwenden Sie das integrierte 1,2m (3,9 Fuß) Kabel, um den Kippschalter an der geeignetsten Stelle zu positionieren

ILLUSTRATION EINES NETWORK



EIGENSCHAFTEN



Computer

Steuerung von bis zu 2 Computern



HDMI-Display

HDMI 2.0 mit HDCP-Unterstützung



Audiounterstützung

Volle Audio-Unterstützung maximiert die Produktivität des Arbeitsplatzes



Computer-Ports

Erfordert freie USB- und HDMI-Anschlüsse von angeschlossenen Computern



Tastaturkürzel

4K HDMI KVM-Switch bietet Hot Key Befehlskürzel



Integrierte Kabel

Vollständig integrierte HDMI-, USB- und Audiokabel



USB Maus & Tastatur

True Transparent USB (TTU) Emulationstechnologie unterstützt die meisten Tastatur- und Mausdesigns



4K UHD

Der 4K HDMI KVM-Switch unterstützt Auflösungen bis zu 4K UHD (3840 x 2160) mit einer Aktualisierungsrate von 60Hz

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Konsolenportanschlüsse

- Tastatur: USB 2.0
- Maus: USB 2.0
- Monitor: HDMI 2.0
- Lautsprecherbuchse: 3,5mm
- Mikrofonbuchse: 3,5mm

Computerschnittstelle (bis zu 2)

- Tastatur/Maus: USB 2.0 Typ A
- Monitor: HDMI 2.0
- Lautsprecherbuchse: 3,5mm
- Mikrofonbuchse: 3,5mm
- Kabellänge: 1,2 m (3,9 ft)

Monitor-Auflösung

- 3840 x 2160 @ 60Hz

Audiounterstützung

- 5.1 Audiounterstützung über HDMI-Kabel
- Analoges Audio über Lautsprecher- und Mikrofonbuchsen

Betriebstemperatur

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 90% nicht-kondensierend

Maße

- Einheit: 97 x 83 x 25mm (3,8 x 3,3 x 1 Zoll)
- Integrierte Kabel: 1,2 m (3,9 Fuß)

Gewicht

- 426g (15 Unzen)

Garantie

- 2 Jahre

Zertifizierungen

- CE
- FCC

Packungsinhalt

- TK-216i
- Schnellinstallationsanleitung

Alle erwähnten Geschwindigkeiten dienen ausschließlich dem Vergleich. Produktspezifikationen, Größe und Form unterliegen unangekündigten Änderungen, und das tatsächliche Aussehen des Produkts kann von dieser Beschreibung abweichen.