



Switch KVM HDMI 4K 2 Porte

TK-216i (v1.0R)


- Controlla due computer con un set di comandi console
- Funziona con display con una porta HDMI
- Supporta risoluzioni 4k UHD fino a 3840 x 2160
- Supporto audio HDMI 5.1
- Connessioni 3.5mm di altoparlante e microfono per audio analogico
- HDMI completamente integrato, USB, e cavi audio
- Alimentato via USB - Non è necessaria nessun adattatore di alimentazione
- Comodo switch per passare da un computer all'altro
- Nessuna installazione con CD

Lo Switch KVM HDMI 4K 2 Porte di TRENDnet, modello TK-216i, ti consente di controllare due computer con un set di comandi console. Sperimenta la risoluzione fino a 4K UHD, non è necessario installare nessun driver. Lo switch KVM HDMI 4K TK-216i è concepito per sistemi HDMI 4K con connessioni USB di mouse e tastiera. Questo switch KVM HDMI 4K presenta inoltre connessioni di altoparlante e microfono da 3.5mm per passare da un computer all'altro.




4K HDMI 2.0

Lo switch KVM 4K HDMI è progettato per sistemi HDMI con risoluzioni fino a 4K UHD (3840 x 2160 a 60 Hz).



Supporto audio

Supporto completo audio attraverso connessioni cavo HDMI con jack opzionali da 3.5mm per microfono e altoparlante.



Switch di commutazione rapida

Usa il cavo integrato da 1.2m (3.9ft) per posizionare lo switch di commutazione nella posizione più comoda possibile.

SOLUZIONE DELLA RETE



CARATTERISTICHE



Computer

Gestisce fino a 2 computer



Schermo HDMI

HDMI 2.0 con supporto HDCP



Cavi integrati

HDMI completamente integrato, USB, e cavi audio



Porte Computer

Richiede porte libere USB e HDMI da computer connessi



(Hot Keys) Tasti di Scelta Rapida

Lo switch KVM HDMI 4K presenta scrociatoie di comando Hot Key



Supporto audio

Il supporto audio completo massimizza la produttività della postazione di lavoro



Mouse USB E Tastiera

La tecnologia di emulazione USB (TTU) True Transparent supporta la maggior parte dei modelli di tastiera e mouse



Risoluzione 4K UHD

Lo switch KVM HDMI 4K supporta una risoluzione fino a 4K UHD (3840 x 2160) con velocità di aggiornamento di 60Hz

SPECIFICHE

Connettori per porta console

- Tastiera: USB 2.0
- Mouse: USB 2.0
- Monitor: HDMI 2.0
- Jack altoparlante: 3,5 mm
- Jack microfono: 3,5 mm

Interfaccia Computer (fino a 2)

- Tastiera/Mouse: USB 2.0 tipo A
- Monitor: HDMI 2.0
- Jack altoparlante: 3,5 mm
- Jack microfono: 3,5 mm
- Lunghezza del cavo: 1,2 m (3,9 piedi)

Risoluzione Monitor

- 3840 x 2160 @ 60Hz

Supporto audio

- Supporto Audio 5.1 su cavi HDMI
- Audio analogico su jack di altoparlante e microfono

Temperatura d'esercizio

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidità di esercizio

- Max. 90% senza condensa

Dimensioni

- Unità: 97 x 83 x 25mm (3.8 x 3.3 x 1 in.)
- Cavi integrati: 1,2m (3,9 ft.)

Peso

- 426 g (15 y.)

Garanzia

- 2 Anni

Certificazioni

- CE
- FCC

Contenuto della confezione

- TK-216i
- Guida rapida d'installazione

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.