

## Kit chaveador KVM montável em rack com 4 portas PS/2 e munido de áudio TK-403KR (B1.2R)



Este Kit chaveador KVM montável em rack com 4 portas PS/2 e munido de áudio da TRENDnet permite gerir até quatro computadores/servidores com apenas um teclado (com cabo PS/2), um monitor, um rato (com cabo PS/2), microfone e altifalantes. Este kit vem provido com quatro conjuntos de cabos de 1,8 metros (6 pés) de comprimento, para interligar os computadores.

Altere o controlo, entre os computadores, com um simples toque de um botão! Com o seu kit de montagem em rack, de 1U de altura, é perfeito para colocação num rack de servidores de 19". O TK-403KR apresenta igualmente capacidades de Auto-Scan, Feedback ou retorno sonoro e funcionalidades através de Hot-Keys.

### INFORMAÇÕES GERAIS

- Computador integrado no KVM de 4 portas, com conexões VGA e PS/2, para 4 computadores
- Monitoria com Auto-Scan e retorno sonoro das comutações efectuadas entre os computadores
- Resolução de imagem de alta qualidade 2048 x 1536 pixels, para uma imagem perfeita
- Todos os cabos necessários estão inclusos
- Kit para colocação do TK-403KR em Rack, de servidores, de 19"

### CARACTERÍSTICAS

- Controla até quatro computadores/servidores por intermédio de apenas um único dispositivo de controlo
- Porta VGA para monitor
- Portas PS/2 para teclado e rato
- Portas de áudio e microfone para jacks de 3,5 mm
- Quatro conjuntos de cabos destacáveis para chaveador KVM, com 1,8 m (6 pés) de comprimento e para interfaces VGA, PS/2 e conectores áudio
- Emulação de teclado/rato PS/2.
- Suporta resoluções de imagem até 2048 x 1536 pixels.
- Suporte para Sistemas Operativos não-PnP, possuindo uma Hotkey para efectuar reset ao rato.
- Modo Auto-scan para monitoria permanente de presença de computadores e sinal sonoro para confirmação de comutação.
- Kit de montagem em rack de dimensões standard de 19" (1U).
- Chassis em material metálico robusto.
- Plug & Play
- Garantia limitada de 2 anos



## ESPECIFICAÇÕES

### HARDWARE

<b>Conexões</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Até 4 computadores/servidores</li></ul>
<b>Cablagem</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 conjuntos de cabos para chaveadores KVM, com 1,8 m (6 pés) de comprimentos e combinação PS/2 e áudio</li></ul>
<b>Interfaces dos Cabos (todos macho)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Para o KVM<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x PS/2 para teclado com mini-Din de 6 pinos.</li><li>• 1 x PS/2 para rato com mini-Din de 6 pinos.</li><li>• 1 x VGA para monitor com HDB de 15 pinos.</li></ul></li><li>• Para o computador<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x PS/2 para teclado com mini-Din de 6 pinos.</li><li>• 1 x PS/2 para rato com mini-Din de 6 pinos.</li><li>• 1 x VGA para monitor com HDB de 15 pinos.</li><li>• 1 x jack de 3,5 mm para altifalantes</li><li>• 1 x jack de 3,5 mm para microfone</li></ul></li></ul>
<b>Portas para PCs (todas fêmeas)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 x PS/2 para teclado com mini-Din de 6 pinos</li><li>• 4 x PS/2 para rato com mini-Din de 6 pinos</li><li>• 4 x VGA para monitor com HDB de 15 pinos</li></ul>
<b>Portas Console (todas fêmeas)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x PS/2 para teclado com mini-Din de 6 pinos.</li><li>• 1 x PS/2 para rato com mini-Din de 6 pinos.</li><li>• 1 x VGA para monitor com HDB de 15 pinos.</li><li>• 1 x jack de 3,5 mm para altifalantes</li><li>• 1 x jack de 3,5 mm para microfone</li></ul>
<b>Seleção de Computadores</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Através de painel frontal munido de botões ou pelo teclado, através de conjuntos de comandos hotkey.</li></ul>
<b>Intervalos de Auto Scan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5~100 segundos (5 segundos, por omissão)</li></ul>
<b>Emulação do Teclado / Rato</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PS/2</li></ul>
<b>Fonte de Alimentação</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentação por Bus dedicado.</li><li>• Entrada: 100~240V AC</li><li>• Saída: 9 V DC, 500 mA com opção de poder ser alimentado por uma fonte de alimentação externa</li></ul>
<b>Dimensões</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 255 x 120 x 45mm (10 x 4,7 x 1,8 polegadas)</li></ul>
<b>Peso</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,93 kg (2,04 lbs.)</li></ul>
<b>Temperaturas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• De operação: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)</li><li>• De armazenamento: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)</li></ul>
<b>Humidade</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Máx. 90% (sem-condensação)</li></ul>
<b>Certificações</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>

# Kit chaveador KVM montável em rack com 4 portas PS/2 e munido de áudio

TK-403KR (B1.2R)



## PROJETO DE REDE

**Kit chaveador KVM montável em rack com 4 portas PS/2 e munido de áudio**  
TK-403KR



## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

TK-403KR

Guia de Instalação Rápida

4 x cabos combinados PS/2 audio para KVM (1,8 m/6 pés)

Kit para montagem em Rack de 19"

## PRODUTOS RELACIONADOS

TK-208K	Chaveador KVM PS/2 2 portas com Áudio
TK-408K	Chaveador KVM PS/2 4 portas com Áudio
TK-423K	Chaveador KVM PS/2 4 Portas USB com Audio

## INFORMACION DE LA ORDEN

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

