



Conmutador KVM de montaje en rack de 8 puertos TK-801R

El conmutador KVM de 8 puertos TK-801R de TRENDnet le permite manejar hasta 8 PCs con tan sólo un teclado, monitor y ratón. ¡Se conecta entre los PC's con simplemente presionar un botón! Elimine la complicación del intercambio de cableado y ahorre dinero y espacio con el TK-801R de TRENDnet. Con su estructura para montaje en rack y altura de una unidad estilizada, es perfecto para montaje en rack EIA-19" en la sala de equipos y laboratorio informático. Rico en funcionalidades tales como operaciones de Hot-Plug, autoescaneo y Hot-Key, el TK-801R de TRENDnet es la opción perfecta para la gestión de múltiples Pcs.

Características

- Soporta Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, Logitech NetMouse, ratones ópticos y otros ratones totalmente compatibles con MS
- Emulación de teclado y ratón PS/2
- Soporta DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix y Linux entre otros
- Soporta una calidad de vídeo muy alta, de hasta una resolución de 1920 x 1440 con ancho de banda de 200 MHz
- No requiere de software, fácil selección de PC mediante botones de arranque y operación Hot-Key de ejecución inmediata
- Característica Hot-Plug, añade o elimina PCs conectados sin apagar el conmutador KVM o los otros PCs
- Modo de autoescaneo para monitorear los PCs, con intervalo de exploración configurable de 5~99 segundos
- Estatus restaurado de teclado cuando se conecta entre Pcs
- Despliegue LED para un fácil monitoreo de estatus
- Sonido de pitido para confirmación de conmutación de puerto
- Montaje en rack de EIA-19" (hardware incluido)
- 2 año de garantía

Ventajas

Fácil integración:

No requiere de controlador ni de software para la instalación y la operación. Intercalación entre PCs con botones de arranque y funciones Hot-Key de ejecución inmediata.

Flexible:

Característica Hot-Plug, añade PCs o elimina PCs conectados sin apagar el conmutador KVM o los otros PCs

Rentabilidad:

Gestiona múltiples PCs con un mismo teclado, monitor y ratón. Ahorros en coste de equipos, herramienta y espacio.

Rendimiento:


Soporta una calidad de vídeo muy alta de hasta 1920 x 1440 con ancho de banda de 200Mhz. El estatus del teclado es almacenado para cada PC.

Conmutador KVM de montaje en rack de 8 puertos TK-801R

Especificaciones Técnicas

Hardware	
Puertos de PC	<ul style="list-style-type: none">• 8 puertos• Teclado y ratón: Tipo PS/2 mini Din de 6 pins (hembra)• VGA: HDDB de 15 pins (hembra)
Puerto de Consola	<ul style="list-style-type: none">• 1 puerto• Teclado y ratón: Tipo PS/2 mini Din de 6 pins (hembra)• HDDB VGA de 15 pins (hembra)
Selección de PC	<ul style="list-style-type: none">• Botones de arranque y teclas Hot-Keys (ejecución inmediata)
Segmento LED	<ul style="list-style-type: none">• dos indicadores LED por puerto (Enlace de PC verde y actividad de PC rojo)
Intervalos de autoescaneo	<ul style="list-style-type: none">• 5~99 segundos
Estado del teclado	<ul style="list-style-type: none">• almacenado y restaurado
Ancho de banda de vídeo	<ul style="list-style-type: none">• 200 MHZ
Adaptador de alimentación	<ul style="list-style-type: none">• Adaptador eléctrico AC externo, 12VDC, 1A (ó 9VDC, 1A)
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none">• 410 x 165 x 45 mm (16,14 x 6,5 x 1,77 pulgadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• Aproximadamente de 2,2 Kg. (4,85 lbs)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Operación: 0°~ 40°C (32°~ 104°F)• Almacenamiento: -20°~ 60°C (-4°~ 140°F)
Humedad operativa	<ul style="list-style-type: none">• 0~80%, sin condensación
Certificaciones	<ul style="list-style-type: none">• FCC, CE

Soluciones par Integrar



Productos Relacionados

TK-802R	Conmutador KVM de montaje en rack apilable de 8 puertos con OSD
TK-801R	Conmutador KVM de montaje en rack de 8 puertos
TK-200K	Kit de conmutador KVM de 2-Puertos
TK-400K	Kit de conmutador KVM de 4-Puertos
TK-401R	Conmutador KVM de montaje en rack de 4 puertos
TK-C06	Cable KVM de 6 pies
TK-C10	Cable KVM de 10 pies

Informacion de la orden

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

