



Switch Gigabit PoE+ 24 portas

TPE-TG240g (v1.0R)


- 24 x portas Gigabit PoE+
- 370 Watts de power budget total
- Capacidade de comutação de 48 Gbps
- Switch de metal resistente
- Suportes de montagem incluídos

O Switch Gigabit PoE+ 24 portas da TRENDnet, modelo TPE-TG240g, tem 24 x portas Gigabit PoE+, 48 Gbps de capacidade de comutação e power budget PoE de 370 Watts. Este resistente switch de metal vem com kit de montagem em rack.



Flexibilidade da Câmera PoE

O switch reconhece câmeras não PoE e PoE (15.4 W), e PoE+ (30 W) (ou outros dispositivos PoE) e fornece a quantidade necessária de energia automaticamente.



Energia PoE Total


A grande provisão de energia de 370 Watts fornece energia plena PoE para cada porta, maximizando assim o número de dispositivos PoE admissíveis conectados.



Rede Gigabit

Todas as portas Gigabit produzem 48 Gbps de capacidade de comutação e suportam Jumbo Frames de até 10 KB.

Projeto de rede



1 LED indicadores

2 Portas PoE/PoE+ Gigabit

3 Suporte para montagem em rack incluído



PoE+

Fornecer até 30 Watts de potência PoE por porta com potência energética de 370 Watts



Portas

24 x portas Gigabit PoE+



Capacidade de comutação

Capacidade de comutação de 48 Gbps



Jumbo Frame

Envia pacotes maiores ou Jumbo Frames (até 10 KB), para melhor desempenho



Instalável em rack

Estruturas de metal instalável em rack com kit de montagem incluído



Indicadores LED

Indicadores LED para comunicação do estado da porta

Especificações

Normas

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at
- IEEE 802.3az

Interface do dispositivo

- 24 x Portas Gigabit PoE/PoE+
- Indicadores LED

Velocidade de transferência de dados

- Ethernet: 10 Mbps (half-duplex), 20 Mbps (full-duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half-duplex), 200 Mbps (full-duplex)
- Gigabit: 2000 Mbps (full-duplex)

Desempenho

- Buffer de dados RAM: 512 KB
- Switch Fabric: 48 Gbps
- Tabela de endereços MAC: 8 K entradas
- Velocidade de transferência: 35,7 Mpps (tamanho do pacote 64-byte)
- Jumbo Frame: 10 KB

Energia

- Entrada: 110-240 V AC, 50/60 Hz, 0,75 A
- Consumo: 36 Watts (Máx. sem PD)

PoE

- Rendimento PoE: 370 Watts
- Pin 3,6 para power+ e pin 1,2 para power- (modo A)
- Proteção contra sobrecarga
- Proteção contra curto-circuito

Temperatura operacional

- 0 – 40 °C (32 - 104 °F)

Umidade operacional

- Máx. 90% sem condensação

Dimensões

- 440 x 250 x 44 mm (17,3 x 9,8 x 1,7 polegadas)

Peso

- 3,6 kg (8 libras)

Certificações

- CE
- FCC

Garantia

- Limitada de 3 anos

Conteúdo da embalagem

- TPE-TG240g
- Guia de Instalação Rápida
- Kit de instalação em rack
- Cabo de energia

