



Hub USB de 4-port Bus-Powered TU-400E (B1)

Le TU-400E de TRENDnet est un hub USB de 4 ports hautement intégré. Il consiste en un port upstream et de quatre ports downstream et a été conçu pour faire le pont entre les Interfaces périphériques USB et l'ordinateur ou portable. Le TU-400E est compatible avec les spécifications USB 1.0/1.1 et supporte les deux vitesses de taux de données cad à plein régime (12Mbps) et au ralenti (1.5Mbps). Avec la fonction Plug-and-Play et Hot-Swap, vous pouvez facilement connecter / disconnecter l'USB des caméras, des adaptateurs de réseaux, du modem, et du joystick à votre ordinateur. Connectez chaque port à un hub USB pour une expansion limitée. Compacte, léger, non besoin de prise externe, le TU-400E est idéal pour SOHO et les utilisations d'ordinateur en déplacement.

Caractéristiques

- Compatible avec Universal Serial Bus Rev. 1.0 et spécification 1.1
- Plug-and-Play (PnP) et Hot-Swappable
- Supporte Windows 98/ ME/2000/XP et iMAC / Macintosh
- Expansion facile avec les autres Hubs USB, ce qui permet l'utilisation jusqu'à 127 devices
- Supporte 1 port USB upstream et 4 ports USB downstream
- Tous les ports downstream supporte les mode d'opération de haute vitesse de (12Mbps) et faible vitesse de (1.5Mbps)
- Control de puissance/Détection de surcharge sur chaque port USB individuel
- Status unique LED
- Bus-Powered; n'a pas besoin de prise AC
- Garantie 5 ans

Bénéfices

Compatibilité:

Le hub USB de 4-port est compatible avec Windows 98/ME/2000 et iMac/Macintosh, donc il est prêt à fonctionner aussitôt que l'utilisateur le branche à l'ordinateur.

Flexibilité:

Le TU-400E procure des moyens pratiques pour connecter les devices USB à votre ordinateur.

Expansion:

" Daisy-chain" pour rajouter d'autres hubs USB qui permettraient l'utilisation jusqu'à 127 USB devices en même temps.

Vitesse:


Supporte le mode de Haute Vitesse de 12Mbps et le mode de faible vitesse de 1.5Mbps.

Hub USB de 4-port Bus-Powered TU-400E (B1)

Spécifications

Matériel	
Normes	• Universal Serial Bus Standard v1.1
Ports USB	• 1 x Type-A upstream port; 4 x Type-A downstream ports
Vitesse d'accès	• 12Mbps pour haute vitesse, 1.5Mbps pour faible vitesse
Puissance Output / Current	• DC +5V par port / 4 ports total 500mA
Consommation d'énergie	• Max Devices Supporté: 127 (daisy-chaining hubs)
Consommation d'énergie	• 2.5 Watts (max.)
Indicateur LED	• 1 x Hub Status (Green)
Dimensions	• 65 x 48 x 28 mm (2.56 x 1.89 x 1.10 inches)
Poids	• 85 g. (3 Oz.)
Temperature	• d'utilisation: 0° to 50°C (32° to 122°F) • de stockage: -25° to 70°C (-13° to 158°F)
Humidité	• Stockage: 10% to 90% • Utilisation: 10% to 70% (non-condensing)
Certifiés	• FCC, CE, VCCI

Solution de Réseaux



Produits en relation

TU-400E	Hub USB compact à 4 ports
TU-400	Hub USB de 4-port
TU-700	Hub USB de 7-port

Information pour commander

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

