



USB/HDMI-Monitorerweiterung TU2-HDMI(V1.0R)

Die USB/HDMI-Monitorerweiterung, Modell TU2-HDMI, verbindet einen HDMI-Monitor oder -Fernseher über den USB-Port mit Ihrem Windows- Computer. Sie brauchen den TU2-HDMI nur einzustecken, die Treiber werden automatisch installiert.

Das Gerät unterstützt zahlreiche Audioprotokolle. Im Clone-Modus wird ein Anzeigebild auf einem neuen HDMI-Gerät nochmals dargestellt, während es im Erweiterungsmodus auf mehrere Monitore aufgeteilt wird. Ein Computer kann über bis zu sechs TU2-HDMI mit sechs Monitoren oder Fernsehern verbunden werden. Genießen Sie das umfassende Seherlebnis der 32-Bit Echtfarben-Technologie sowie ein brillantes, hochauflösendes Bild mit 1920 x 1080 Bildpunkten. Unterstützt werden Standard- und Breitbildmodus.

EIGENSCHAFTEN

- Kompatibel mit Monitoren, Fernsehern und Projektoren mit HDMI-Anschluss
- Hohe Auflösung bis UXGA 1920 x 1080 für Standard- oder Breitbildmodus
- Unterstützung für Erweiterungs- oder Spiegelungsmodus
- Aktiviert sich aus Ruhe- oder Bereitschaftsmodus
- Verbindungsmöglichkeit mit digitaler RGB-, DAC-, DVI-, FPI-Anzeige
- Unterstützung von vier Audioformaten: Dolby Digital, DTS, DVD-Audio und MPEG2
- 32-Bit Echtfarben-Technologie
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 8, 7, Vista, XP und Mac
- 2 Jahre Begrenzte Garantie

USB/HDMI-Monitorerweiterung

TU2-HDMI(V1.0R)

Spezifikationen

HARDWARE

Schnittstelle	• USB 2.0
Anschluss	• HDMI 1.3 (bis 165 MHz) – 19-polige Buchse • USB Mini-Buchse Typ B
Stromversorgung	• über Bus
Unterstützte Betriebssysteme	• Windows 8 (32/64-bit), 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit) • Mac OS: 10.8, 10.7, 10.6
Auflösung	• Bis zu 1920 x 1080 UXGA
Stromverbrauch	• 350mA
Abmessungen	• 5V DC, 1A (not included)
Dimension	• 97 x 80 x 18.5 mm (3.8 x 3.1 x 0.7 in.)
Gewicht	• 70 g (2.5 oz.)
Temperatur	• Betrieb: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • Lagerung: -10° ~ 80° C (14° ~ 176° F)
Luftfeuchtigkeit	• Max. 90% (nicht kondensierend)
Zulassungen	• CE, FCC

Systemvoraussetzung (für Video Streaming und Playback)

Windows XP	• Processor: 1,6GHz Atom, Celeron oder besser • 1GB RAM oder mehr
Windows 7/Vista	• Processor: 2,4GHz Core2Duo oder mehr • 1GB RAM oder mehr

Systemvoraussetzung (für Büro Anwendungen)

Windows XP	• Processor: 1,8GHz Core2 Duo oder besser • 1GB RAM oder mehr
Windows XP	• Processor: 2,4 GHz Core2 Duo oder besser • 2GB RAM oder mehr • Video-Karte: Intel GMA X4500, ATI Radeon HD3xxx, NVidia GeForce 9xxx oder besser

ILLUSTRATION EINES NETZWERKS



PACKUNGSGEHALT

TU2-HDMI
Mehrsprachige Installationsanleitung
CD-ROM (Dienstprogramm & Treiber)
1 x USB-Kabel (45 cm)

VERWANDTE PRODUKTE

TU2-400E	4-Port USB Hub
TU2-H5PI	5-facher USB-PCI-Adapter
TU2-DVIV	USB-DVI/VGA-Adapter

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDnet®

Deutschland
Fon: 49-22 25 94 75 16
Fax: 49-22 25 94 75 17
Hauptsitz
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

