



Estensore per monitor USB - HDMI TU2-HDMI(V1.0R)

L'estensore per monitor USB – HDMI, codice TU2-HDMI, usa una porta USB di un computer basato su Windows per aggiungere rapidamente un monitor HDMI o un televisore alla tua workstation.

Aggiungi un monitor o un televisore HDMI al tuo computer semplicemente inserendo il TU2-HDMI: i driver si installano automaticamente.

Il supporto audio offre diversi protocolli audio. La modalità Clone ripete un'area di visualizzazione sul nuovo dispositivo HDMI. La modalità Extend estende l'area di visualizzazione su più monitor. Usa fino a sei TU2-HDMI per aggiungere sei monitor o televisori alla tua workstation. Prova l'impatto visivo della tecnologia True Color Depth a 32 bit e le immagini brillanti ad alta definizione 1920 x 1080. Supporta le modalità di visualizzazione standard e wide screen.

CARATTERISTICHE

- Compatibile con monitor, televisori e proiettori dotati di porta HDMI
- Alta definizione con risoluzioni UXGA fino 1920 x 1080 per schermi standard o wide screen
- Modalità extend o mirror
- Riparte dalle modalità di ibernazione e stand-by
- Connettività digitale RGB, DAC, DVI e FPI
- Supporta quattro ingressi audio: Dolby digitale, DTS, audio DVD e MPEG2
- Tecnologia True Color Depth a 32 bit
- Supporta i sistemi operativi Windows 8, 7, Vista, XP e Mac
- 2 anni di garanzia

Estensore per monitor USB - HDMI

TU2-HDMI(V1.0R)

Specifiche

HARDWARE	
Standard	• USB 2.0
Interfaccia	• HDMI 1.3 (fino a 165MHz) – connettore femmina a 19pin • Connettore USB Mini-B femmina
Modo Alimentazione	• Alimentata da Bus
OS supportato	• Windows 8 (32/64-bit), 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit) • Mac OS: 10.8, 10.7, 10.6
Risoluzione	• Fino a 1920 x 1080 UXGA
Consumo elettrico	• 350mA
Optional Power	• 5V DC, 1A (not included)
Dimensioni	• 97 x 80 x 18.5 mm (3.8 x 3.1 x 0.7 in.)
Peso	• 70 g (2.5 oz.)
Temperatura	• Funzionamento: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) Stoccaggio: -10° ~ 80° C (14° ~ 176° F)
Umidità	• 90% max. (senza condensa)
Certificazioni	• CE, FCC
System Requirement (For Office use)	
Windows XP	• Processor: 1.6GHz Ato mor Celeron • RAM: 512MB
Windows 7/Vista	• Processor: 1.4GHz Core2Duo or better • RAM: 1GB
System Requirement (For Video streaming and playback)	
Windows XP	• Processor: 1.8GHz Core2Duo or better • RAM: 1GB
Windows XP	• Processor: 2.4GHz Core2Duo or better • RAM: 2GB • Video Card: Intel® GMA X5400, ATI Radeon™ HD3xxxx, NVidia® GeForce® 9-series or better

NETWORKING SOLUTIONS



Contenuto della confezione

TU2-HDMI

Guida di installazione rapida multi-lingue

CD-ROM (programma di utilità e driver)

1 cavo USB (45 cm / 18 in.)

Prodotti correlati

TU2-400E	Hub USB a 4 Porte
TU2-H5PI	Scheda PCI USB 5 porte
TU2-DVIV	Adattatore USB a DVI/VGA

CONTACT INFORMATION

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

