



Удлинительный кабель USB на HDMI для монитора TU2-HDMI(V1.0R)

При помощи удлинительного кабеля USB на HDMI для монитора (модель TU2-HDMI) можно быстро подключить к рабочей станции, используя USB-порт компьютера под управлением Windows, HDMI-монитор или телевизор.

Просто подключите HDMI-монитор или телевизор при помощи кабеля TU2-HDMI – необходимые драйверы будут установлены автоматически.

Имеется поддержка различных аудиопротоколов. При помощи режима клонирования можно скопировать область отображения на другое устройство HDMI. При помощи режима расширенного отображения можно демонстрировать область отображения на нескольких мониторах. Можно использовать до шести кабелей TU2-HDMI для подключения к рабочей станции шести мониторов или телевизоров. Можно в полной мере оценить преимущества 32-битной технологии цветопередачи True Color Depth при высоком разрешении 1920 x 1080 точек. Поддерживаются стандартный и широкоэкранный режимы просмотра.

ОСОБЕННОСТИ

- Совместим с мониторами, телевизорами и проекторами, имеющими порт HDMI
- Разрешение до UXGA (1920 x 1080 точек), поддержка стандартных и широких экранов
- Поддержка расширенного или зеркального отображения
- Наличие режима ожидания и спящего режима
- Возможность подключения цифровых дисплеев RGB, DAC, DVI, FPI
- Поддержка четырех аудио-форматов: Dolby digital, DTS, DVD-Audio и MPEG2
- 32-битная технология цветопередачи True Color Depth
- Поддержка ОС Mac и Windows 8, 7, Vista, XP
- Гарантия - 2 года

Удлинительный кабель USB на HDMI для монитора TU2-HDMI(V1.0R)

Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	• USB 2.0
Интерфейс	• HDMI 1.3 (до 165 МГц) – 19-контактный гнездовой разъем • Гнездовой разъем типа USB Mini-B
Режим питания	• электропитанием по шине
Поддерживаемые OS	• Windows 8 (32/64-bit), 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit) • Mac OS: 10.8, 10.7, 10.6
Разрешение	• До 1920 x 1080 UXGA
Потребляемая мощность	• 350mA
Optional Power	• 5V DC, 1A (not included)
Габариты	• 97 x 80 x 18.5 мм (3.8 x 3.1 x 0.7 дюйма)
Вес	• 70 г (2.5 унц)
Температура	• При работе : 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) При хранении : -10° ~ 80° C (14° ~ 176° F)
Влажность	• макс 90% (без конденсации)
Сертификация	• CE, FCC
Офис, производительность и просмотр веб-страниц	
Windows XP	• Processor: Atom или Celeron 1,6 ГГц или выше • 512MB RAM или более
Windows 7/Vista	• Processor: Core2Duo 1,4 ГГц или выше • 1GB RAM или более
System Requirement (For Video streaming and playback)	
Windows XP	• Processor: Core2Duo 1,8 ГГц или выше • 1 GB RAM или более
Windows 7/Visa	• Processor: Core2Duo 2,4 ГГц или выше • 2GB RAM или более • Видео карта: Intel GMA X4500, ATI Radeon HD3xxx, NVidia GeForce 9xxx или выше

NETWORKING SOLUTIONS



Содержимое упаковки

TU2-HDMI

Руководство по быстрой установке на нескольких языках

CD-ROM (служ. программа и драйверы)

1 кабель USB (45 см/ 18 дюймов)

Продукты из этой серии

TU2-400E	4-х портовый USB-концентратор
TU2-H5PI	5-портовый USB PCI-адаптер
TU2-DVIV	Адаптер USB на DVI/VGA

CONTACT INFORMATION

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

