



Переходник microUSB 3.0/HDMI TU3-HDMI (v1.0R)

Переходник microUSB 3.0/HDMI, модель TU3-HDMI, позволяет просматривать содержимое ПК или веб-сайтов на большом экране. Этот адаптер превращает порт USB компьютера под управлением Windows в HDMI-порт и позволяет просматривать данные, находящиеся на компьютере, на экране HD-телевизора или при помощи проектора, оснащенного HDMI-портом.

Режим расширения области просмотра позволяет увеличивать изображение, которое находится в любой части экрана HD-телевизора или монитора. Также имеется режим зеркального отображения и возможность копирования области просмотра используемого монитора на телевизор. Функция основного монитора позволяет управлять областью просмотра при помощи органов управления операционной системы. Можно установить до шести адаптеров TU3-HDMI, чтобы переносить изображение с рабочей станции на HD-телевизоры. Можно в полной мере оценить преимущества 32-битной технологии цветопередачи True Color Depth при высоком разрешении 1920 x 1080 точек. Поддерживаются стандартный и широкоэкранный режимы просмотра.

ОБЗОР ПРОДУКТА

- Перенос изображения с монитора ПК на HD-телевизор
- Четкость изображения и аудиосигнала соответствует стандарту 1080P
- Порт USB 3.0 SuperSpeed 5 Гбит/с
- 32-битной технологии True Color Depth



ОСОБЕННОСТИ

- 1 порта USB 3.0 Micro-B
- Порт HDMI
- Адаптер питается от USB-порта-компьютера
- Кабель Micro-B - USB 3.0 cable: 50 см (1.6 фута)
- Совместим с мониторами, телевизорами и проекторами, имеющими порт HDMI
- Возможность подключения до 6 адаптеров TU3-HDMI
- Высокое качество изображения с разрешением QWXGA 2048 x 1152 для стандартного широкоэкранный режима отображения
- Режим расширенного отображения (по умолчанию): увеличение изображения в любой части экрана
- Режим зеркального отображения: зеркальное отображение содержимого экрана компьютера на экране телевизора или проектора
- Поддержка основного монитора: выбор HD-телевизора в качестве основного монитора позволяет управлять им при помощи функций операционной системы
- Функция отключения основного монитора отключает монитор компьютера.
- Переключение из спящего режима и режима ожидания
- Функция "горячего" подключения порта USB позволяет с легкостью добавлять и удалять телевизоры или мониторы
- Совместимость монитора с режимами RGB, DAC, DVI, FPI
- 32-битной технологии True Color Depth
- Частота обновления 60 Гц
- Поддержка ОС Windows 8, 7, Vista, и XP
- Ограниченная гарантия на 2 года

Переходник microUSB 3.0/HDMI

TU3-HDMI (v1.0R)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

АППАРАТУРА

Сеть	<ul style="list-style-type: none">• USB 3.0, HDMI
Интерфейс	<ul style="list-style-type: none">• HDMI 1.3 (до 165 МГц) – 19-контактный гнездовой разъем (HDMI cable not included)• Гнездовой разъем типа USB 3.0 Micro-B
Режим питания	<ul style="list-style-type: none">• Питание от порта USB
Поддерживаемые OS	<ul style="list-style-type: none">• Windows 8 (32 / 64-bit), Windows 7 (32 / 64-bit), Vista (32 / 64-bit), XP (32-bit)
Разрешение	<ul style="list-style-type: none">• До 2048 x 1152 QWXGA
Поддерживаемые мониторы	<ul style="list-style-type: none">• Параллельное подключение до 6 USB-адаптеров на компьютер
Питание / лектروпотребление	<ul style="list-style-type: none">• 1,47 Вт (294 мА)
Габариты	<ul style="list-style-type: none">• 85 x 56 x 15 mm (3,35 x 2,13 x 0,6 дюйма)
Вес	<ul style="list-style-type: none">• 46 г (1,62 унц)
Температура	<ul style="list-style-type: none">• При работе: 10° ~ 40° C (50° ~ 104° F)• При хранении: -10° ~ 80° C (14° ~ 176° F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• макс 85% , (без конденсации)
Сертификация	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

SYSTEM REQUIREMENTS (ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОФИСЕ)

Windows XP	<ul style="list-style-type: none">• Processor: Intel® Atom или Celeron 1,6 ГГц• RAM: 512 MB
Windows 8 / 7 / Vista	<ul style="list-style-type: none">• Processor: Intel® Core 2 Duo 1,4 ГГц или больше• RAM: 1 GB

SYSTEM REQUIREMENTS (ДЛЯ ПОТОКОВОГО ВИДЕО И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ)

Windows XP	<ul style="list-style-type: none">• Processor: Intel® Core 2 Duo 2,0 ГГц или больше• RAM: 1 GB
Windows 8 / 7 / Vista	<ul style="list-style-type: none">• Processor: Intel® Core 2 Duo 2,4 ГГц или больше• RAM: 2 GB• Video Card: Intel® GMA X5400, ATI Radeon™ HD3xxxx, NVIDIA® GeForce® 9-series or better

Переходник microUSB 3.0/HDMI

TU3-HDMI (v1.0R)



СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

Переходник microUSB 3.0/HDMI TU3-HDMI



СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TU3-HDMI

Руководство по быстрой установке на нескольких языках

CD-ROM (Utility & Drivers)

1 кабель USB 3.0 (50 см / 19,7 дюймов)

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

TU3-H4	4-портовый концентратор USB 3.0 5 Гбит/с
TU3-H2EC	Карта USB 3.0 PCI Express на 2 порта
TU3-H2PIE	Адаптер USB 3.0 PCI Express на 2 порта

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

