



Alloggiamento telecamera da esterni con ventola e riscaldatore TV-H110 (V1.0R)

L'alloggiamento telecamera da esterni con ventola e riscaldatore protegge le telecamere Internet TRENDnet dalle temperature estreme con un riscaldatore integrato e una ventola dalle condizioni climatiche avverse con un rating dell'alloggiamento Ip66.

L'alloggiamento telecamera da esterni è stata studiata per essere utilizzata con le telecamere Internet TRENDnet. Utilizzare questo alloggiamento per estendere le vostre necessità nel campo della sorveglianza e proteggere le informazioni a voi più care.

Installare la telecamera su tutte le superfici con il kit di montaggio in dotazione. Impostare la posizione finale dell'alloggiamento regolandolo per fare in modo che catturi il campo visivo desiderato. Un robusto design in alluminio minimizza il riflesso della luce solare e protegge l'alloggiamento della telecamera in condizioni atmosferiche estreme.

- CARATTERISTICHE**
- IP66 certified enclosure rating ensures the highest level of protection from inclement weather
 - Il riscaldatore e la ventola integrati aiutano a moderare le temperature dell'aria all'interno dell'alloggiamento
 - Il design robusto della costruzione fornisce una soluzione efficace in termini di costi per proteggere la vostra telecamera Internet
 - TRENDnet dalle condizioni atmosferiche estreme
 - Controllo automatico della temperatura
 - Il riscaldatore si accende quando la temperatura scende al di sotto dei 15°C e si spegne quando la temperatura supera i 25°C
 - La ventola si accende quando la temperatura supera i 35°C e si spegne quando la temperatura scende al di sotto dei 25°C
 - Regolabile in kit di montaggio può garantire la custodia a un piano orizzontale, verticale o
 - I cavi sono protetti all'interno della staffa di montaggio
 - 2 Anni- Garanzia Limitata.

Alloggiamento telecamera da esterni con ventola e riscaldatore

TV-H110 (V1.0R)

SPECIFICHE

Hardware	
Supported Devices	• TV-IP110, TV-IP110W, TV-IP212, TV-IP212W, TV-IP312, TV-IP312W, TV-IP110WN, TV-IP121WN, TV-IP312WN
Livello di protezione	• IP66 impermeabile
Ventola soffiatore e riscaldatore	• Riscaldatore On: sotto 15° C (59° F) Off: sopra 25° C (77° F) • Ventola del soffiatore On: sopra 35° C (95° F) Off: sotto 25° C (77° F)
Materiale dell'alloggiamento	• Alluminio
Alimentazione	• Adattatore d'alimentazione esterno 12VDC, 1.5A
Dimensioni	• 270 x 147x 140mm (10.63 x 5.79 x 5.51 pollice)
Peso	• Alloggiamento: 1.34kg(2.95lb) • Supporto: 0.32kg (0.7lb)
Dimensioni massime della telecamera	• 70 x 57 x 100mm (2.76 x 2.24x 3.94 in.)
Temperatura	• Esercizio: -20C ~ 45C (-4F ~113F)
Umidità	• 0%~90%, senza condensa

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- TV-H110
- Manuale di installazione rapida
- Supporto di montaggio e kit hardware
- Adattatore d'alimentazione esterno 12VDC, 1.5A

PRODOTTI CORRELATI

TV-IP110/TV-IP110W	Internet Camera Server Internet Camera Server Wireless
TV-IP212/TV-IP212W	Internet Camera Server con audio bidirezionale Internet Camera Server wireless con audio bidirezionale
TV-IP312/TV-IP312W	Internet Camera Server giorno/notte con audio bidirezionale Internet Camera Server wireless giorno/notte con audio bidirezionale
TV-IP110WN	Videocamera IP wireless n SecurView
TV-IP121WN	Videocamera IP day/night wireless n SecurView
TV-IP312WN	Videocamera IP day/night wireless n SecurView

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Per ordinare prego denomini:

1-888-326-6061

