



Encapsulamento Outdoor com Ventoinha e Aquecedor para Câmera TV-H110 (V1.0R)

O Encapsulamento Outdoor para Câmera com Aquecedor e Ventoinha protege a câmera IP TRENDnet de temperaturas extremas e de condições climáticas severas com ventoinha e aquecedor automáticos e certificação Ip66.

O Encapsulamento Outdoor para Câmera é projetado para uso com Câmeras Internet TRENDnet compatíveis. Use esse encapsulamento para estender sua necessidade de vigilância e proteger o que você mais valoriza.

Monte a câmera em variadas superfícies com o kit de montagem incluso. Coloque o encapsulamento na posição definitiva ajustando o encapsulamento para captar o campo de visão desejado. A viseira em alumínio fosco reduz o reflexo do brilho solar e protege o encapsulamento de extremas condições.

CARACTERÍSTICAS

- Encapsulamento com certificado IP66 garante o mais elevado nível de proteção contra as intempéries
- Construído com design robusto, proporciona solução de custo acessível para proteção de sua Câmera IP TRENDnet dos problemas de utilização outdoor
- Controle automático de temperatura
- O aquecedor liga automaticamente quando a temperatura cai abaixo de 15°C e desliga quando a temperatura excede os 25°C
- A ventoinha liga automaticamente quando a temperatura excede os 35°C e desliga quando a temperatura cai abaixo dos 25°C
- Kit de montagem ajustável permite que o encapsulamento possa ser montado em superfícies verticais ou horizontais
- Os cabos são protegidos no interior do suporte de montagem
- Garantia Limitada de 2 anos

Encapsulamento Outdoor com Ventoinha e Aquecedor para Câmera TV-H110 (V1.OR)

ESPECIFICAÇÕES

Hardware	
Câmeras Compatíveis	• TV-IP110, TV-IP110W, TV-IP212, TV-IP212W, TV-IP312, TV-IP312W, TV-IP110WN, TV-IP121WN, TV-IP312WN
Nível de Proteção	• IP66 a prova de intempéries atmosféricas
Ventoinha e Aquecedor	• Aquecedor Liga: abaixo 15° C Desliga: acima 25° C • Ventoinha Liga: acima 35 °C Desliga: abaixo 25 °C
Material da Carcaça	• Alumínio
Alimentação	• 12 VDC, 1.5 A Fonte de Alimentação Externa
Dimensões	• 270 x 147x 140mm (10.63 x 5.79 x 5.51 pulgadas)
Peso	• Caixa: 1.34 Kg • Suporte: 0.32 Kg
Dimensões Máx. Câmera	• 70 x 57 x 100mm (2.76 x 2.24x 3.94 pulgadas)
Temperatura	• Operating: -20C ~ 45C (-4F ~113F)
Umidade	• 0%~90%, Sin-Condensing

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- TV-H110
- Guía de instalación rápida
- Kit con soporte de montaje y herramientas
- Adaptador de Tensão (12 VDC, 0,5 A)

PRODUTOS RELACIONADOS

TV-IP110/TV-IP110W	Servidor de Câmera Internet SecurView Wireless Internet Camera Server
TV-IP212/TV-IP212W	Servidor de Câmera Internet Wireless N com Áudio Bidirecional SecurView
TV-IP312/TV-IP312W	Servidor de Câmera Internet Dia/Noite com Áudio Bidirecional SecurView Servidor de Câmera Internet Wireless Dia/Noite com Áudio Bidirecional SecurView

INFORMACION DE LA ORDEN

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

