



## Корпус для внешней установки камеры с вентилятором и подогревателем TV-H110 (V1.0R)

Корпус для внешней установки камеры защищает TRENDnet's Internet камеры от внешних воздействий встроенными вентиляторами и подогревателями обеспечивая IP66 стандарт.

Корпус для внешней установки камеры предназначен для использования с TRENDnet Internet камерами. Он позволяет расширить возможности наблюдения в наибольшей степени.

Вы можете установить камеру где угодно с приложенным монтажным комплектом. Установите камеру в желаемое положение. Массивный алюминиевый козырек и окно защитят камеру от солнечных бликов и других отражений.

- Технические характеристики**
- Соответствие требованиям IP66 гарантирует защиту от экстремальных погодных условий
  - Встроенные вентилятор и подогреватель позволяют поддержать нужную температуру
  - Прочная конструкция обеспечит экономную защиту ваших TRENDnet Internet камер от внешнего воздействия.
  - Автоматическая терморегуляция
    - Обогреватель включается при падении температуры ниже 15°C (59°F) и выключается, когда температура поднимается выше 25°C (77°F)
    - Вентилятор включается при повышении температуры до 35°C (95°F) и выключается, когда температура опускается ниже 25°C (77°F)
  - Регулируемые монтажные комплекта можно обеспечить добавление к вертикальной или горизонтальной поверхности
  - Кабели прокладываются внутри крепежного кронштейна
  - 2-летняя ограниченная гарантия

# Корпус для внешней установки камеры с вентилятором и подогревателем TV-N110 (V1.0R)

## Характеристики

| Аппаратура                 |   |
|----------------------------|---|
| Поддерживаемые устройства  | • TV-IP110, TV-IP110W, TV-IP212, TV-IP212W, TV-IP312, TV-IP312W, TV-IP110WN, TV-IP121WN, TV-IP312WN                                 |
| Степень защиты             | • IP66 Погода доказательство  |
| Вентилятор и подогреватель | • Подогреватель Вкл: вниз 15° C (59° F) Выкл: вверх 25° C (77° F)<br>• Вентилятор Вкл: вверх 35° C (95° F) Выкл: вниз 25° C (77° F) |
| Материал корпуса           | • Алюминий  |
| Электроснабжение           | • 12В пост. тока, 1.5А - внешний силовой адаптер  |
| Габариты (Ш x В x Г)       | • 270 x 147x 140mm (10.63 x 5.79 x 5.51 дюйма)  |
| Вес                        | • Корпус: 1.34kg(2.95lb) • Кронштейн: 0.32kg (0.7lb)  |
| Максимальный размер        | • 70 x 57 x 100mm (2.76 x 2.24x 3.94 дюйма)   |
| Температура                | • При работе: -20C ~ 45C (-4F ~113F)  |
| Влажность                  | • 0%~90%, без конденсации   |

## Содержимое упаковки

- TV-N110
- Руководство по быстрой установке
- Монтажный кронштейн и комплект
- Силовой адаптер 12VDC, 1.5A

## Продукты из этой серии

|                    |   |
|--------------------|---|
| TV-IP110/TV-IP110W | Интернет камера-сервер<br>Беспроводная Интернет камера-сервер   |
| TV-IP212/TV-IP212W | Интернет камера-сервер с 2-сторонним аудио<br>Беспроводная Интернет камера-сервер<br>с 2-сторонним аудио                                  |
| TV-IP312/TV-IP312W | Дневная/ночная Интернет камера-сервер с<br>2-сторонним аудио<br>Беспроводная дневная/ночная Интернет<br>камера-сервер с 2-сторонним аудио |
| TV-IP110WN         | Беспроводная-N интернет-камера SecurView  |
| TV-IP121WN         | Беспроводная интернет-камера SecurView<br>Wireless N с режимом ночного видения  |
| TV-IP312WN         | Беспроводная интернет-камера SecurView<br>Wireless N с режимом ночного видения  |

## ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Заказ можно сделать по телефону:

**1-888-326-6061**

