



## **Dome-Kameragehäuse für die Außennutzung** **TV-H400 (V1.0R) Camera sold separately**

Das Dome-Kameragehäuse für die Außennutzung (TV-H400) ist nach Schutzklasse IP66 zertifiziert und schützt die Internet-kameras mit Schwenk- und Neigefunktion von TRENDnet gegen extreme Witterungsbedingungen.

Dieses robuste Außengehäuse wurde speziell für die TRENDnet-Internetkameras mit Schwenk-/Neigekopf entwickelt, damit Sie alles, was Ihnen besonders wichtig ist, immer umfassend überwachen können.

Gummitüllen für die Kabel und eine integrierte Lüftung und Heizung schützen zusätzlich gegen Wasser, Staub und klimatische Schwankungen. Die Kamera lässt sich auf horizontalen und vertikalen Oberflächen sehr einfach anbringen.

- EIGENSCHAFTEN**
- Nach IP66 zertifiziertes Gehäuse bietet umfassenden Schutz gegen schlechtes Wetter
  - Schützt Schwenk/Neige/Zoom-Kameras gegen viele Witterungsbedingungen
  - Integrierte Lüftung und Heizung halten Lufttemperatur im Gehäuse konstant
  - Automatische Temperaturregelung
    - Heizung wird eingeschaltet, wenn Temperatur unter 5 °C abfällt, und bei mehr als 10 °C ausgeschaltet
    - Lüftung wird eingeschaltet, wenn Temperatur über 45 °C ansteigt, und bei weniger als 30 °C ausgeschaltet
  - Strapazierfähige gebogene und gerade Halterungen für einfache Wand- oder Deckenmontage
  - Kabel sind im Haltearm geschützt
  - 2 Jahre begrenzte Garantie

# Dome-Kameragehäuse für die Außennutzung

## TV-H400 (V1.0R)

### TECHNISCHE ANGABEN

Hardware	
Anwendungsbereich	• Aufbau in Gebäuden / im Freien
Schutzniveau	• Witterungsbeständig nach IP66
Lüftung und Heizung	• Heizung ein: 5°C (41F) aus: 10°C (50°F) • Lüftung ein: 45°C (113°F) aus: 30°C (86°F)
Gehäusematerial	• Stahl
Stromversorgung	• Eingang 110/220AC 24V, Ausgang: 12VDC
Abmessungen	• 215 x 275 x 320mm (8.46 x 10.82 x 12.6 in.)
Innenabmessungen	• 125 x 170 x 130mm (4.9 x 6.7 x 5.1in.)
Gewicht	• Gehäuse: 4.9kg(10.8lb) • Haltearm: 3.0kg (6.6lb)
Temperatur	• -25°C ~ 50°C (-13°F ~122°F)
Luftfeuchtigkeit	• 0%~90%, nicht kondensierend
Kompatible Modelle	• TV-IP400, TV-IP410 • TV-IP400W, TV-IP410W (für drahtlose Kameras ist eventuell weiteres Zubehör erforderlich (z.B. TEW-L202))

### PACKUNGSGEHÄLT

- TV-H400
- Anleitung zur Schnellinstallation
- Montagesatz-bracket und hardware

### VERWANDTE PRODUKTE

TV-IP400	Erweiterter Internet-Kameraserver mit Schwenk-/Neigekopf
TV-IP410	Internet-Kameraserver mit Schwenk-/Neigekopf

### BESTELLUNGS INFORMATIONEN

**TRENDnet**<sup>®</sup>

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

**1-888-326-6061**

