



Telecamera di rete IR PoE HD 1,3 MP da interno / esterno

TV-IP320PI (v1.0R)

- Risoluzione 1,3 megapixel HD
- Custodia compatta protetta IP66
- Visione notturna fino a 30 metri (100 ft.)
- Risparmio sui costi di installazione con Power over Ethernet (PoE)
- Possibilità di programmare la registrazione del rilevamento del movimento e l'invio delle e-mail di allarme
- Bilanciamento dell'immagine Digital Wide Dynamic Range
- Supporto ONVIF ed IPv6

La Telecamera di rete IR PoE HD 1,3 MP da interno / esterno, modello TV-IP320PI, permette una ottima visione notturna ad 1,3 megapixel in HD in completa oscurità fino a 30 metri (100 ft.). Questa telecamera ultra-compatta è adatta all'esterno con protezione atmosferica IP66. Comprende una app mobile gratuita per Apple® ed Android™ ed un software di livello professionale per gestire fino a 32 telecamere TRENDnet.



PoE
Risparmio sui costi di installazione con PoE (IEEE 802.3af)



Per esterno
Protezione atmosferica IP66 per esterno e intervallo di temperatura di esercizio -30 – 60 °C (-22 – 140 °F)



1,3 megapixel
Registrazione video 1280 x 960 pixel a 30 fps con compressione H.264



Visione notturna
Visione notturna fino a 30 metri (100 ft.) in completa oscurità



Smart IR
La regolazione dinamica dell'infrarosso (IR) ottimizza la visibilità notturna



D-WDR
Qualità Migliore di immagine negli ambienti luminosi ad alto contrasto con Ampia tecnologia della Gamma Dinamica di Digital



Interfaccia multilingua
Supporto per Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco e Russo



Supporto DNS dinamico
Supporto per for dyn.com e NO-IP.org



Memorizzazione
Supporto per SMB/CIFS con notifica in caso di saturazione della memoria disco



Rilevamento del movimento
Creazione di più finestre di rilevamento con regolazione individuale di sensibilità ed innesco eventi



Registrazione programmata
Definizione di un programma di registrazione settimanale



Rilevamento manomissione
Ricezione via email degli spezzoni video relativi alla manomissione



IPv6
Supporto IPv6



ONVIF
Conforme ONVIF v2.2



App gratuite
Visione dei video live su dispositivi mobili con le app Apple® ed Android™



Software omaggio
Software professionale omaggio per gestire fino a 32 telecamere TRENDnet

Soluzione della rete

- 1 Staffa di montaggio regolabile
- 2 Tasto reset
- 3 Custodia IP66
- 4 Porta alimentazione (Alimentatore opzionale non incluso 12VDC1A)
- 5 Porte PoE
- 6 LED IR
- 7 Parasole regolabile



Rilevamento del movimento



Avviso Email



Visione notturna

Specifiche

- Lente**
- Lunghezza focale: 4 mm
 - Profondità di campo: 20 cm +
 - Apertura: F2.0
 - Obiettivo integrato
 - Sensore: 1/3" CMOS a scansione progressiva
- Angolo visivo**
- Orizzontale: 70°
 - Verticale: 52°
 - Diagonale: 89°
- Zoom**
- Zoom digitale regolabile dall'utente
- Illuminazione minima**
- IR acceso: 0.01 lux
 - IR spento: 0 lux
 - Distanza di illuminazione IR: 30 metri
 - IR intelligente
- Video**
- D-WDR: scala 0-100
 - Velocità otturatore: 1/3 - 1/10,000
 - H.264: 1280 x 960 fino a 30 fps
 - MJPEG: 704 x 480 fino a 30 fps
- Standard hardware**
- IEEE 802.1X
 - IEEE 802.3
 - IEEE 802.3u
 - IEEE 802.3x
 - IEEE 802.3af
- Interfacce dispositivo**
- Porta PoE 10/100 Mbps
 - Porta alimentazione (per installazioni non PoE, l'alimentatore è venduto a parte (12VDC1A))
 - Punto di messa a terra
 - Base di montaggio integrata snodata
 - Pulsante di reset
- Custodia**
- Protezione atmosferica: IP66
- Protocolli di rete**
- IPv4, IPv6, UDP, TCP, ICMP, ONVIF v2.2 DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, SNMP (v1, v2c, v3)
 - NFS, SMB/CIFS
 - HTTP, HTTPS
- PPPoE
 - UPnP, Bonjour, RTSP, RTP, RTCP, SSL
- Temperatura di esercizio**
- 30 - 60 °C (-22 - 140 °F)
- Umidità di esercizio**
- Max. 95% senza-condensa
- Certificazioni**
- CE
 - FCC
 - UL 60950
- Dimensioni**
- 60 x 60 x 152 mm (2,4 x 2,4 x 6,2 in.)
- Peso**
- 375 g (13,2 oz.)
- Alimentazione**
- Ingresso: PoE (802.3af)
 - Consumo: 7 Watt max.
- Alimentatore opzionale (fornito a parte)**
- Uscita: 12 V DC 1 A
 - Spinotto 5,5 mm
 - Alimentatore TRENDnet, model 12VDC1A, fornito a parte
- Interfaccia di gestione**
- Supporto multilingua: Inglese Francese, Tedesco, Russo e Spagnolo
 - Filtro indirizzi IP
 - Priorità traffico QoS
 - Sovraimpressione ora, data e testo
 - Regolazione immagini: luminosità, contrasto, saturazione, nitidezza, IR intelligenti, tempo esposizione (1/3 - 1/100,000), video standard, commutazione giorno/notte, sensibilità, orario commutazione, mirror, D-WDR, bilanciamento del bianco, riduzione digitale del rumore
 - D-WDR migliora la qualità del video con illuminazione diurna ad alto contrasto
 - La Riduzione Digitale del Rumore 3D DNR migliora la qualità della visione notturna
 - Registrazione programmata: continua e con rilevamento del movimento
 - Memorizzazione video: su computer, NAS, condivisione SMB/CIFS o tramite software
 - Campi di rilevamento del movimento: creazione di aree personalizzate di rilevamento del movimento, sensibilità al movimento ed analisi dinamica del movimento
- Maschere di privacy: definizione di aree mascherate di privacy
 - Rilevamento manomissione: notifica email se il campo visivo si oscura improvvisamente
 - Riproduzione video con browser: funzionalità avanzata di riproduzione con barra temporale che visualizza il rilevamento dei movimenti e le registrazioni programmate
 - Messaggi di allarme: memoria piena, errore di archiviazione e login non consentito
 - Istantanea: istantanea in tempo reale, rilevamento di movimento con programmazione, rilevamento di manomissione con programmazione
 - Servizi DNS dinamico supportati: Dyn.com e NO-IP.com
 - Gestione: massimo 32 account utente
 - Supporta la gestione remota
 - Compatibilità: Internet Explorer® 9.0 o superiore, Safari® 4.0 o superiore
- TRENDnetView Pro Software**
- Supporta fino a 32 telecamere TRENDnet
 - Supporto multilingua
 - Settaggio opzioni di registrazione (rilevamento movimento, programmazione, avvio da evento)
 - Ricerca e riproduzione
 - Modalità ed opzioni di visualizzazione personalizzate
 - Compatibilità: Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows Server® 2003, 2008
- TRENDnetVIEW App**
- App gratuite iOS® ed Android™
 - Visione della telecamera sul proprio telefonino
 - Scatto istantaneo
 - Zoom
- Garanzia**
- 3 anni limitata
- Contenuto della confezione**
- TV-IP320PI
 - CD-ROM (Utility Software & Guida Utente)
 - Guida di Installazione Rapida Multilingua
 - Accessori montaggio telecamera
 - (Alimentatore opzionale non incluso)

NVR compatibile: www.trendnet.com/info/tv-nvr104

