



Megapixel HD Wireless Tag/Nacht Netzwerkkamera TV-IP562WI (v1.0R)

- Megapixelauflösung
- Nachtsicht auf bis zu 5 Meter (16 fuss)
- Fotos und Videoclips von Bewegungsaufzeichnung per Email
- Aufzeichnen von Video auf Micro-SD-Karte oder Netzwerkspeichergerät
- Zweiwegeaudio
- Kostenlose mobile Apps
- Kostenlose professionelle Verwaltungssoftware

Die Megapixel HD Wireless Tag/Nacht Netzwerkkamera, Modell TV-IP562WI, liefert Nachtsicht in Megapixelauflösung in vollständiger Dunkelheit auf bis zu 5 Meter (16 fuss). Eine Halterung und Wireless N Networking bieten eine Vielzahl an Installationsmöglichkeiten. Jede Kamera enthält eine kostenlose Apple® und Android™ mobile App sowie kostenlose professionelle Software zur Verwaltung von bis zu 32 TRENDnet-Kameras.



Wireless N

Wireless N Netzwerk bietet mehr Einrichtungsoptionen



Megapixel Video

Zeichnen Sie 1280 x 720 Megapixel Video mit 30 Bildern pro Sekunde in speicherplatzsparenden H.264 Komprimierungsformat auf



Nachtsicht

Nachtsicht auf bis zu 5 Meter (16 fuss) in vollständiger Dunkelheit



Digitaler Zoom

Heranzoomen auf bis zu vierfache Vergrößerung



Bewegungsmeldungsemails

Momentaufnahmen und Videoclips aus Bewegungsmeldung per Email



Montagehalterung

Ein Gelenkarm bietet verschiedene Installationsmöglichkeiten



Zweiwegeaudio

Anhören von Ton über die Kamera (für Zweiwege-Audio muss ein Lautsprecher eines Drittanbieters installiert werden)



Speichern

Aufzeichnen von Videos auf Micro-SD-Karte (bis zu 32 GB) oder auf einem Samba-Server



Kostenlose Apps

Ansehen von Live-Video auf Mobilgerät mit kostenlosen Apple® und Android™ Apps



Gratis-Software

Professionelle Gratis-Software zur Verwaltung von bis zu 32 TRENDnet-Kameras



ONVIF

ONVIF Profile S konform



IPv6

Unterstützt IPv6

Illustration Eines Netzwerks



Technische spezifikationen

Linse

- Brennweite: 3,35 mm, F2.0
- Tiefenschärfe: 30 cm - unendlich
- Festobjektiv
- Sensor: 1/4" CMOS Sensor
- Zoom: 4x Digital

Bildwinkel

- Diagonal: 68°
- Horizontal: 60°
- Vertikal: 40°

Minimale Beleuchtung

- IR aus: 0,5 Lux
- IR an: 0 Lux
- 5 Meter (16 fuss) IR Beleuchtungsreichweite

Video-Codex/Auflösung

- H.264: 1280 x 720 bis zu 30 fps
- MPEG4: 1280 x 720 bis zu 30 fps
- MJPEG: 1280 x 720 bis zu 5 fps (oder 640 x 480 bis zu 30 fps)

Audio

- Eingebautes Mikrofon
- 3,5 mm Audiobuchse für Lautsprecher von Drittanbietern

Standard

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n

Geräteschnittstelle

- 10/100 MBit/s Ethernet-Port
- Micro SD Slot (bis zu 32 GB)
- Rückstelltaste
- WPS-Taste
- LED-Leuchten
- Lautsprecherbuchse
- Spannungsversorgungsbuchse

Netzwerkprotokoll

- IPv4, IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP, ONVIF Profile S
- DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, Samba
- HTTP
- PPPoE
- UPnP
- RTP, RTCP, RTSP, 3GPP

Abmessungen

- Kamera: 103 x 62 x 35 mm (4,1 x 2,5 x 1,4 Zoll)
- Mit Halterung: 125 x 93 x 93 mm (4,9 x 3,7 x 3,7 Zoll)

Gewicht

- Kamera: 88 g (3,1 unzen)
- Mit Halterung: 238 g (8,4 unzen)

Betriebstemperatur

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Luftfeuchtigkeit

- Max. 85% nicht-kondensierend

Stromversorgung

- Input: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
- Output: 5V DC, 1 A externer Netzadapter
- Verbrauch: 5 Watt (max)

Verwaltungsschnittstelle

- Bildeinstellungen: Helligkeit, Sättigung, Kontrast, Farbton, Schwarz/Weiß, Spiegel, Rotation, Tag/Nacht, Frequenz, Weißausgleich, langsame Verschlussgeschwindigkeit
- Aufzeichnung: auf Samba-Freigabe, Micro SD-Karte oder über Software
- Aufzeichnungsart: fortlaufend, zeitgesteuert, bei Bewegungs- oder Geräuschmeldung
- Ereignisauslöser: Ereignis wird durch Bewegungs- oder Geräuscherkennung ausgelöst
- Ereignisaufnahme: Schnappschuss oder Video (bis zu 15 Sekunden)
- Aktivität bei Ereignis: Email oder FTP-Benachrichtigung
- DynDNS: Unterstützt NO-IP.com und Dyn.com
- Einstellungen: Max. 20 Benutzerkonten und Unterstützung für Fernverwaltung
- Kompatibilität: Internet Explorer® 7.0 oder höher, Safari® 4.0 oder höher

TRENDnetVIEW Pro Software

- Unterstützt bis zu 32 Kameras
- Unterstützt mehrere Sprachen
- Einstellen der Aufnahmeoptionen (bei Bewegungsmeldung, zeitgesteuert, bei Ereignis)
- Suche und Wiedergabe
- Benutzerdefinierte Wiedergabemodi und -optionen
- Kompatibilität: Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows Server® 2003, 2008

TRENDnetVIEW App

- Kostenlose Apple® und Android™ Apps
- Sehen Sie Ihre Kamera über Ihr Mobilgerät
- Schnappschüsse machen
- Zoomen
- Zweigegeaudio

Garantie

- 3 Jahre

Paketinhalte

- TV-IP562WI
- Anleitung zur Schnellinstallation in mehreren Sprachen
- CD-ROM (Hilfsprogramme, Software & Benutzerhandbuch)
- Netzwerkkabel (1,8 m/6 fuss)
- Netzadapter (5 V DC, 1 A) (1,5 m/5 fuss)
- Kamera-Montagesatz

