



Беспроводная Мегапиксельная HD Сетевая IP Камера с режимом Ночного Видения TV-IP562WI (v1.0R)

- Мегапиксельное разрешение
- Ночное видение до 5 метров (16 футов)
- Получать по электронной почте уведомления и видео ролики, снятые по сигналу детектора движения или звука
- Запись видео на карту Micro SD или сетевое хранилище
- Двусторонняя звуковая связь
- Бесплатные мобильные приложения
- Бесплатное профессиональное программное обеспечение

Эта Беспроводная Мегапиксельная HD Сетевая IP Камера с режимом Ночного Видения, модель TV-IP562WI, позволяет вести съёмку в полной темноте на расстоянии до 5 метров (16 футов). Универсальный крепеж и поддержка беспроводной сети Wireless N, открывают широкий спектр применений. Каждая камера поставляется в комплекте с бесплатными приложениями для мобильных устройств Apple® и Android™, а так же с профессиональным ПО для управления до 32 камер TRENDnet.



Беспроводная сеть Wireless N

Беспроводная сеть Wireless N расширяет возможности установки



Видео Высокого разрешения

Записывайте видео 1280 x 720 пикселей 30 кадров в секунду с компрессией формата H.264



Ночное Видение

Ночное Видение до 5 метров (16 футов) в полной темноте



Цифровое Увеличение (Digital Zoom)

4-х кратное цифровое увеличение



Уведомления по электронной почте при обнаружении движения или шума

Получайте снимки или видео клипы при обнаружении движения или шума



Монтажный Кронштейн

Шарнирный монтажный кронштейн расширяет возможности монтажа



Двунаправленное аудио

Слушайте звуки с микрофона камеры и говорите сами (для передачи звука к месту установки камеры необходима установка акустической системы)



Хранение

Сохранение видео на карту Micro SD (до 32 ГБ) или сервер Samba



Бесплатные приложения

Просматривайте видео на мобильных устройствах с бесплатными приложениями для Apple® и Android™



Профессиональное Программное Обеспечение (ПО)

Профессиональное программное обеспечение позволяет управлять до 32 камер TRENDnet



ONVIF

Соответствие стандарту ONVIF Profile S



IPv6

Поддержка IPv6

Сетевое решение



Бесплатное приложение



Ночное видение



Обнаружение движения



Оповещение об электронном письме



Ночное видение

Характеристики

Объектив

- Фокусное расстояние: 3,35 мм, F2.0
- Глубина резкости: от 30 см до бесконечности
- Неподвижные линзы
- Сенсор: 1/4" CMOS
- Zoom: 4x цифровой

Углы обзора

- По диагонали: 68°
- По горизонтали: 60°
- По вертикали: 40°

Минимальное освещение

- IR выкл: 0,5 люкс
- IR вкл: 0 люкс
- 5 метров (16 футов) – расстояние инфракрасной подсветки

Видео кодеки/Разрешение

- H.264: 1280 x 720 до 30 кадров в секунду
- MPEG4: 1280 x 720 до 30 кадров в секунду
- MJPEG: 1280 x 720 до 5 кадр/с (или 640 x 480 до 30 кадр/с)

Аудио

- Встроенный микрофон
- Аудио разъём 3,5 мм для внешней акустической системы

Стандарты

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n

Интерфейс устройства

- Ethernet порт 10/100 Мбит/с
- Слот Micro SD slot (до 32 GB)
- Кнопка сброса
- Кнопка WPS
- LED индикаторы
- Разъём аудио выхода
- Разъём питания

Сетевые протоколы

- IPv4, IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP, ONVIF Profile S
- DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, Samba
- HTTP
- PPPoE
- UPnP

- RTP, RTCP, RTSP, 3GPP

Размеры

- Камера: 103 x 62 x 35 мм (4,1 x 2,5 x 1,4 дюйм)
- С крепежом: 125 x 93 x 93 мм (4,9 x 3,7 x 3,7 дюйм)

Вес

- Камера: 88 г (3,1 унция)
- С крепежом: 238 г (8,4 унция)

Рабочая температура

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Влажность

- Максимум 85% без-конденсата

Питание

- Сеть переменного тока: 100 - 240 В, 50/60 Гц, 0,2 А
- Внешний источник питания: 5 В, 1 А
- Максимальное потребление: 5 Вт

Интерфейс управления

- Настройки изображения: яркость, цветовая насыщенность, контраст, оттенок, черно-белое, отражение, переворот, день/ночь, частота, баланс белого, медленная съёмка
- Запись на: сетевой ресурс Samba (сеть Windows), карта Micro SD или через программное обеспечение
- Тип записи: постоянная запись, по расписанию, детектор движения, или детектор звука
- Триггеры событий: обнаружение движения или звука
- Запись события: фото или видео (до 15 секунд)
- Действия при событии: уведомление по электронной почте или FTP
- Динамический DNS: поддержка NO-IP.com и Dyn.com
- Администрирование: максимум 20 пользователей и поддержка удаленного управления
- Совместимость: Internet Explorer® 7.0 или выше, Safari® 4.0 или выше

Программное обеспечение

TRENDnetVIEW Pro

- Поддержка до 32 камер
- Многоязыковой интерфейс
- Управление режимами записи (детектор движения/звука, расписание, триггеры событий)
- Поиск и воспроизведение
- Изменение стандартных режимов
- Совместимость: Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows Server® 2003, 2008

Приложение TRENDnetVIEW App

- Бесплатно для устройств Apple® и Android™
- Смотрите изображение с камеры на вашем мобильном устройстве
- Делайте снимки
- Меняйте Zoom
- Двусторонняя звуковая связь

Гарантия

- 3 летняя

Содержимое упаковки

- Камера TV-IP562WI
- Краткое руководство на нескольких языках
- Диск CD-ROM с приложениями и руководством пользователя
- Сетевой шнур (1,8 м/6 фут)
- Адаптер питания (5 В, 1 А) (1.5 м/5 фут)
- Монтажный комплект

