Videocamera IP PoE PTZ Megapixel HD

TV-IP672P (V1.0R)

La Videocamera IP PoE PTZ Megapixel HD, codice TV-IP672P, offre videosorveglianza su una vasta area. Pan la fotocamera da lato a lato un notevole 340° e inclinazione up-and-down 115° da qualsiasi connessione Internet. Nessuna necessità di installazione della videocamera accanto ad una presa elettrica, corrente e dati arrivano tramite cavo ethernet grazie alla tecnologia PoE (Power over Ethernet) (Vedi gli switch ed iniettori PoE TRENDnet).

Registrazione video 1280 x 800 Megapixel (WXGA) a 30 frame al secondo (fps). Gestisci fino a quattro profili video per registrare video in HD mentre esegui lo streaming di video a bassa risoluzione su uno smartphone. Gestisci fino a 32 videocamere TRENDnet con il software supplementare per la gestione delle videocamere. Tra le funzioni avanzate, aree di registrazioni in base al rilevamento di movimento, allarmi e-mail, sessioni di registrazione programmate, pan / tilt, Auto-Patrol, compressione immagini H.264 / MPEG-4 / MJPEG, overlay di data e ora, slot per scheda Micro-SD per salvataggi in back-up, audio bidirezionale (altoparlanti non inclusi), obiettivo regolabile e zoom digitale 4x. Il kit per il montaggio a parete / soffitto è incluso e l'alloggiamento bianco sporco si adatta alla maggior parte degli ambienti.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- Vedi di più con la risoluzione megapixel fino a 1280 x 800 (WXGA)
- Amplia la visuale di 340° in orizzontale e di 115° in verticale
- Nessuna necessità di installazione della videocamera accanto ad una presa elettrica, corrente e dati arrivano tramite cavo ethernet
- Registrazione con programma di rilevamento del movimento, registrazioni programmate, avvisi tramite e-mail e altro software in dotazione
- Audio a 2 vie

CARATTERISTICHE

- 1 porta Auto-MDIX 10/100 Mbps PoE RJ-45
- Spie LED alimentazione e attività (con possibilità di disattivazione)
- Audio a 2 vie: microfono integrato e porta audio in uscita per altoparlanti esterni
- Zoom digitale 4x
- Slot per scheda Micro SD*
- Messa a fuoco manuale
- Streaming e registrazione di 4 profili video diversi contemporaneamente
- Movimento orizzontale di 170° a sinistra e destra, per un totale di 340°
- Movimento in verticale di 90° in alto e di 25° in basso, per un totale di 115°
- Video telecamera strema Internet verso un dispositivo wireless compatibile 3GPP
- Supporta DNS dinamico
- Supporta risoluzione fino a 1280 x 800 pixel a 30 frame al secondo
- Comandi immagine: luminosità, contrasto, comando auto gain, riduzione rumorosità, saturazione, nitidezza, comando retroilluminazione, colore, frequenza, ribaltamento immagine verticale, immagine a specchio orizzontale, e modalità bianco / nero
- Event Trigger: rilevamento movimento o segnale input digitale
- Event action: invia snapshot in tempo reale (fino a 3 secondi prima e 3 dopo l'evento) o registrazione video (fino a 5 secondi prima e 10 secondi dopo l'evento) a FTP o e-mail
- Supporto client Samba per registrare su un drive NAS
- Supporta protocollo TCP/IP, email, HTTP, Samba ed altri protocolli internet
- Comandi di sistema:
  - Definizione di massimo 20 account per login
  - Impostazione di data e ora o sincronizzazione con un server NTP
- Installazione rapida Universale Plug and Play (UPnP)
- Base e accessori per il montaggio inclusi
- Garanzia Limitata a 3 anni

* La Micro SD card è venduta separatamente

PRO PACCHETTI SOFTWARE DELLA MACCHINA FOTOGRAFICA DI TRENDNETVIEW

- Gestisce fino a 32 videocamere
- Compatibile con Windows e Microsoft Server 2008
- Supporto multilingue
- Visualizzazione videocamera
  - Modalità di visualizzazione predefinite
  - Modalità di visualizzazione personalizzate
  - Visualizzazione a schermo intero
  - Trascinamento feed live in altra destinazione
  - Sequenza di visualizzazione ciclica delle videocamere
  - Il rilevamento del movimento porta avanti il video
  - Possibilità di nascondere le barre strumenti laterale, superiore ed inferiore
  - Accesso basato su web tramite smartphone e tablet
- Opzioni di registrazione
  - Sessioni di registrazione programmate per settimana
  - Registrazione in base al rilevamento di movimento
    - Definizione aree di rilevamento movimento di qualsiasi forma
    - Definizione della sensibilità di rilevamento del movimento
  - Registrazione in base al verificarsi di eventi
  - Overlay di data e ora
  - Salvataggio di singolo stream video su diverse destinazioni contemporaneamente
  - Definizione quote di registrazione per tempo di registrazione o distribuzione di spazio
  - Funzione di pulizia del disco per condensare e ottimizzare file vecchi
  - Statistiche di registrazione in tempo reale per aiutare nella gestione dei file
- Ricerca e playback
  - La barra temporale di navigazione offre un rapido riferimento visivo al contenuto registrato
  - Ricerca registrazioni continue per movimento
  - Ricerca registrazioni per movimento in un determinato campo (porzione di area di visualizzazione)
  - Riproduzione di ricerca al rallentatore
- Rilevamento delle videocamere su un'immagine (ad es. disegno di pavimento)
- Rilevamento videocamere su Google Maps™

SPECIFICHE

CAMERA	

Informazioni generali	• Sensore: Sensore a 1/4” CMOS
	• Obiettivo
	• Lente focale: 4 mm
	• F/No: 1.5
	• Illuminazione minima: 1 lux
	• Profondità fuoco: 20 cm ~ infinito
	• Ripresa:
	  • Orizzontale: 51.8°
	  • Verticale: 33.8°
	  • Diagonale: 59.6°
	• Zoom digitale: 4x

Audio	• Microfono omnidirezione entrocontenuto • Sensibilità: -40 dB +/- 3 dB (massimo 5 metri) • Frequenza: 100~20000 Hz • S/N: >60 dB • Formato: PCM / ADPCM • Uscita altoparlanti esterni (altoparlante venduto separatamente) • Audio Bidirezionale
Pan & Tilt	• Pan: -170° ~ +170° • Tilt: in alto 90° in basso 25° • Posizioni preimpostate: 10
HARDWARE	
Rete	• IEEE 802.3u 10/100 Mbps Auto-MDIX Fast Ethernet • IEEE 802.3af Alimentazione su Ethernet (PoE)
Esposizione di LED	• Power (Alimentazione), Link/Act (Collegamento/Attività)
Pulsante reset	• Ripristina la configurazione di fabbrica
Pulsante Privacy	• Accende / spegne la modalità Privacy
Consumo elettrico	• Massimo 9 Watts
Alimentazione	• Entrata: 100~240V 50/60 Hz, 0.2A • Uscita: Adattatore d’alimentazione esterno 12V DC, 1.25A
Dimensioni	• 113 x 113 x 130 mm (4.5 x 4.5 x 5.1 pollici)
Peso	• 495 g (1.1 libre)
Temperatura	• Operatività: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) • Immagazzinamento: -25°C ~ 70°C (-13°F ~ 158°F)
Umidità	• Massimo 90% (senza condensa)
Certificazioni	• CE, FCC
REQUISITI	
Interfaccia di gestione	• Internet Explorer 7.0 o successive • Firefox, Safari 4 - 8, e Chrome
Per eseguire il software	• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit) • Windows Server 2003, 2008
Pro Software di TRENDnet-VIEW	• Canali: supporta fino a 32 telecamere • Memorizza / Playback / Rivela Moto / Audio

SPECIFICHE

REQUISITI	
Protocolli di rete	• IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP • DHCP Client, NTP Client, DNS Client, DDNS Client, SMTP Client, FTP Client • HTTP • Samba Client • PPPoE • UPnP • LLTD • RTP (Protocol Real Time) • RTCP (Protocollo di controllo Real Time) • RTSP (Protocollo Real Time Streaming) • 3GPP (solo video)
GESTIONE	
Sistema	• Amministrazione basata su web
Accesso	• Fino a 20 accounts
Salvare / Recuperare	• Salvare / recuperare i file di configurazione
Log	• Log di sistema fino a 500 ingressi
Micro SD	• Visualizza, scarica, cancella file • Formatta e rimuove la scheda Micro SD (SDHC, fino a 32 GB)
IMPOSTAZIONI	
Imaggini	• Luminosità, contrasto, saturazione, vivacità, bilanciamento bianco, flip, specchio (orizzontale / verticale), bianco / nero, interno, esterno, modalità programmazione • Otturatore: 1/3.25s, 1/7.5s, 1/10s, e 1/15s

Impostazione video	• Profilo 1: H.264 / MPEG-4
	  • Risoluzione: 1280 x 800, 640 x 400, 320 x 192, 160 x 96
	  • Maximo frameio rateio: 30fps
	• Profilo 2: H.264 / MPEG-4
	  • Risoluzione: 640 x 400, 320 x 192, 160 x 96
	  • Maximo frameio rateio: 30fps
	• Profilo 3: MJPEG
	  • Risoluzione: 1280 x 800, 640 x 400, 320 x 192, 160 x 96
	  • Maximo frameio rateio: 1280 x 800 @ 5fps, 640 x 400 / 320 x 192 @ 30fps
	  • Qualità JPEG: Scadente, Buona, Standard ottima, Eccellente
	• Profilo 4: H.264/MPEG-4
	  • Risoluzione: 640 x 400, 320 x 192, 160 x 96
	  • Maximo frameio rateio: 30fps
	  • RTSP: http://ipcamera_ip/3gpp

3GPP	• Formato audio: AMR • Formato video: MPEG-4 • Protocollo: RTSP, RTP, RTCP
Memorizzazione	• Risoluzione: Definizione risoluzione individuale per massimo 4 profili • Memoria richiesta: minimo per profilo 32 MB • Tipo di memorizzazione: basato sugli eventi (rivela il moto), continuo e pianificato
Event Action	• Innesco eventi: rivelazione moto • Azione: invia snapshot o registrazione video in tempo reale a FTP o e-mail
Regolazione Porte	• HTTP porta: 80 (predefinito) • RTSP porta: 554 (predefinito)
Tempo	• Sincronizza con server NTP o seleziona tempo / data manualmente

Videocamera IP PoE PTZ Megapixel HD

TV-IP672P (v1.0R)

VIDEOCAMERE IP

SOLUZZIONE DELLA RETE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TV-IP672P
CD-ROM (Programma di utilità e Manuale per l'utente)
Manuale d'installazione rapida in più lingue
Cavo di rete (1.5 m / 5 piedi)
Adattatore d'alimentazione (12V, 1.25A)
Kit montaggio videocamera

PRODOTTI CORRELATI

TV-IP672PI	Videocamera IP PoE giorno / notte PTZ Megapixel
TV-IP651W	Videocamera IP PTZ wireless n
TV-IP572WI	Videocamera IP giorno / notte wireless n Megapixel

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

TRENDnet è un marchio commerciale registrato. Altri marchi e nomi di prdotti sono proprietà dei rispettivi titolari. Le informazioni fornite in questo documento riguardano i prodotti TRENDnet e sono soggette a modifica in qualsiasi momento, senza preavviso. Per le informazioni più recenti sul prodotto, visita http://www.trendnet.com Copyright ©TRENDnet. Tutti i diritti riservati.