



## Caméra Cloud HD jour/nuit sans fil TV-IP7621C (v1.0R)

- Visualisation à distance simple grâce au service Cloud gratuit de TRENDnet
- Résolution HD 720p
- Vision nocturne jusqu'à 5 mètres (16 pieds)
- Recevez par e-mail des clichés et des clips vidéo de la détection de mouvements
- Enregistrez des vidéos sur une carte Micro SD ou sur des dispositifs de stockage en réseau
- Audio à 2 voies
- Application mobile gratuite

La Caméra Cloud HD jour/nuit sans fil, modèle TV-IP7621C, supprime le travail permettant de voir des vidéos en HD via Internet. Après une installation rapide, ouvrez simplement un navigateur Internet et identifiez-vous sur n'importe quelle connexion Internet pour voir et gérer cette caméra. L'appli gratuite CloudView de TRENDnet permet de voir des vidéos en direct sur les périphériques mobiles Apple® et Android™. La vision de nuit assure la surveillance dans l'obscurité totale.

## Caractéristiques



### Installation simple

Terminez l'installation initiale en moins de 3 minutes afin de voir à distance vos vidéos



### Vidéo HD

Découvrez la qualité vidéo HD haute définition 720p



### Vision nocturne

Vision nocturne jusqu'à 5 mètres (16 pieds) dans l'obscurité la plus complète



### Zoom numérique

Zoom 4x



### Messages de détection des mouvements

Recevez par e-mail des clichés et des clips vidéo (jusqu'à 15 secondes) de la détection de mouvements



### Matériel de fixation

Un support de fixation articulé augmente les options d'installation



### Audio à 2 voies

Ecoutez les sons capturés par la caméra (installez un haut-parleur tiers pour le son bidirectionnel)



### Enregistrement

Enregistrez les vidéos sur un nouveau périphérique de stockage ou sur une carte Micro SD (jusqu'à 32 Gb, vendue séparément)



### Applis gratuites

Regardez des vidéos en direct sur un périphérique mobile grâce aux applis Apple® et Android™ gratuites



### Logiciel gratuit

Logiciel gratuit de qualité professionnelle permettant de gérer jusqu'à 32 caméras TRENDnet



### Mises à jour automatiques

Pratiques mises à jour automatiques du firmware

## Solution de réseaux



## Spécifications

### Lentille

- Distance focale: 3,35 mm, F2,0
- Profondeur focale: de 30 cm à l'infini
- Lentilles Fixes
- Détecteur: Détecteur de CMOS 1/4"
- Digital Zoom: 4x

### Angle de vue

- Diagonale: 68°
- Horizontal: 60°
- Vertical: 40°

### Eclairage minimum

- IR désactivé: 0,5 lux
- IR activé: 0 lux
- Eclairage IR à 5 mètres (16 pieds)

### Vidéo résolution

- H.264: 1280 x 720 jusqu'à 30 images par seconde (ips)
- MPEG4: 1280 x 720 jusqu'à 30 images par seconde (ips)
- JPEG: 1280 x 720 jusqu'à 5 images par seconde (ips)

### Audio

- Micro intégrée
- Port sortant audio pour haut-parleurs tiers

### Normes

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n

### Interfaces du périphérique

- Port Ethernet 10/100 Mb/s
- Port Micro SD (jusqu'à 32 GB)
- Bouton de réinitialisation
- Bouton WPS
- Voyants lumineux
- Prise pour haut-parleur

- Fiche Jack

### Protocoles réseau

- IPv4, IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP, ONVIF Profil S
- DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, Samba
- HTTP
- PPPoE
- UPnP
- RTP, RTCP, RTSP, 3GPP

### Dimension

- Caméra: 103 x 63 x 35 mm (4,1 x 2,5 x 1,4 pouces)
- Support: 93 x 93 x 100 mm (3,7 x 3,7 x 3,9 pouces)

### Poids

- 85 g (sans support); 235 g (avec support)

### Température de fonctionnement

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

### Humidité

- Max. 85% sans-condensation

### Alimentation

- Entrée: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
- Sortie: Adaptateur secteur externe 5 V DC, 1 A
- Max. consommation: 5 Watts

### Interface de gestion

- Paramétrage de l'image: Luminosité, contraste, saturation, noir/blanc, miroir, flip, intérieur/extérieur, fréquence de la lumière, balance des blancs, vitesse d'obturation lente
- Enregistrement: continu, programmées, et détection de mouvement
- Évènement trigger: la détection de mouvements déclenche l'envoi d'un e-mail avec un cliché ou une vidéo en temps réel (jusque 15 secondes)

### Paramètres de l'interface de gestion

- Max. 20 comptes utilisateurs
- Gestion à distance appuyé

### Compatibilité de l'interface de gestion

- Internet Explorer® 7.0 ou supérieur
- Firefox® 12.0 ou supérieur
- Safari® 4.0 ou supérieur
- Chrome™ 19,0 ou supérieur

### Camera Software: TRENDnetView Pro

- Supporte jusqu'à 32 caméras
- Supporte multilingüe
- Définir les options d'enregistrement (détection de mouvement, planifié, événement trigger)
- Recherche et lecture
- Modes et options personnalisées de visualisation
- Compatibilité: Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows Server 2003, 2008

### Service Cloud

- Service Cloud gratuit
- Se connecte automatiquement à la caméra Cloud TRENDnet via Internet
- Service cloud protégé par mot de passe
- Accès en direct aux vidéos

### Appli CloudView TRENDnet

- Applis Apple® et Android™ gratuite
- Regardez les images filmées par votre caméra sur votre terminal mobile
- Prendre des clichés
- Zoom avant et arrière
- Audio à 2 voies

### Compatibilité

- iOS® et Android™

### Garantie

- 3 ans

### Contenu de l'emballage

- TV-IP7621C
- CD-ROM (utilitaire, logiciel et Guide de l'utilisateur)
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- Câble réseau (1.5 m/5 pieds)
- Adaptateur de courant (5 V/1 A) (1.5m/5 pieds)

