



Wi-Fi интернет-камера стандарта HD с режимом ночного видения

TV-IP7621C (v1.0R)

- Удобный просмотр изображения с камеры в удаленном режиме при помощи сервиса TRENDnet Cloud
- Разрешение HD 720p
- Ночное видение на расстоянии до 5 м (16 футов)
- Получение фотоснимков и видеороликов по электронной почте при обнаружении движения
- Сохранение видеоизображения на карте Micro SD или в сетевом хранилище данных
- 2-сторонняя аудио связь
- Бесплатное приложение для мобильных устройств

Wi-Fi интернет-камера стандарта HD с режимом ночного видения от компании TRENDnet, модель TV-IP7621C, упрощает просмотр высококачественного видеоизображения через Интернет. После несложного процесса установки камеры пользователю остается лишь открыть веб-браузер и войти в систему в любом месте, где имеется подключение к сети Интернет. Далее можно просматривать видеоизображение с камеры и управлять ее функциями. Бесплатное приложение TRENDnet CloudView App для ОС Apple® и Android™ позволяет просматривать видео на мобильных устройствах. Функция ночного видения обеспечивает наблюдение в темноте.

Особенности



Легкость установки

Процедура предварительной установки занимает не более 3 минут, после чего можно просматривать видео в удаленном режиме



HD-видео

Высококачественное видеозображение стандарта 720p HD



Ночное видение

Ночное видение на расстоянии до 5 метров (16 футов) в полной темноте



Цифровое увеличение

Четырехкратное увеличение изображения



Отправка уведомлений по электронной почте при обнаружении движения

Получение фотоснимков и видеороликов (продолжительностью до 15 секунд) при обнаружении движения по электронной почте



Комплект для монтажа

Шарнирный крепежный кронштейн расширяет спектр вариантов установки камеры



2-сторонняя аудио связь

Для двусторонней передачи аудиосигнала следует подключить динамики (в комплект поставки не входят)



Хранение данных

Видеозображение можно хранить на карте Micro SD емкостью до 32 Гб (приобретается отдельно)



Бесплатные приложения

Потоковое видео можно просматривать на мобильных устройствах при помощи бесплатных приложений для платформ Apple® и Android™



Дополнительное ПО

Дополнительное ПО профессионального класса позволяет управлять 32 камерами TRENDnet



Автоматическое обновление

Автоматическое обновление встроенного ПО

Сетевое решение



Характеристики

Объектив

- Фокусное расстояние: 3,35 mm, F2,0
- Глубина фокуса: 30 см ~ бесконечность
- Неподвижная Линза
- Датчик: 1/4" дюймовый датчик CMOS
- Трансфокации цифровой: 4x

Угол обзора

- Диагональ: 68°
- Горизонтальное: 60°
- Вертикальное: 40°

Чувствительность датчика

- IR off: 0.5 lux
- IR on: 0 lux
- Дальность действия инфракрасной подсветки составляет 5 метров (16 футов)

Видео Разрешающей

- H.264: 1280 x 720 до 30 кадров в секунду (fps)
- MPEG4: 1280 x 720 до 30 кадров в секунду (fps)
- JPEG: 1280 x 720 до 5 кадров в секунду (fps)

Аудио

- Встроенный микрофон
- Аудиоразъем для подключения динамиков

Стандарта

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n

Разъемы устройства

- Порт Ethernet 10/100 Мбит/с
- Разъем Micro SD (карты до 32 Гб)
- Кнопка сброса
- Кнопка WPS
- Светодиодн Индикаторы
- Разъем для подключения динамиков
- Гнезда питания

Поддерживаемые сетевые протоколы

- IPv4, IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP, ONVIF Profile S
- DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, Samba
- HTTP
- PPPoE
- UPnP
- RTP, RTCP, RTSP, 3GPP

Габариты

- Камера: 103 x 63 x 35 mm (4,1 x 2,5 x 1,4 дюйма)
- Кронштейн: 93 x 93 x 100 mm (3,7 x 3,7 x 3,9 дюйма)

Вес:

- 85 g (Без кронштейн); 235 g (С кронштейн)

Температура оперирования

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Влажность

- Макс. 90% без-конденсации

Мощность

- Входное: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
- Выходное: 5 В пост. тока, 1A - внешний силовой адаптер
- Макс. Энергопотребление: 5 Вт

Интерфейс управления

- Настройка изображения: Яркость, контраст, насыщенность, черное/белое, зеркало, вращение, в помещении/уличная, Частота оптического диапазона, баланс белого, замедленный спуск затвора (выключен, 1/15s, 1/10s, 1/7.5s, 1/3.75s)
- Записи: постоянный, расписанию, and обнаружении движения
- Триггер события: отправка фотоснимков или видео (до 15 секунд) при обнаружении движения

Параметры интерфейса управления

- Макс. 20 учетных записей
- Удаленное управление поддерживается

Совместимость интерфейса управления

- Internet Explorer® 7.0 или выше
- Firefox® 12.0 или выше
- Safari® 4.0 или выше
- Chrome™ 19,0 или выше

ПО для камеры: TRENDnetView Pro

- Управление 32 камерами
- Поддержка нескольких языков
- Настройка параметров записи (движение, расписание, событие Триггерное)
- Поиск и воспроизведение
- Изготовленные На Заказ режимы и варианты просмотра

- Совместимость: Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows Server® 2003, 2008

Сервис Cloud

- Бесплатный облачный сервис
- Автоматическое подключение к камере TRENDnet с поддержкой облачного сервиса через Интернет
- Доступ к облачному сервису защищен паролем
- Доступ к потоковому видеоизображению

Приложение TRENDnet CloudView

- Бесплатные приложения для ОС Apple® и Android™
- Просмотр изображения с камеры на мобильном устройстве
- Создание мгновенных снимков
- Zoom in и out
- 2-сторонняя аудио связь

Совместимость

- iOS® и Android™

Гарантия

- 3 летняя

Содержимое упаковки

- TV-IP7621C
- CD-ROM (утилиты, ПО и Руководство по эксплуатации)
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- Сетевой кабель (1,5 м/5 футов)
- Сетевой адаптер (5 В пост. тока, 1A) (1,5 м/5 футов)
- Монтажный комплект для камеры

